

## LÍNEA HOGAR

## R-410A

MODELO	CÓDIGO	€	CAPACIDAD						DIMENSIONES UD. INTERIOR mm.			DIMENSIONES UD. EXTERIOR mm.			PESO		Ø CONEXIONES		
			REFRIGERACIÓN W			CALEFACCIÓN W			Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Alto	UD. INT.	UD. EXT.			
			Mín.	Nom.	Máx.	Mín.	Nom.	Máx.							Kg.				
INVERTER CLASE A	PARED	ASD7Ui-VT	AA0070/DA	574	1.200	2.350	2.800	1.200	2.650	3.000	750	190	250	715	240	482	8	26	1/4" - 3/8"
		ASD9Ui-VT	AA0071/DA	599	1.200	2.600	3.000	1.200	2.900	3.500	750	190	250	715	240	482	8	26	1/4" - 3/8"
		ASD12Ui-VT	AA0072/DA	641	1.200	3.500	3.600	1.200	3.550	3.800	820	210	270	715	240	482	8,5	27	1/4" - 3/8"
	MULTI SPLIT PARED	ASD18Ui-VT	AA0073/DA	1.146	1.817	5.276	5.862	1.758	5.569	6.741	920	226	313	830	285	637	11	45	1/4" - 1/2"
		ASD24Ui-P	AA0074/DA	1.330	2.198	7.034	7.913	2.198	8.206	8.792	1.035	220	313	832	380	702	13	56	3/8" - 5/8"
		ASD9U2i-VT	AA0090/DA	1.448	1.400	2.300x2	5.400	1.400	2.650x2	6.400	750	190	250	800	260	570	8	37,5	1/4" - 3/8" x2
SPLIT PARED BOMBA	ASD12U11i-VT	AA0091/DA	1.508	1.600	2.600 + 3.200	6.300	1.300	2.870 + 3.530	6.800	750	190	250	980	350	640	8	46,5	1/4" - 3/8" x2	
	ASD7U-RC	AA0080/DA	347	2.051			2.344			710	189	250	685	260	430	7	24	1/4" - 3/8"	
	ASD9U-RC	AA0081/DA	378	2.637			2.784			710	189	250	700	235	535	7	24,5	1/4" - 3/8"	
	ASD12U-RC	AA0082/DA	471	3.223			3.223			790	190	275	780	250	540	9	26	1/4" - 1/2"	
	ASD18U-P	AA0083/DA	773	5.569			5.862			920	226	313	830	285	637	11	44	1/4" - 5/8"	
ASD24U-P	AA0084/DA	1.001	7.033			7.620			1.025	203	313	832	380	702	13	54	3/8" - 5/8"		
PORTÁTILES	Consultar disponibilidad	APD9-AL	AA0035/DA	440	2.638						444	370	714				28,5		
		APD12-AN	AA0036/DA	523	3.520						483	375	814				35		
		APD12-ANT	AA0037/DA	537	3.520			1.758			483	375	814				35		



## DESHUMIDIFICADORES

MODELO	CÓDIGO	€	CAPACIDAD 30°C 80%HR L/día	CAPACIDAD DEPÓSITO Litros	CAUDAL AIRE TRATADO m³/h	NIVEL SONORO dB(A)	DIMENSIONES AnchoxFondoxAlto mm.	PESO Kg.
ADD12	AA0045/DA	204	12	6	130	43	380 x 261,5 x 545	12,5
ADD20	AA0046/DA	231	20	6	150	44	380 x 261,5 x 545	12,5



## LÍNEA COMERCIAL

## R-410A

MODELO	CÓDIGO	€	TIPO VOLTAJE	CAPACIDAD		DIMENSIONES UD. INTERIOR mm.			DIMENSIONES UD. EXTERIOR mm.			PESO		Ø CONEXIONES	
				REFRIGERACIÓN W	CALEFACCIÓN W	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Alto	UD. INT.	UD. EXT.		
												Kg.			
SPLIT CONDUCTOS BOMBA	ACD18UN	AA0200/DA	1.465	230V - I	5.275	5.861	920	635	210	824 (762)	282	593	26	39	1/4" - 1/2"
	ACD24U	AA0201/DA	1.916	230V - I	7.100	8.000	1.000	800	298	895	330	860	38	68	3/8" - 5/8"
	ACD30UN	AA0202/DA	2.384	230V - I	8.792	9.378	1.140	775	270	1.075 (990)	354	966	41	94	1/2" - 3/4"
	ACD36UT	AA0204/DA	2.661	400V - III	10.500	11.400	1.350	800	298	990	360	960	40	90	1/2" - 3/4"
	ACD36UN	AA0203/DA	2.661	230V - I	10.550	11.722	1.140	775	270	1.075 (990)	354	966	41	94	1/2" - 3/4"
	ACD48UTN	AA0205/DA	3.038	400V - III	14.067	15.239	1.200	865	300	986 (900)	340	1.167	49	100	1/2" - 3/4"
SPLIT SUELO-TECHO BOMBA	ABD18UN	AA0210/DA	1.303	230V - I	5.275	5.862	990	660	203	824	282	593	26	42	1/4" - 1/2"
	ABD24UN	AA0211/DA	1.520	230V - I	7.034	7.620	990	660	203	915	324	695	27	57	3/4" - 5/8"
	ABD30UN	AA0212/DA	2.001	230V - I	8.792	9.378	1.280	660	203	1.075	354	966	35	94	1/2" - 3/4"
	ABD36UTN	AA0213/DA	2.607	380V - III	10.551	11.723	1.280	660	203	1.075	354	966	35	92	1/2" - 3/4"
	ABD48UTN	AA0214/DA	2.959	380V - III	14.068	15.240	1.670	680	240	986	340	1.167	52	110	1/2" - 3/4"
	ABD60UTN	AA0220/DA	3.245	380V - III	17.585	19.050	1.670	680	240	986	340	1.167	52		1/2" - 3/4"

