



COMPRESORES SEMIHERMETICOS

COMPRESORES SERIE H I

Código	Modelo	HP	Nº Cilindros	Desplazamiento m³/h.	Aplicación		€
					R-134a	R-404A	
CO0001-D	H-40 CC	0,50	2	2,89	HML	HML	1.008
CO0002-D	H-50 CS	0,50	2	3,86	HML	ML	1.008
CO0003-D	H-75 CC	0,75	2	3,86	HML	HML	1.017
CO0004-D	H-75 CS	0,75	2	5,30	HML	ML	1.017
CO0005-D	H-100 CC	1,00	2	5,30	HML	HML	1.023
CO0006-D	H-100 CS	1,00	2	6,75	HML	ML	1.023
CO0007-D	H-150 CC	1,50	2	6,75	HML	HML	1.033
CO0008-D	H-150 CS	1,50	2	7,71	HML	ML	1.033
CO0009-D	H-180 CC	1,80	2	7,71	HML	HML	1.048
CO0010-D	H-180 CS	1,80	2	8,47	HML	ML	1.048
CO0011-D	H-200 CC	2,00	2	8,47	HML	HML	1.094
CO0012-D	H-200 CS	2,00	2	9,88	HML	ML	1.038
CO0013-D	H-220 CC	2,00	2	9,88	HML	HML	1.126
CO0014-D	H-220 CS	2,00	2	10,85	HML	ML	1.126
CO0015-D	H-250 CC	2,50	2	10,85	HML	HML	1.126
CO0016-D	H-250 CS	2,50	2	12,17	HML	ML	1.171
CO0017-D	H-280 CC	3,00	2	12,17	HML	HML	1.171
CO0018-D	H-280 SB	3,00	2	13,23	HML	ML	1.205
CO0019-D	H-280 CS	3,00	2	13,23	HML	ML	1.214
CO0020-D	H-290 CS	3,00	2	14,74	HML	ML	1.308
CO0021-D	H-300 CC	3,00	2	14,74	HML	HML	1.340
CO0022-D	H-300 CS	3,00	2	15,94	HML	ML	1.340
CO0023-D	H-350 CC	3,50	2	15,94	HML	HML	1.340
CO0024-D	H-350 SB	3,50	2	17,53	ML	ML	1.340
CO0025-D	H-380 CC	4,00	2	17,53	HML	HML	1.546
CO0026-D	H-380 SB	4,00	2	19,53	ML	L	1.377
CO0027-D	H-390 CS	4,00	2	19,53	HML	ML	1.546
CO0028-D	H-392 CS	4,00	2	23,31	HML	L	1.603
CO0029-D	H-403 CC	4,00	2	19,98	HML	HML	1.920
CO0030-D	H-403 CS	4,00	2	22,83	HML	ML	1.920
CO0031-D	H-503 CC	5,00	2	22,83	HML	HML	1.950
CO0032-D	H-503 CS	5,00	2	26,44	HML	ML	2.043
CO0033-D	H-743 CC	7,50	2	26,44	HML	HML	2.197
CO0034-D	H-450 CS	5,00	4	22,55	HML	ML	2.252
CO0035-D	H-550 CC	5,00	4	22,55	HML	HML	2.286
CO0036-D	H-550 CS	5,00	4	27,33	HML	ML	2.286
CO0037-D	H-550 CB	5,00	4	33,47	HML	ML	2.336
CO0038-D	H-700 CC	7,00	4	27,33	HML	HML	2.336
CO0039-D	H-700 CS	7,00	4	31,38	HML	ML	2.336

Utilizar sólo aceite POE para R-134a y R-404A/R-507

No mezclar aceite éster (POE) con otros aceites.

Los compresores incluyen: válvulas de aspiración y descarga, amortiguadores, tomas auxiliares de 1/4" SAE, visor de aceite, protección termistores incluyendo relé.

HML = de +10°C a -40°C
ML = de -5°C a -40°C
L = de -20°C a -40°C



COMPRESORES SEMIHERMETICOS

COMPRESORES SERIE H I

Código	Modelo	HP	Nº Cilindros	Desplazamiento m³/h.	Aplicación		€
					R-134a	R-404A	
CO0040-D	H-750 CC	7,50	4	33,47	HML	HML	2.388
CO0041-D	H-750 CS	7,50	4	38,26	HML	ML	2.388
CO0042-D	H-850 CC	9,00	4	38,26	HML	HML	2.419
CO0045-D	H-1000 CC	10,00	4	38,65	HML	HML	2.688
CO0046-D	H-1000 CS	10,00	4	48,82	HML	ML	2.736
CO0047-D	H-1500 CC	15,00	4	48,82	HML	HML	2.836
CO0048-D	H-1500 CS	15,00	4	56,95	HML	ML	3.170
CO0049-D	H-2000 CC	20,00	4	56,95	HML	HML	3.321
CO0050-D	H-1600 CS	15,00	4	62,92	HML	ML	3.585
CO0051-D	H-2200 CC	22,00	4	62,92	HML	HML	3.669
CO0052-D	H-1800 CS	20,00	4	70,51	HML	ML	3.812
CO0053-D	H-2400 CC	25,00	4	70,51	HML	HML	3.938
CO0054-D	H-2000 CS	20,00	6	75,80	HML	ML	4.465
CO0055-D	H-2500 CC	25,00	6	75,80	HML	HML	4.543
CO0056-D	H-2500 CS	25,00	6	85,00	HML	ML	4.623
CO0057-D	H-3000 CC	30,00	6	85,00	HML	HML	4.785
CO0058-D	H-2700 CS	27,00	6	92,20	HML	L	4.943
CO0059-D	H-3200 CC	32,00	6	92,20	HML	HML	5.103
CO0060-D	H-2900 CS	29,00	6	102,30	HML	ML	5.103
CO0061-D	H-3400 CC	34,00	6	102,30	HML	HML	5.261
CO0062-D	H-3000 CS	30,00	6	113,70	HML	L	6.059
CO0063-D	H-3500 CC	35,00	6	113,70	HML	HML	6.218
CO0064-D	H-3500 CS	35,00	6	127,50	HML	L	6.218
CO0065-D	H-4000 CC	40,00	6	127,50	HML	HML	6.457
CO0066-D	H-4000 CS	40,00	6	138,30	HML	L	6.775
CO0067-D	H-4500 CC	45,00	6	138,30	HML	HML	7.014
CO0068-D	H-4500 CS	45,00	6	153,50	HML	L	7.014
CO0069-D	H-5000 CC	50,00	6	153,50	HML	HML	7.176
CO0070-D	H-5000 CS	50,00	8	164,30	HML	L	9.166
CO0071-D	H-5500 CC	55,00	8	164,30	HML	HML	9.408
CO0072-D	H-5500 CS	55,00	8	184,10	HML	L	9.408
CO0073-D	H-6000 CC	60,00	8	184,10	HML	HML	9.807
CO0074-D	H-6000 CS	60,00	8	199,80	HML	L	9.807
CO0075-D	H-7500 CC	75,00	8	199,80	HML	HML	10.364
CO0076-D	H-7501 CS	75,00	8	221,70	HML	L	10.364
CO0077-D	H-8001 CC	80,00	8	221,70	HML	HML	11.082

Utilizar sólo aceite POE para R-134a y R-404A/R-507

No mezclar aceite éster (POE) con otros aceites.

Los compresores incluyen: válvulas de aspiración y descarga, amortiguadores, tomas auxiliares de 1/4" SAE, visor de aceite, protección termistores incluyendo relé.

HML = de +10°C a -40°C
ML = de -5°C a -40°C
L = de -20°C a -40°C


COMPRESORES SEMIHERMETICOS

Capacidad W.

R-134a

Código	Modelo	Temp. Cond.	C			S			B
			+ 10° C	+ 5° C	0° C	- 5° C	- 10° C	- 15° C	- 20° C
CO0001-D	H-40 CC	+ 35° C	2.180	1.790	1.450	1.160	910	710	530
		+ 45° C	1.920	1.570	1.270	1.010	790	600	440
CO0002-D	H-50 CS	+ 35° C	3.120	2.550	2.070	1.650	1.290	980	730
		+ 45° C	2.740	2.240	1.800	1.430	1.110	830	600
CO0003-D	H-75 CC	+ 35° C	3.120	2.550	2.070	1.650	1.290	980	730
		+ 45° C	2.740	2.240	1.800	1.430	1.110	830	600
CO0004-D	H-75 CS	+ 35° C	4.290	3.540	2.900	2.340	1.860	1.460	1.120
		+ 45° C	3.760	3.100	2.520	2.030	1.610	1.250	940
CO0005-D	H-100 CC	+ 35° C	4.290	3.540	2.900	2.340	1.860	1.460	1.120
		+ 45° C	3.760	3.100	2.520	2.030	1.610	1.250	940
CO0006-D	H-100 CS	+ 35° C	4.770	3.950	3.240	2.640	2.120	1.680	1.310
		+ 45° C	4.430	3.660	2.990	2.420	1.940	1.520	1.170
CO0007-D	H-150 CC	+ 35° C	4.770	3.950	3.240	2.640	2.120	1.680	1.310
		+ 45° C	4.430	3.660	2.990	2.420	1.940	1.520	1.170
CO0008-D	H-150 CS	+ 35° C	5.820	4.810	3.940	3.190	2.550	2.000	1.550
		+ 45° C	5.240	4.320	3.530	2.850	2.270	1.770	1.350
CO0009-D	H-180 CC	+ 35° C	5.820	5.810	3.940	3.190	2.550	2.000	1.550
		+ 45° C	5.240	4.320	3.530	2.850	2.270	1.770	1.350
CO0010-D	H-180 CS	+ 35° C	6.410	5.300	4.330	3.500	2.790	2.190	1.690
		+ 45° C	5.810	4.790	3.900	3.140	2.490	1.930	1.470
CO0011-D	H-200 CC	+ 35° C	6.410	5.300	4.330	3.500	2.790	2.190	1.690
		+ 45° C	5.810	4.790	3.900	3.140	2.490	1.930	1.470
CO0012-D	H-200 CS	+ 35° C	7.540	6.230	5.100	4.120	3.290	2.590	1.990
		+ 45° C	6.790	5.590	4.560	3.670	2.910	2.260	1.720
CO0013-D	H-220 CC	+ 35° C	7.540	6.230	5.100	4.120	3.290	2.590	1.990
		+ 45° C	6.790	5.590	4.560	3.670	2.910	2.260	1.720
CO0014-D	H-220 CS	+ 35° C	8.600	7.110	5.820	4.710	3.760	2.960	2.290
		+ 45° C	7.610	6.270	5.110	4.120	3.270	2.560	1.950
CO0015-D	H-250 CC	+ 35° C	8.600	7.110	5.820	4.710	3.760	2.960	2.290
		+ 45° C	7.610	6.270	5.110	4.120	3.270	2.560	1.950
CO0016-D	H-250 CS	+ 35° C	10.050	8.300	6.790	5.490	4.380	3.440	2.650
		+ 45° C	8.790	7.230	5.900	4.750	3.770	2.940	2.230
CO0017-D	H-280 CC	+ 35° C	10.050	8.300	6.790	5.490	4.380	3.440	2.650
		+ 45° C	8.790	7.230	5.900	4.750	3.770	2.940	2.230
CO0018-D	H-280 SB	+ 35° C	10.390	8.580	7.000	5.630	4.460	3.470	2.640
		+ 45° C	9.020	7.420	6.030	4.830	3.800	2.930	2.200
CO0019-D	H-280 CS	+ 35° C	10.390	8.580	7.000	5.630	4.460	3.470	2.640
		+ 45° C	9.020	7.420	6.030	4.830	3.800	2.930	2.200
CO0020-D	H-290 CS	+ 35° C	11.110	9.140	7.430	5.950	4.690	3.620	2.720
		+ 45° C	9.590	7.860	6.360	5.060	3.960	3.020	2.240
CO0021-D	H-300 CC	+ 35° C	11.110	9.140	7.430	5.950	4.690	3.620	2.720
		+ 45° C	9.590	7.860	6.360	5.060	3.960	3.020	2.240
CO0022-D	H-300 CS	+ 35° C	12.270	10.090	8.200	6.560	5.170	3.980	2.990
		+ 45° C	10.620	8.700	7.030	5.600	4.370	3.330	2.460
CO0023-D	H-350 CC	+ 35° C	12.270	10.090	8.200	6.560	5.170	3.980	2.990
		+ 45° C	10.620	8.700	7.030	5.600	4.370	3.330	2.460
CO0024-D	H-350 SB	+ 35° C	13.250	10.950	8.940	7.210	5.730	4.480	3.430
		+ 45° C	11.490	9.460	7.710	6.200	4.910	3.820	2.900
CO0025-D	H-380 CC	+ 35° C	13.250	10.950	8.940	7.210	5.730	4.480	3.430
		+ 45° C	11.490	9.460	7.710	6.200	4.910	3.820	2.900

Temperatura gas aspirado +25°C - Capacidad sin subenfriamiento líquido.


COMPRESORES SEMIHERMETICOS

Capacidad W.

R-134a

Código	Modelo	Temp. Cond.	C			S			B
			+ 10° C	+ 5° C	0° C	- 5° C	- 10° C	- 15° C	- 20° C
CO0026-D	H-380 SB	+ 35° C	15.350	12.660	10.330	8.310	6.580	5.120	3.900
		+ 45° C	13.310	10.940	8.3890	7.120	5.610	4.330	3.260
CO0027-D	H-390 CS	+ 35° C	15.350	12.660	10.330	8.310	6.580	5.120	3.900
		+ 45° C	13.310	10.940	8.3890	7.120	5.610	4.330	3.260
CO0028-D	H-392 CS	+ 35° C	16.800	13.900	11.360	9.160	7.270	5.680	4.340
		+ 45° C	14.860	12.230	9.940	7.950	6.250	4.810	3.590
CO0029-D	H-403 CC	+ 35° C	15.100	12.450	10.160	8.200	6.520	5.100	3.900
		+ 45° C	13.550	11.130	9.040	7.250	5.720	4.420	3.320
CO0030-D	H-403 CS	+ 35° C	17.910	14.760	12.040	9.700	7.710	6.020	4.590
		+ 45° C	15.960	13.110	10.640	8.530	6.730	5.200	3.900
CO0031-D	H-503 CC	+ 35° C	17.910	14.760	12.040	9.700	7.710	6.020	4.590
		+ 45° C	15.960	13.110	10.640	8.530	6.730	5.200	3.900
CO0032-D	H-503 CS	+ 35° C	21.570	17.850	14.640	11.880	9.530	7.540	5.860
		+ 45° C	19.180	15.820	12.910	10.430	8.300	6.500	4.970
CO0033-D	H-743 CC	+ 35° C	21.570	17.850	14.640	11.880	9.530	7.540	5.860
		+ 45° C	19.180	15.820	12.910	10.430	8.300	6.500	4.970
CO0034-D	H-450 CS	+ 35° C	17.980	14.840	12.120	9.770	7.760	6.070	4.560
		+ 45° C	16.050	13.200	10.710	8.580	6.760	5.220	3.940
CO0035-D	H-550 CC	+ 35° C	18.150	14.960	12.200	9.820	7.800	6.090	4.670
		+ 45° C	16.220	13.320	10.810	8.660	6.820	5.260	3.950
CO0036-D	H-550 CS	+ 35° C	21.580	17.820	14.560	11.750	9.350	7.330	5.640
		+ 45° C	19.310	15.880	12.900	10.340	8.160	6.320	4.780
CO0037-D	H-550 CB	+ 35° C	25.970	21.430	17.500	14.120	11.240	8.810	6.790
		+ 45° C	23.010	18.920	15.380	12.340	9.750	7.560	5.720
CO0038-D	H-700 CC	+ 35° C	21.420	17.690	14.450	11.670	9.300	7.300	5.640
		+ 45° C	18.940	15.600	12.700	10.210	8.090	6.300	4.790
CO0039-D	H-700 CS	+ 35° C	25.040	20.690	16.910	13.650	10.870	8.530	6.570
		+ 45° C	22.360	18.400	14.960	12.000	9.480	7.340	5.550
CO0040-D	H-750 CC	+ 35° C	25.970	21.430	17.500	14.120	11.240	8.810	6.790
		+ 45° C	23.010	18.920	15.380	12.340	9.750	7.560	5.720
CO0041-D	H-750 CS	+ 35° C	31.390	25.930	21.190	17.100	13.620	10.680	8.230
		+ 45° C	28.040	23.070	18.750	15.040	11.880	9.200	6.960
CO0042-D	H-850 CC	+ 35° C	31.950	26.300	21.410	17.220	13.660	10.660	8.170
		+ 45° C	28.650	23.500	19.050	15.230	11.990	9.240	6.940
CO0043-D	H-850 CB	+ 35° C	35.880	29.640	24.230	19.560	15.570	12.210	9.410
		+ 45° C	32.030	26.360	21.430	17.190	13.580	10.520	7.950
CO0044-D	H-860 CS	+ 35° C	38.130	31.390	25.560	20.560	16.310	12.730	9.760
		+ 45° C	34.200	28.060	22.740	18.190	14.310	11.040	8.290
CO0045-D	H-1000 CC	+ 35° C	31.520	25.960	21.130	16.990	13.740	10.510	8.050
		+ 45° C	27.920	22.910	18.580	14.860	11.690	9.020	6.780
CO0046-D	H-1000 CS	+ 35° C	39.730	32.890	26.930	21.790	17.400	13.690	10.590
		+ 45° C	35.140	28.970	23.620	19.000	15.060	11.710	8.900
CO0047-D	H-1500 CC	+ 35° C	39.600	32.660	26.640	21.480	17.090	13.400	10.340
		+ 45° C	35.290	29.010	23.570	18.910	14.940	11.590	8.790
CO0048-D	H-1500 CS	+ 35° C	45.180	37.460	30.740	24.950	20.000	15.810	12.310
		+ 45° C	40.030	33.070	27.030	21.830	17.380	13.610	10.430
CO0049-D	H-2000 CC	+ 35° C	46.790	38.490	31.300	25.140	19.910	15.520	11.900
		+ 45° C	41.380	33.910	27.460	21.930	17.250	13.310	10.030
CO0050-D	H-1600 CS	+ 35° C	50.470	41.780	34.210	27.680	22.110	17.400	13.460
		+ 45° C	44.690	36.850	30.040	24.170	19.160	14.910	11.330
CO0051-D	H-2200 CC	+ 35° C	50.600	41.740	34.050	27.460	21.860	17.160	13.250
		+ 45° C	45.190	37.150	30.200	24.240	19.170	14.890	11.300

Temperatura gas aspirado +25°C - Capacidad sin subenfriamiento líquido.


COMPRESORES SEMIHERMETICOS

Capacidad W.

R-134a

Código	Modelo	Temp. Cond.	C			S			B
			+ 10° C	+ 5° C	0° C	- 5° C	- 10° C	- 15° C	- 20° C
CO0052-D	H-1800 CS	+ 35° C	54.515	45.274	37.233	30.298	24.373	19.366	15.181
		+ 45° C	48.287	39.965	32.738	26.510	21.186	16.673	12.875
CO0053-D	H-2400 CC	+ 35° C	54.499	45.130	37.010	30.037	24.107	19.118	14.966
		+ 45° C	48.644	40.175	32.845	26.551	21.190	16.658	12.853
CO0054-D	H-2000 CS	+ 35° C	63.080	51.750	41.930	33.510	26.320	20.250	15.130
		+ 45° C	55.490	45.260	36.450	28.910	22.510	17.100	12.560
CO0055-D	H-2500 CC	+ 35° C	63.130	51.840	42.060	33.670	26.530	20.530	15.530
		+ 45° C	55.440	45.320	36.590	29.110	22.770	17.420	12.950
CO0056-D	H-2500 CS	+ 35° C	69.800	57.720	47.250	38.230	30.510	23.930	18.350
		+ 45° C	61.470	50.700	41.390	33.380	26.510	20.650	15.640
CO0057-D	H-3000 CC	+ 35° C	71.380	58.610	47.580	38.140	30.140	23.430	17.850
		+ 45° C	62.700	51.340	41.560	33.200	26.110	20.150	15.150
CO0058-D	H-2700 CS	+ 35° C	76.520	62.770	50.880	40.680	32.000	24.660	18.490
		+ 45° C	67.360	54.850	44.090	34.900	27.120	20.560	15.050
CO0059-D	H-3200 CC	+ 35° C	75.940	62.210	50.350	40.200	31.600	24.380	18.380
		+ 45° C	66.590	54.260	43.660	34.610	26.960	20.550	15.190
CO0060-D	H-2900 CS	+ 35° C	84.880	69.810	56.780	45.600	36.090	28.040	21.280
		+ 45° C	74.490	60.900	49.190	39.180	30.680	23.500	17.440
CO0061-D	H-3400 CC	+ 35° C	85.210	69.960	56.760	45.440	35.810	27.710	20.960
		+ 45° C	74.820	61.170	49.380	39.290	30.730	23.510	17.480
CO0062-D	H-3000 CS	+ 35° C	94.330	77.590	63.110	50.680	40.110	31.170	23.650
		+ 45° C	82.790	67.680	54.670	43.540	34.090	26.110	19.380
CO0063-D	H-3500 CC	+ 35° C	94.690	77.750	63.090	50.500	39.790	30.790	23.290
		+ 45° C	83.160	67.980	54.880	43.670	34.150	26.130	19.430
CO0064-D	H-3500 CS	+ 35° C	105.700	87.160	71.130	57.370	45.660	35.760	27.420
		+ 45° C	93.030	76.500	62.260	50.080	39.710	30.940	23.510
CO0065-D	H-4000 CC	+ 35° C	105.950	86.970	70.590	56.560	44.680	34.710	26.430
		+ 45° C	93.040	76.160	61.630	49.220	38.690	29.830	22.410
CO0066-D	H-4000 CS	+ 35° C	114.690	94.570	77.180	62.250	49.540	38.800	29.760
		+ 45° C	100.940	83.010	67.550	54.340	43.090	33.570	25.510
CO0067-D	H-4500 CC	+ 35° C	113.070	92.790	75.280	60.290	47.590	36.940	28.090
		+ 45° C	99.240	81.210	65.680	52.410	41.170	31.710	23.780
CO0068-D	H-4500 CS	+ 35° C	127.700	105.090	85.540	68.780	54.530	42.480	32.370
		+ 45° C	112.010	91.870	74.530	59.700	47.110	36.460	27.460
CO0069-D	H-5000 CC	+ 35° C	125.460	102.950	83.520	66.890	52.800	40.980	31.170
		+ 45° C	110.100	90.100	72.780	58.150	45.680	35.180	26.380
CO0070-D	H-5000 CS	+ 35° C	136.670	112.460	91.550	73.610	58.350	45.470	34.640
		+ 45° C	119.880	98.320	79.760	63.890	50.410	39.020	29.390
CO0071-D	H-5500 CC	+ 35° C	134.270	110.180	89.380	71.590	56.510	43.860	33.360
		+ 45° C	117.830	96.430	77.990	62.240	48.890	37.650	28.240
CO0072-D	H-5500 CS	+ 35° C	164.740	136.190	111.450	90.140	71.910	56.380	43.190
		+ 45° C	144.370	119.010	97.030	78.080	61.770	47.760	35.670
CO0073-D	H-6000 CC	+ 35° C	165.180	136.560	111.750	90.390	72.100	56.530	43.300
		+ 45° C	144.760	119.330	97.300	78.290	61.940	47.890	35.770
CO0074-D	H-6000 CS	+ 35° C	165.420	136.760	111.910	90.520	72.210	56.610	43.360
		+ 45° C	144.970	119.500	97.430	78.400	62.030	47.960	35.820
CO0075-D	H-7500 CC	+ 35° C	165.830	137.100	112.190	90.740	72.380	56.750	43.470
		+ 45° C	145.330	119.800	97.680	78.590	62.180	48.080	35.910
CO0076-D	H-7501 CS	+ 35° C	166.100	137.320	112.370	90.890	72.500	56.840	43.540
		+ 45° C	145.570	119.990	97.830	78.720	62.280	48.160	35.970
CO0077-D	H-8001 CC	+ 35° C	166.470	137.630	112.630	91.090	72.670	56.970	43.640
		+ 45° C	145.900	120.260	98.060	78.900	62.430	48.270	36.050

Temperatura gas aspirado +25°C - Capacidad sin subenfriamiento líquido.


COMPRESORES SEMIHERMETICOS

Capacidad W.

R-404A/R-507

Código	Modelo	Temp. Cond.	C			S			B			X	
			+10° C	+5° C	0° C	- 5° C	- 10° C	- 15° C	- 20° C	- 25° C	- 30° C	- 35° C	- 40° C
CO0001-D	H-40 CC	+ 35° C	3.290	2.780	2.340	1.940	1.600	1.300	1.040	820	630	480	350
		+ 45° C	2.720	2.290	1.910	1.580	1.300	1.050	840	660	500	370	260
CO0002-D	H-50 CS	+ 35° C				2.640	2.180	1.780	1.430	1.130	870	660	480
		+ 45° C						1.430	1.150	900	690	520	360
CO0003-D	H-75 CC	+ 35° C	4.490	3.790	3.180	2.640	2.170	1.770	1.430	1.130	880	670	490
		+ 45° C	3.700	3.120	2.610	2.170	1.790	1.450	1.160	910	690	490	310
CO0004-D	H-75 CS	+ 35° C				3.860	3.190	2.600	2.090	1.650	1.280	960	700
		+ 45° C						2.090	1.680	1.320	1.010	750	530
CO0005-D	H-100 CC	+ 35° C	6.560	5.540	4.640	3.860	3.180	2.590	2.090	1.660	1.290	980	720
		+ 45° C			3.820	3.170	2.610	2.120	1.700	1.330	1.010	720	460
CO0006-D	H-100 CS	+ 35° C				4.710	3.890	3.170	2.550	2.010	1.560	1.170	850
		+ 45° C						2.560	2.050	1.610	1.240	920	650
CO0007-D	H-150 CC	+ 35° C	8.000	6.760	5.670	4.710	3.880	3.160	2.550	2.020	1.560	1.170	830
		+ 45° C			4.660	3.870	3.190	2.590	2.070	1.610	1.200	830	490
CO0008-D	H-150 CS	+ 35° C				5.350	4.420	3.610	2.910	2.300	1.790	1.350	990
		+ 45° C						3.650	2.970	2.380	1.880	1.450	1.080
CO0009-D	H-180 CC	+ 35° C	9.150	7.730	6.470	5.380	4.420	3.600	2.890	2.290	1.770	1.320	930
		+ 45° C		6.360	5.320	4.420	3.630	2.950	2.350	1.830	1.360	940	550
CO0010-D	H-180 CS	+ 35° C				6.040	4.980	4.060	3.270	2.580	2.000	1.510	1.090
		+ 45° C				4.960	4.080	3.310	2.650	2.080	1.600	1.180	830
CO0011-D	H-200 CC	+ 35° C	10.250	8.660	7.260	6.030	4.970	4.050	3.260	2.580	2.000	1.500	1.060
		+ 45° C	8.440	7.130	5.970	4.960	4.080	3.310	2.640	2.060	1.540	1.060	630
CO0012-D	H-200 CS	+ 35° C				7.020	5.800	4.730	3.800	3.010	2.330	1.750	1.270
		+ 45° C						3.860	3.090	2.430	1.860	1.370	960
CO0013-D	H-220 CC	+ 35° C	11.930	10.080	8.450	7.020	5.780	4.710	3.790	3.010	2.330	1.750	1.240
		+ 45° C	9.830	8.290	6.950	5.770	4.750	3.860	3.080	2.390	1.790	1.240	730
CO0014-D	H-220 CS	+ 35° C				7.800	6.440	5.250	4.220	3.330	2.580	1.940	1.410
		+ 45° C				6.420	5.280	4.280	3.420	2.680	2.050	1.510	1.050
CO0015-D	H-250 CC	+ 35° C	13.200	11.150	9.350	7.780	6.410	5.230	4.210	3.340	2.590	1.950	1.390
		+ 45° C	10.880	9.180	7.690	6.400	5.270	4.280	3.420	2.670	2.000	1.390	820
CO0016-D	H-250 CS	+ 35° C				8.910	7.330	5.960	4.770	3.760	2.900	2.180	1.580
		+ 45° C				7.410	6.070	4.910	3.910	3.050	2.320	1.710	1.200
CO0017-D	H-280 CC	+ 35° C	14.890	12.570	10.530	8.740	7.190	5.850	4.700	3.710	2.860	2.130	1.490
		+ 45° C	12.410	10.460	8.750	7.260	5.950	4.820	3.830	2.960	2.190	1.490	850
CO0018-D	H-280 SB	+ 35° C				9.320	7.680	6.250	5.010	3.940	3.020	2.250	1.610
		+ 45° C				7.720	6.330	5.120	4.070	3.170	2.410	1.750	1.200
CO0019-D	H-280 CS	+ 35° C				9.320	7.680	6.250	5.010	3.940	3.020	2.250	1.610
		+ 45° C				7.720	6.330	5.120	4.070	3.170	2.410	1.750	1.200
CO0020-D	H-290 CS	+ 35° C				10.460	8.660	7.080	5.700	4.510	3.500	2.650	1.940
		+ 45° C				8.690	7.150	5.810	4.640	3.630	2.770	2.040	1.430
CO0021-D	H-300 CC	+ 35° C	17.930	15.170	12.720	10.570	8.670	7.030	5.620	4.420	3.400	2.560	1.870
		+ 45° C	14.980	12.630	10.550	8.730	7.130	5.760	4.570	3.560	2.700	1.980	1.370
CO0022-D	H-300 CS	+ 35° C				11.260	9.330	7.640	6.170	4.900	3.620	2.910	2.150
		+ 45° C					7.730	6.290	5.050	3.980	3.060	2.290	1.640
CO0023-D	H-350 CC	+ 35° C	19.130	16.220	13.640	11.370	9.380	7.660	6.180	4.920	3.840	2.930	2.160
		+ 45° C	16.150	13.620	11.400	9.450	7.770	6.310	5.060	3.990	3.080	2.310	1.640
CO0024-D	H-350 SB	+ 35° C				12.390	10.270	8.420	6.820	5.440	4.270	3.270	2.440
		+ 45° C						6.970	5.620	4.460	3.470	2.630	1.920
CO0025-D	H-380 CC	+ 35° C	20.990	17.820	15.010	12.540	10.370	8.490	6.860	5.470	4.290	3.290	2.460
		+ 45° C			12.570	10.470	8.630	7.040	5.680	4.500	3.500	2.650	1.910

Temperatura gas aspirado +25°C - Capacidad sin subenfriamiento líquido.


COMPRESORES SEMIHERMETICOS

Capacidad W.

R-404A/R-507

Código	Modelo	Temp. Cond.	C			S			B			X		
			+10° C	+5° C	0° C	- 5° C	- 10° C	- 15° C	- 20° C	- 25° C	- 30° C	- 35° C	- 40° C	
CO0026-D	H-380 SB	+ 35° C						9.430	7.650	6.120	4.820	3.730	2.820	
		+ 45° C							6.340	5.060	3.970	3.050	2.280	
CO0027-D	H-390 CS	+ 35° C				13.870	11.530	9.470	7.690	6.160	4.850	3.750	2.830	
		+ 45° C					9.590	7.870	6.370	5.090	3.990	3.070	2.290	
CO0028-D	H-392 CS	+ 35° C							9.110	7.220	5.600	4.220	3.070	
		+ 45° C							7.480	5.880	4.520	3.370	2.390	
CO0029-D	H-403 CC	+ 35° C	23.620	19.820	16.510	13.630	11.150	9.020	7.230					
		+ 45° C	20.070	16.760	13.880	11.400	9.270	7.450	5.910					
CO0030-D	H-403 CS	+ 35° C				16.030	13.280	10.880	8.790	6.990	5.450	4.150	3.040	
		+ 45° C				13.540	11.150	9.070	7.260	5.700	4.370	3.220		
CO0031-D	H-503 CC	+ 35° C	27.970	23.770	20.020	16.700	13.760	11.200	8.960	7.040	5.400	4.010	2.840	
		+ 45° C	23.530	19.920	16.710	13.870	11.380	9.200	7.320	5.690	4.300	3.110	2.100	
CO0032-D	H-503 CS	+ 35° C				19.180	16.010	13.200	10.740	8.600	6.770	5.210	3.910	
		+ 45° C				16.270	13.510	11.070	8.940	7.080	5.480	4.110		
CO0033-D	H-743 CC	+ 35° C	32.930	28.040	23.670	19.780	16.360	13.350	10.750	8.510	6.600	5.000	3.670	
		+ 45° C	27.550	23.390	19.690	16.410	13.520	11.000	8.810	6.920	5.300	3.920	2.760	
CO0034-D	H-450 CS	+ 35° C				16.340	13.470	10.960	8.800	6.900	5.340	4.000	2.870	
		+ 45° C				13.430	11.020	8.920	7.110	5.560	4.240	3.110	2.150	
CO0035-D	H-550 CC	+ 35° C	28.840	24.310	20.320	16.810	13.750	11.110	8.850	6.930	5.310	3.970	2.860	
		+ 45° C	24.440	20.520	17.080	14.070	11.460	9.220	7.300	5.670	4.300	3.140	2.160	
CO0036-D	H-550 CS	+ 35° C				19.580	16.170	13.200	10.620	8.400	6.510	4.910	3.560	
		+ 45° C				16.220	13.340	10.830	8.670	6.800	5.210	3.860	2.710	
CO0037-D	H-550 CB	+ 35° C				23.840	19.640	15.980	12.830	10.130	7.840	5.910	4.280	
		+ 45° C				19.900	16.340	13.250	10.590	8.310	6.360	4.690	3.250	
CO0038-D	H-700 CC	+ 35° C	33.380	28.270	23.740	19.750	16.260	13.230	10.620	8.390	6.500	4.910	3.570	
		+ 45° C	28.330	23.900	19.990	16.560	13.580	11.000	8.770	6.870	5.250	3.880	2.700	
CO0039-D	H-700 CS	+ 35° C				23.140	19.110	15.590	12.550	9.930	7.710	5.840	4.280	
		+ 45° C				19.510	16.020	12.980	10.360	8.110	6.200	4.580	3.210	
CO0040-D	H-750 CC	+ 35° C	40.270	34.110	28.650	23.840	19.640	15.980	12.830	10.130	7.840	5.910	4.280	
		+ 45° C	33.950	28.660	23.990	19.900	16.340	13.250	10.590	8.310	6.360	4.690	3.250	
CO0041-D	H-750 CS	+ 35° C				27.380	22.650	18.520	14.950	11.880	9.280	7.080	5.250	
		+ 45° C				23.100	18.990	15.420	12.340	9.700	7.460	5.570	3.980	
CO0042-D	H-850 CC	+ 35° C	48.390	40.930	34.330	28.520	23.450	19.060	15.290	12.080	9.380	7.130	5.260	
		+ 45° C	41.460	34.890	29.100	24.040	19.640	15.850	12.610	9.860	7.540	5.600	3.970	
CO0043-D	H-850 CB	+ 35° C							21.570	17.490	13.970	10.950	8.390	6.240
		+ 45° C							14.430	11.400	8.800	6.600	4.740	
CO0044-D	H-860 CS	+ 35° C	57.750	48.860	40.990	34.060	28.010	22.770	18.270	14.440	11.210	8.510	6.280	
		+ 45° C	49.490	41.660	34.760	28.710	23.460	18.930	15.060	11.770	9.000	6.680	4.740	
CO0045-D	H-1000 CC	+ 35° C	50.500	42.740	35.850	29.790	24.480	19.870	15.900	12.520	9.650	7.250	5.260	
		+ 45° C	42.690	35.980	30.060	24.870	20.350	16.450	13.090	10.230	7.800	5.740	4.000	
CO0046-D	H-1000 CS	+ 35° C				37.820	31.260	25.530	20.570	16.300	12.670	9.620	7.070	
		+ 45° C				31.730	26.080	21.160	16.920	13.280	10.190	7.570	5.370	
CO047-D	H-1500 CC	+ 35° C	63.270	53.720	45.230	37.740	31.180	25.460	20.510	16.260	12.630	9.550	6.940	
		+ 45° C	53.950	45.510	38.070	31.540	25.850	20.940	16.710	13.110	10.050	7.460	5.260	
CO0048-D	H-1500 CS	+ 35° C				43.330	35.830	29.290	23.610	18.730	14.570	11.050	8.100	
		+ 45° C				36.470	30.010	24.390	19.530	15.360	11.790	8.760	6.190	
CO0049-D	H-2000 CC	+ 35° C	73.480	62.300	52.390	43.660	36.020	29.380	23.640	18.740	14.570	11.050	8.090	
		+ 45° C	62.250	52.590	44.070	36.590	30.070	24.420	19.550	15.380	11.810	8.760	6.150	
CO0050-D	H-1600 CS	+ 35° C				47.460	39.250	32.090	25.870	20.530	15.970	12.120	8.890	
		+ 45° C				39.910	32.840	26.690	21.370	16.790	12.890	9.570	6.750	
CO0051-D	H-2200 CC	+ 35° C	80.790	68.500	57.600	47.990	39.590	32.280	25.980	20.590	16.000	12.130	8.870	
		+ 45° C		57.880	48.480	40.240	33.060	26.840	21.470	16.880	12.950	9.590	6.710	

Temperatura gas aspirado +25°C - Capacidad sin subenfriamiento líquido.



COMPRESORES SEMIHERMETICOS

Capacidad W.

R-404A/R-507

Código	Modelo	Temp. Cond.	C			S			B			X	
			+10° C	+5° C	0° C	- 5° C	- 10° C	- 15° C	- 20° C	- 25° C	- 30° C	- 35° C	- 40° C
CO0052-D	H-1800 CS	+ 35° C				52.846	43.778	35.854	28.983	23.075	18.038	13.780	10.210
		+ 45° C				44.430	36.614	29.808	23.923	18.867	14.549	10.877	7.760
CO0053-D	H-2400 CC	+ 35° C	89.635	76.054	64.012	53.402	44.116	36.047	29.088	23.130	18.067	13.792	10.196
		+ 45° C		64.293	53.904	44.792	36.848	29.965	24.035	18.952	14.609	10.896	7.708
CO0054-D	H-2000 CS	+ 35° C				55.730	46.090	33.720	30.490	24.290	19.020	14.540	10.760
		+ 45° C				46.950	38.650	31.460	25.280	19.990	15.480	11.630	8.330
CO0055-D	H-2500 CC	+ 35° C	93.880	79.350	66.530	55.280	45.470	36.970	29.660	23.400	18.060	13.520	9.640
		+ 45° C	79.500	67.010	56.040	46.470	38.150	30.960	24.770	19.450	14.870	10.900	7.410
CO0056-D	H-2500 CS	+ 35° C				62.480	51.690	42.290	34.170	27.190	21.230	16.160	11.860
		+ 45° C				52.520	43.330	35.370	28.500	22.590	17.530	13.170	9.400
CO0057-D	H-3000 CC	+ 35° C	105.300	89.090	74.780	62.230	51.280	41.790	33.610	26.610	20.640	15.540	11.180
		+ 45° C	89.460	75.480	63.200	52.470	43.140	35.070	28.120	22.130	16.960	12.470	8.520
CO0058-D	H-2700 CS	+ 35° C				66.860	55.160	44.980	36.200	28.680	22.280	16.850	12.270
		+ 45° C				56.780	46.610	37.810	30.240	23.770	18.260	13.560	9.550
CO0059-D	H-3200 CC	+ 35° C	115.770	97.700	81.750	67.760	55.560	45.010	35.920	28.150	21.530	15.900	11.080
		+ 45° C	98.070	82.470	68.770	56.820	46.450	37.500	29.810	23.210	17.550	12.660	8.370
CO0060-D	H-2900 CS	+ 35° C				75.290	62.120	50.680	40.810	32.360	25.180	19.100	13.980
		+ 45° C				63.120	51.930	42.260	33.940	26.810	20.720	15.520	11.050
CO0061-D	H-3400 CC	+ 35° C	126.820	107.180	89.850	74.640	61.390	49.910	40.030	31.570	24.360	18.230	12.990
		+ 45° C	107.370	90.460	75.620	62.660	51.420	41.710	33.360	26.190	20.030	14.700	10.020
CO0062-D	H-3000 CS	+ 35° C				83.680	69.040	56.320	45.350	35.970	27.980	21.230	15.530
		+ 45° C				70.140	57.720	46.960	37.710	29.800	23.030	17.250	12.280
CO0063-D	H-3500 CC	+ 35° C	140.950	119.120	99.850	82.950	68.220	55.460	44.480	35.090	27.080	20.260	14.430
		+ 45° C	119.320	100.540	84.040	69.640	57.140	46.350	37.070	29.110	22.260	16.340	11.140
CO0064-D	H-3500 CS	+ 35° C				91.600	75.620	61.740	49.750	39.480	30.730	23.300	17.020
		+ 45° C				77.540	63.850	52.000	41.780	33.020	25.520	19.090	13.540
CO0065-D	H-4000 CC	+ 35° C	157.850	133.540	112.080	93.250	76.840	62.620	50.380	39.900	30.970	23.350	16.840
		+ 45° C	133.610	112.770	94.470	78.470	64.570	52.550	42.190	33.260	25.560	18.860	12.950
CO0066-D	H-4000 CS	+ 35° C				99.390	82.050	66.990	53.990	42.840	33.340	25.290	18.470
		+ 45° C				84.130	69.290	56.420	45.340	35.830	27.690	20.710	14.690
CO0067-D	H-4500 CC	+ 35° C	169.460	143.510	120.600	100.510	83.000	67.840	54.790	43.620	34.110	26.010	19.100
		+ 45° C	143.480	121.140	101.520	84.390	69.510	56.670	45.610	36.110	27.940	20.850	14.630
CO0068-D	H-4500 CS	+ 35° C				111.160	91.680	74.750	60.140	47.610	36.940	27.890	20.240
		+ 45° C				93.370	76.640	62.150	49.700	39.030	29.930	22.170	15.500
CO0069-D	H-5000 CC	+ 35° C	188.020	159.220	133.810	111.510	92.090	75.260	60.790	48.400	37.850	28.860	21.190
		+ 45° C	159.190	134.400	112.630	93.630	77.130	62.870	50.600	40.060	30.990	23.140	16.230
CO0070-D	H-5000 CS	+ 35° C				123.490	101.850	83.040	66.810	52.890	41.040	30.990	22.490
		+ 45° C				103.730	85.130	69.040	55.210	43.360	33.250	24.620	17.220
CO0071-D	H-5500 CC	+ 35° C	208.830	176.840	148.620	123.860	102.280	83.590	67.510	53.760	42.030	32.060	23.540
		+ 45° C	176.810	149.280	125.100	103.990	85.660	69.830	56.200	44.500	34.420	25.700	18.030
CO0072-D	H-5500 CS	+ 35° C				136.610	112.830	92.150	74.140	58.420	44.560	32.160	20.820
		+ 45° C				113.100	93.280	75.880	60.480	46.680	34.070	22.240	10.790
CO0073-D	H-6000 CC	+ 35° C	231.220	195.620	164.340	136.980	113.140	92.400	74.340	58.580	44.680	32.250	20.880
		+ 45° C	191.640	162.050	136.110	113.410	93.540	76.090	60.650	46.810	34.160	22.300	10.820
CO0074-D	H-6000 CS	+ 35° C				149.820	123.750	101.060	81.320	64.080	48.880	35.270	22.820
		+ 45° C				124.040	102.310	83.230	66.340	51.200	37.370	24.390	11.810
CO0075-D	H-7500 CC	+ 35° C	253.480	214.460	180.170	150.190	124.050	101.310	81.520	64.230	49.000	35.360	22.880
		+ 45° C	210.100	177.670	149.230	124.350	102.560	83.430	66.500	51.330	37.460	24.450	11.840
CO0076-D	H-7501 CS	+ 35° C				163.030	134.670	109.980	88.500	69.730	53.190	38.390	24.830
		+ 45° C				134.990	111.340	90.580	72.200	55.720	40.660	26.530	12.840
CO0077-D	H-8001 CC	+ 35° C	275.740	233.300	196.010	163.390	134.960	110.230	88.700	69.890	53.310	38.470	24.890
		+ 45° C	228.560	193.280	162.350	135.290	111.590	90.780	72.360	55.850	40.750	26.590	12.860

Temperatura gas aspirado +25°C - Capacidad sin subenfriamiento líquido.



COMPRESORES SEMIHERMETICOS

Características Técnicas

Código	Modelo	Cil. Nº	Desp. m ³ /h	Válvula Asp. SL mm soldar	Válvula Desc. SL mm soldar	Peso Neto Kg.	Tensión eléctrica		F.L.A. Amp. 380 V.
							220-240 380-420 III 50Hz.	380-420 Δ III 50Hz.	
CO0001-D	H-40 CC	2	2,89	12s	12s	35	Estándar		1,8
CO0002-D	H-50 CS	2	3,86	12s	12s	35	Estándar		1,8
CO0003-D	H-75 CC	2	3,86	12s	12s	36	Estándar		2,4
CO0004-D	H-75 CS	2	5,30	16s	12s	36	Estándar		2,4
CO0005-D	H-100 CC	2	5,30	16s	12s	37	Estándar		2,9
CO0006-D	H-100 CS	2	6,75	16s	12s	37	Estándar		2,9
CO0007-D	H-150 CC	2	6,75	16s	12s	38	Estándar		3,4
CO0008-D	H-150 CS	2	7,71	16s	12s	38	Estándar		3,4
CO0009-D	H-180 CC	2	7,71	16s	12s	39	Estándar		4,4
CO0010-D	H-180 CS	2	8,47	16s	12s	39	Estándar		4,4
CO0011-D	H-200 CC	2	8,47	16s	12s	40	Estándar		6,0
CO0012-D	H-200 CS	2	9,88	18s	16s	40	Estándar		4,4
CO0013-D	H-220 CC	2	9,88	18s	16s	41	Estándar		6,0
CO0014-D	H-220 CS	2	10,85	18s	16s	41	Estándar		6,0
CO0015-D	H-250 CC	2	10,85	18s	16s	41	Estándar		7,3
CO0016-D	H-250 CS	2	12,17	18s	16s	41	Estándar		6,0
CO0017-D	H-280 CC	2	12,17	18s	16s	43	Estándar		7,3
CO0018-D	H-280 SB	2	13,23	18s	16s	44	Estándar		6,0
CO0019-D	H-280 CS	2	13,23	18s	16s	44	Estándar		7,3
CO0020-D	H-290 CS	2	14,74	22s	16s	54	Estándar		7,5
CO0021-D	H-300 CC	2	14,74	22s	16s	54	Estándar		9,4
CO0022-D	H-300 CS	2	15,94	28s	16s	54	Estándar		7,5
CO0023-D	H-350 CC	2	15,94	28s	16s	54	Estándar		9,4
CO0024-D	H-350 SB	2	17,53	28s	16s	54	Estándar		7,5
CO0025-D	H-380 CC	2	17,53	28s	16s	56	Estándar		9,4
CO0026-D	H-380 SB	2	19,53	28s	16s	56	Estándar		7,5
CO0027-D	H-390 CS	2	19,53	28s	16s	56	Estándar		9,4
CO0028-D	H-392 CS	2	23,31	28s	16s	56	Estándar		11,3
CO0029-D	H-403 CC	2	19,98	28s	16s	75	Estándar		10,5
CO0030-D	H-403 CS	2	22,83	28s	16s	76	Estándar		10,5
CO0031-D	H-503 CC	2	22,83	28s	16s	79	Estándar		12,9
CO0032-D	H-503 CS	2	26,44	35s	16s	80	Estándar		12,9
CO0033-D	H-743 CC	2	26,44	35s	16s	81	Estándar		16,7
CO0034-D	H-450 CS	4	22,55	28s	18s	94	Estándar		10,5
CO0035-D	H-550 CC	4	22,55	28s	18s	95	Estándar		12,9
CO0036-D	H-550 CS	4	27,33	35s	18s	99	Estándar		12,9
CO0037-D	H-550 CB	4	33,47	35s	22s	98	Estándar		12,9
CO0038-D	H-700 CC	4	27,33	35s	18s	98	Estándar		16,7
CO0039-D	H-700 CS	4	31,38	35s	22s	99	Estándar		16,7

F.L.A.: Máxima corriente de funcionamiento



COMPRESORES SEMIHERMETICOS

Características Técnicas

Código	Modelo	Cil. Nº	Desp. m³/h	Válvula Asp. SL mm soldar	Válvula Desc. SL mm soldar	Peso Neto Kg.	Tensión eléctrica		F.L.A. Amp. 380 V.
							220-240 380-420 III 50Hz.	380-420 Δ III 50Hz.	
CO0040-D	H-750 CC	4	33,47	35s	22s	99	Estándar		16,7
CO0041-D	H-750 CS	4	38,26	35s	22s	99	Estándar		16,7
CO0042-D	H-850 CC	4	38,26	35s	22s	102	Estándar		22,0
CO0043-D	H-850 CB	4	45,67	35s	22s	99	Estándar		16,7
CO0044-D	H-860 CS	4	45,67	35s	22s	108	Estándar		23,0
CO0045-D	H-1000 CC	4	38,65	35s	28s	136		Estándar	22,0
CO0046-D	H-1000 CS	4	48,82	42s	28s	135		Estándar	25,0
CO0047-D	H-1500 CC	4	48,82	42s	28s	136		Estándar	34,0
CO0048-D	H-1500 CS	4	56,95	42s	28s	140		Estándar	34,0
CO0049-D	H-2000 CC	4	56,95	42s	28s	145		Estándar	38,0
CO0050-D	H-1600 CS	4	62,92	42s	28s	141		Estándar	34,0
CO0051-D	H-2200 CC	4	62,92	42s	28s	143		Estándar	45,0
CO0052-D	H-1800 CS	4	70,51	42s	28s	147		Estándar	38,0
CO0053-D	H-2400 CC	4	70,51	42s	28s	147		Estándar	45,0
CO0054-D	H-2000 CS	6	75,80	42s	28s	180		Estándar	38,0
CO0055-D	H-2500 CC	6	75,80	42s	28s	190		Estándar	48,0
CO0056-D	H-2500 CS	6	85,00	54s	28s	190		Estándar	45,0
CO0057-D	H-3000 CC	6	85,00	54s	28s	195		Estándar	56,0
CO0058-D	H-2700 CS	6	92,20	54s	35s	190		Estándar	48,0
CO0059-D	H-3200 CC	6	92,20	54s	35s	200		Estándar	60,0
CO0060-D	H-2900 CS	6	102,30	54s	35s	195		Estándar	56,0
CO0061-D	H-3400 CC	6	102,30	54s	35s	200		Estándar	60,0
CO0062-D	H-3000 CS	6	113,70	54s	35s	225		Estándar	56,0
CO0063-D	H-3500 CC	6	113,70	54s	35s	228		Estándar	60,0
CO0064-D	H-3500 CS	6	127,50	54s	35s	225		Estándar	56,0
CO0065-D	H-4000 CC	6	127,50	54s	35s	240		Estándar	72,0
CO0066-D	H-4000 CS	6	138,30	54s	42s	228		Estándar	60,0
CO0067-D	H-4500 CC	6	138,30	54s	42s	250		Estándar	84,0
CO0068-D	H-4500 CS	6	153,50	54s	42s	246		Estándar	72,0
CO0069-D	H-5000 CC	6	153,50	54s	42s	250		Estándar	93,0
CO0070-D	H-5000 CS	8	164,30	54s	42s	350		Estándar	90,0
CO0071-D	H-5500 CC	8	164,30	66s	42s	360		Estándar	120,0
CO0072-D	H-5500 CS	8	184,10	66s	42s	350		Estándar	90,0
CO0073-D	H-6000 CC	8	184,10	80s	42s	360		Estándar	120,0
CO0074-D	H-6000 CS	8	199,80	80s	42s	360		Estándar	120,0
CO0075-D	H-7500 CC	8	199,80	80s	42s	366		Estándar	148,0
CO0076-D	H-7501 CS	8	221,70	80s	54s	360		Estándar	120,0
CO0077-D	H-8001 CC	8	221,70	80s	54s	366		Estándar	148,0