


UNIDADES CONDENSADORAS, OPTYMA PLUS™
BAJA TEMPERATURA (- 45°C a - 10°C.) - Montaje Calderín
R-404A/R-507

Código	Código Danfoss	Modelo	HP	Tensión V.	Nº Vent.	Int. A	Conex.		Cil. cm³	dB(A) 10 m.	€	
							Asp	Líqu.				
UC4273	114X3108	LPHC018SCP00G	7/8	230/1/50	1-230V / 1 / 50 Hz.	6,00	1/2"	3/8"	10,30	34	1.573,80	
UC4274	114X3116	LPHC026GSP00G	1	230/1/50		5,70	5/8"		26,00	34	1.835,70	
UC4275	114X3224	LPHC048NTP00G	2 1/2	230/1/50		11,00			48,05	34	2.103,80	
UC4276	114X3232	LPHC048NTP00E	2 1/2	400/3/50		4,80			48,05	34	2.090,50	
UC4277	114X3240	LPHC068NTP00G	3 1/2	230/1/50		17,00			67,87	34	2.298,50	
UC4278	114X3248	LPHC068NTP00E	3 1/2	400/3/50		8,40			67,87	34	2.263,40	
UC4279	114X3356	LPHC096NTP00E	5	400/3/50		10,10			7/8"	96,14	36	2.907,70
UC4280	114X3364	LPHC136NTP00E	7	400/3/50		14,30			1 1/8"	5/8"	135,70	36
UC4281	114X3480	LPHC271NTP00E	13 1/2	400/3/50		**	27,00	1 3/8"	3/4"	271,60	36	5.805,20

BAJA TEMPERATURA (- 45°C a - 10°C.) - Montaje Calderín
R-404A/R-507

Código	Código Danfoss	Modelo	Dimensiones mm.			Capacidad W *		
			Ancho	Fondo	Alto	-20°C	-30°C	-35°C
UC4273	114X3108	LPHC018SCP00G	556	430	652	973	603	459
UC4274	114X3116	LPHC026GSP00G	556	430	652	1.385	859	650
UC4275	114X3224	LPHC048NTP00G	1.105	430	760	2.188	1.331	971
UC4276	114X3232	LPHC048NTP00E	1.105	430	760	2.188	1.331	971
UC4277	114X3240	LPHC068NTP00G	1.105	430	760	3.534	2.226	1.681
UC4278	114X3248	LPHC068NTP00E	1.105	430	760	3.534	2.226	1.681
UC4279	114X3356	LPHC096NTP00E	1.456	550	975	4.943	2.872	2.099
UC4280	114X3364	LPHC136NTP00E	1.456	550	975	6.776	4.177	2.275
UC4281	114X3480	LPHC271NTP00E	1.410	650	1.794	14.254	8.906	6.736

*Capacidad indicada con Tª ambiente +32°C. Sobrecalentamiento gases aspirados= 20K.

**Nº de ventiladores 2-230V / 1 / 50Hz. Subenfriamiento dentro de los límites de la unidad condensadora.



LAS UNIDADES OPTYMA PLUS INCLUYEN: Compresor, Presostatos, Visor de Líquido, Filtro Secador, Válvulas de bola, Contactores, y Reguladores de Velocidad de Ventiladores.


UNIDADES CONDENSADORAS, OPTYMA PLUS™
MEDIA, BAJA TEMPERATURA (- 30°C a +5°C.) - Montaje Calderín
R-404A/R-507

Código	Código Danfoss	Modelo	HP	Tensión V.	Nº Vent.	Int. A	Conex.		Cil. cm³	dB(A) 10 m.	€
							Asp	Líq.			
UC4288	114X4100	MPHC010SCP00G	1/3	230/1/50	1-230V / 1 / 50 Hz.	4,5	3/8"	3/8"	10,30	34	1.461,60
UC4289	114X4108	MPHC018SCP00G	5/8	230/1/50		6			17,90	34	1.550,50
UC4290	114X4216	MPZC030MTP00G	1 1/2	230/1/50		10			30,23	34	1.736,10
UC4291	114X4224	MPZC030MTP00E	1 1/2	400/3/50		5	30,23		34	1.639,60	
UC4292	114X4232	MPZC048MTP00G	2	230/1/50		16	48,06		34	2.126,00	
UC4293	114X4240	MPZC048MTP00E	2	400/3/50		7,5	48,06		34	2.090,90	
UC4294	114X4248	MPZC060MTP00G	3	230/1/50		20	60,47		34	2.408,50	
UC4295	114X4256	MPZC060MTP00E	3	400/3/50		8,5	60,47		34	2.373,50	
UC4296	114X4364	MPZC086MTP00E	4 1/4	400/3/50		11,5	85,64		36	2.962,60	
UC4297	114X4372	MPZC108MTP00E	5 1/2	400/3/50		14	107,71		36	3.127,70	
UC4298	114X4380	MPZC136MTP00E	7	400/3/50		19	135,78		36	3.658,90	
UC4299	114X4488	MPZC171MTP00E	8 1/2	400/3/50		22	171,30		36	5.091,90	
UC4300	114X4496	MPZC215MTP00E	10	400/3/50		27	215,40		36	6.155,50	

MEDIA, BAJA TEMPERATURA (- 30°C a +5°C.) - Montaje Calderín
R-404A/R-507

Código	Código Danfoss	Modelo	Dimensiones mm.			Capacidad W *		
			Ancho	Fondo	Alto	0°C	-5°C	-10°C
UC4288	114X4100	MPHC010SCP00G	956	430	652	1.308	1.079	879
UC4289	114X4108	MPHC018SCP00G	956	430	652	2.100	1.753	1.447
UC4290	114X4216	MPZC030MTP00G	1.109	480	760	3.270	2.677	2.135
UC4291	114X4224	MPZC030MTP00E	1.109	480	760	3.270	2.677	2.135
UC4292	114X4232	MPZC048MTP00G	1.109	480	760	5.625	4.672	3.798
UC4293	114X4240	MPZC048MTP00E	1.109	480	760	5.625	4.672	3.798
UC4294	114X4248	MPZC060MTP00G	1.109	480	760	6.749	5.740	4.785
UC4295	114X4256	MPZC060MTP00E	1.109	480	760	6.749	5.740	4.785
UC4296	114X4364	MPZC086MTP00E	1.456	550	975	10.639	8.814	7.158
UC4297	114X4372	MPZC108MTP00E	1.456	550	975	12.654	10.545	8.626
UC4298	114X4380	MPZC136MTP00E	1.456	550	975	15.516	13.146	10.951
UC4299	114X4488	MPZC171MTP00E	1.474	650	1.794	20.709	17.024	14.003
UC4300	114X4496	MPZC215MTP00E	1.474	650	1.794	24.790	20.773	17.095

*Capacidad indicada con Tª ambiente +32°C. Sobrecalentamiento gases aspirados= 20K.

**Nº de ventiladores 2-230V / 1 / 50Hz. Subenfriamiento dentro de los límites de la unidad condensadora.



LAS UNIDADES OPTYMA PLUS INCLUYEN: Compresor, Presostatos, Visor de Líquido, Filtro Secador, Válvulas de bola, Contactores, y Reguladores de Velocidad de Ventiladores.


UNIDADES CONDENSADORAS, OPTYMA PLUS™
ALTA, MEDIA TEMPERATURA (- 30°C a +10°C.) - Montaje Calderín
R-134a

Código	Código Danfoss	Modelo	HP	Tensión V.	Nº Vent.	Int. A	Conex.		Cil. cm ³	dB(A) 10 m.	€
							Asp	Líqu.			
UC4290	114X4216	MPZC030MTP00G	1 1/2	230/1/50	1-230V / 1 / 50 Hz.	10	5/8"	3/8"	30,23	34	1.736,10
UC4291	114X4224	MPZC030MTP00E	1 1/2	400/3/50		5			30,23	34	1.639,60
UC4292	114X4232	MPZC048MTP00G	2	230/1/50		16			48,06	34	2.126,00
UC4293	114X4240	MPZC048MTP00E	2	400/3/50		7,5			48,06	34	2.090,90
UC4294	114X4248	MPZC060MTP00G	3	230/1/50		20			60,47	34	2.408,50
UC4295	114X4256	MPZC060MTP00E	3	400/3/50		8,5			60,47	34	2.373,50
UC4296	114X4364	MPZC086MTP00E	4 1/4	400/3/50		11,5	7/8"	5/8"	85,64	36	2.962,60
UC4297	114X4372	MPZC108MTP00E	5 1/2	400/3/50		14	107,71		36	3.127,70	
UC4298	114X4380	MPZC136MTP00E	7	400/3/50		19	135,78		36	3.658,90	
UC4299	114X4488	MPZC171MTP00E	8 1/2	400/3/50		22	171,30		36	5.091,90	
UC4300	114X4496	MPZC215MTP00E	10	400/3/50	**	27	1 1/8"	3/4"	215,40	36	6.155,50

ALTA, MEDIA TEMPERATURA (- 30°C a +10°C.) - Montaje Calderín
R-134a

Código	Código Danfoss	Modelo	Dimensiones mm.			Capacidad W *		
			Ancho	Fondo	Alto	0°C	-5°C	-10°C
UC4290	114X4216	MPZC030MTP00G	1.109	480	760	2.199	1.712	1.285
UC4291	114X4224	MPZC030MTP00E	1.109	480	760	2.199	1.712	1.285
UC4292	114X4232	MPZC048MTP00G	1.109	480	760	3.469	2.962	2.044
UC4293	114X4240	MPZC048MTP00E	1.109	480	760	3.469	2.962	2.044
UC4294	114X4248	MPZC060MTP00G	1.109	480	760	4.778	3.858	3.053
UC4295	114X4256	MPZC060MTP00E	1.109	480	760	4.778	3.858	3.053
UC4296	114X4364	MPZC086MTP00E	1.456	550	975	6.822	5.340	4.077
UC4297	114X4372	MPZC108MTP00E	1.456	550	975	8.165	6.337	4.754
UC4298	114X4380	MPZC136MTP00E	1.456	550	975	10.570	8.386	6.509
UC4299	114X4488	MPZC171MTP00E	1.474	650	1.794	13.150	10.315	7.908
UC4300	114X4496	MPZC215MTP00E	1.474	650	1.794	15.930	12.641	9.805

 *Capacidad indicada con T^a ambiente +32°C. Recalentamiento= 10K.

**Nº de ventiladores 2-230V / 1 / 50Hz. Subenfriamiento dentro de los límites de la unidad condensadora.



LAS UNIDADES OPTYMA PLUS INCLUYEN: Compresor, Presostatos, Visor de Líquido, Filtro Secador, Válvulas de bola, Contactores, y Reguladores de Velocidad de Ventiladores.