


UNIDADES CONDENSADORAS AIRE - SERIE AU 1/2 a 32 HP
COMPRESORES SERIES H

Modelo	Compresor Modelo	Potencia HP	Desplaz. m³/h	Aplicación				€
				Código	R-134a	Código	R-404A	
AU-H40CC	H-40 CC	0,50	2,89	UC0101-D	HML	UC0001-D	HML	1.949
AU2-H40CC	H-40 CC	0,50	2,89	UC0102-D	HML	UC0002-D	HML	2.193
AU-H75CC	H-75 CC	0,75	3,86	UC0103-D	HML	UC0003-D	HML	1.957
AU-H75CS	H-75 CS	0,75	5,30	UC0104-D	HML	UC0004-D	ML	1.957
AU-H100CC	H-100 CC	1,00	5,30	UC0105-D	HML	UC0005-D	HML	1.963
AU2-H100CC	H-100 CC	1,00	5,30	UC0106-D	HML	UC0006-D	HML	2.208
AU-H100CS	H-100 CS	1,00	6,75	UC0107-D	HML	UC0007-D	ML	1.963
AU2-H100CS	H-100 CS	1,00	6,75	UC0108-D	HML	UC0009-D	ML	2.208
AU-H150CC	H-150 CC	1,50	6,75	UC0109-D	HML	UC0010-D	HML	2.021
AU2-H150CC	H-150 CC	1,50	6,75	UC0110-D	HML	UC0008-D	HML	2.218
AU-H150CS	H-150 CS	1,50	7,71	UC0111-D	HML	UC0011-D	ML	2.021
AU2-H150CS	H-150 CS	1,50	7,71	UC0112-D	HML	UC0012-D	ML	2.218
AU-H180CC	H-180 CC	1,80	7,71	UC0113-D	HML	UC0013-D	HML	2.076
AU2-H180CC	H-180 CC	1,80	7,71	UC0114-D	HML	UC0014-D	HML	2.280
AU-H180CS	H-180 CS	1,80	8,47	UC0115-D	HML	UC0015-D	ML	2.076
AU2-H180CS	H-180 CS	1,80	8,47	UC0116-D	HML	UC0016-D	ML	2.280
AU-H200CC	H-200 CC	2,00	8,47	UC0117-D	HML	UC0017-D	HML	2.125
AU2-H200CC	H-200 CC	2,00	8,47	UC0118-D	HML	UC0018-D	HML	2.329
AU-H200CS	H-200 CS	2,00	9,88	UC0119-D	HML	UC0019-D	ML	2.067
AU2-H200CS	H-200 CS	2,00	9,88	UC0120-D	HML	UC0020-D	ML	2.271
AU-H220CC	H-220 CC	2,50	9,88	UC0121-D	HML	UC0021-D	HML	2.160
AU2-H220CC	H-220 CC	2,50	9,88	UC0122-D	HML	UC0022-D	HML	2.365
AU-H220CS	H-220 CS	2,50	10,85	UC0123-D	HML	UC0023-D	ML	2.160
AU2-H220CS	H-220 CS	2,50	10,85	UC0124-D	HML	UC0024-D	ML	2.616
AU-H250CC	H-250 CC	2,50	10,85	UC0125-D	HML	UC0025-D	HML	2.534
AU2-H250CC	H-250 CC	2,50	10,85	UC0126-D	HML	UC0026-D	HML	2.616
AU-H250CS	H-250 CS	2,50	12,17	UC0127-D	HML	UC0027-D	ML	2.208
AU2-H250CS	H-250 CS	2,50	12,17	UC0128-D	HML	UC0028-D	ML	2.663

Las Unidades Condensadoras se suministran siempre con Termistor,
PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA - FILTRO - VISOR DE LÍQUIDO YA MONTADOS


UNIDADES CONDENSADORAS AIRE - SERIE AU 1/2 a 32 HP
COMPRESORES SERIES H

Modelo	Compresor Modelo	Potencia HP	Desplaz. m³/h	Aplicación				€
				Código	R-134a	Código	R-404A	
AU-H280SB	H-280 SB	2,50	13,23	UC0129-D	HML	UC0029-D	ML	2.291
AU2-H280SB	H-280 SB	2,50	13,23	UC0130-D	HML	UC0030-D	ML	2.449
AU-H280CC	H-280 CC	3,00	12,17	UC0131-D	HML	UC0031-D	HML	2.581
AU2-H280CC	H-280 CC	3,00	12,17	UC0132-D	HML	UC0032-D	HML	2.663
AU-H280CS	H-280 CS	3,00	13,23	UC0133-D	HML	UC0033-D	ML	2.628
AU2-H280CS	H-280 CS	3,00	13,23	UC0134-D	HML	UC0034-D	ML	2.707
AU-H290CS	H-290 CS	3,00	14,74	UC0135-D	HML	UC0035-D	ML	2.727
AU2-H290CS	H-290 CS	3,00	14,74	UC0136-D	HML	UC0036-D	ML	2.806
AU-H300CC	H-300 CC	3,00	14,74	UC0137-D	HML	UC0037-D	HML	3.202
AU2-H300CC	H-300 CC	3,00	14,74	UC0138-D	HML	UC0038-D	HML	3.165
AU-H300CS	H-300 CS	3,00	15,94	UC0139-D	HML	UC0039-D	ML	2.759
AU2-H300CS	H-300 CS	3,00	15,94	UC0140-D	HML	UC0040-D	ML	2.841
AU-H350CC	H-350 CC	3,50	15,94	UC0141-D	HML	UC0041-D	HML	3.068
AU2-H350CC	H-350 CC	3,50	15,94	UC0142-D	HML	UC0042-D	HML	3.165
AU-H350SB	H-350 SB	3,50	17,53	UC0143-D	HML	UC0043-D	ML	2.759
AU2-H350SB	H-350 SB	3,50	17,53	UC0144-D	HML	UC0044-D	ML	2.841
AU-H380CC	H-380 CC	4,00	17,53	UC0145-D	HML	UC0045-D	HML	3.283
AU2-H380CC	H-380 CC	4,00	17,53	UC0146-D	HML	UC0046-D	HML	3.380
AU-H390CS	H-390 CS	4,00	19,53	UC0147-D	HML	UC0047-D	ML	2.974
AU2-H390CS	H-390 CS	4,00	19,53	UC0148-D	HML	UC0048-D	ML	3.057
AU-H392CS	H-392 CS	4,00	23,31	UC0149-D	HML	UC0049-D	ML	3.034
AU2-H392CS	H-392 CS	4,00	23,31	UC0150-D	HML	UC0050-D	ML	3.517
AU-H403CC	H-403 CC	4,00	19,98	UC0151-D	HML	UC0051-D	HML	3.833
AU2-H403CC	H-403 CC	4,00	19,98	UC0152-D	HML	UC0052-D	HML	4.122
AU-H403CS	H-403 CS	4,00	22,83	UC0153-D	HML	UC0053-D	ML	3.523
AU2-H403CS	H-403 CS	4,00	22,83	UC0154-D	HML	UC0054-D	ML	3.800

Las Unidades Condensadoras se suministran siempre con Termistor.

PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA - FILTRO - VISOR DE LÍQUIDO YA MONTADOS


UNIDADES CONDENSADORAS AIRE - SERIE AU 1/2 a 32 HP
COMPRESORES SERIES H

Modelo	Compresor Modelo	Potencia HP	Desplaz. m ³ /h	Aplicación				€
				Código	R-134a	Código	R-404A	
AU-H503CC	H-503 CC	5,00	22,83	UC0155-D	HML	UC0055-D	HML	3.862
AU2-H503CC	H-503 CC	5,00	22,83	UC0156-D	HML	UC0056-D	HML	4.155
AU-H503CS	H-503 CS	5,00	26,44	UC0157-D	HML	UC0057-D	ML	3.956
AU2-H503CS	H-503 CS	5,00	26,44	UC0158-D	HML	UC0058-D	ML	4.259
AU2-H743CC	H-743 CC	7,50	26,44	UC0159-D	HML	UC0059-D	HML	4.417
AU-H550CB	H-550 CB	5,00	33,47	UC0160-D	HML	UC0060-D	ML	4.327
AU2-H550CB	H-550 CB	5,00	33,47	UC0161-D	HML	UC0061-D	ML	4.555
AU2-H750CC	H-750 CC	7,50	33,47	UC0162-D	HML	UC0062-D	HML	5.015
AU2-H750CS	H-750 CS	7,50	38,26	UC0163-D	HML	UC0063-D	ML	4.664
AU2-H850CC	H-850 CC	9,00	38,26	UC0164-D	HML	UC0064-D	HML	5.049
AU2-H850CB	H-850 CB	9,00	45,67	UC0165-D	HML	UC0065-D	ML	5.049
AU2-H860CS	H-860 CS	9,00	45,67	UC0166-D	HML	UC0066-D	HML	5.736
AU2-H1000CC	H-1000 CC	10,00	38,65	UC0167-D	HML	UC0067-D	HML	5.321
AU2-H1000CS	H-1000 CS	10,00	48,82	UC0168-D	HML	UC0068-D	ML	5.492
AU2-H1500CC	H-1500 CC	15,00	48,82	UC0169-D	HML	UC0069-D	HML	6.149
AU2-H1500CS	H-1500 CS	15,00	56,95	UC0170-D	HML	UC0070-D	ML	5.935
AU2-H2000CC	H-2000 CC	20,00	56,95	UC0171-D	HML	UC0071-D	HML	6.642
AU2-H1600CS	H-1600 CS	15,00	62,92	UC0172-D	HML	UC0072-D	ML	6.910
AU4-H2200CC	H-2200 CC	22,00	62,92	UC0173-D	HML	UC0073-D	HML	8.416
AU2-H1800CS	H-1800 CS	20,00	70,51	UC0174-D	HML	UC0074-D	ML	7.269
AU4-H2400CC	H-2400 CC	25,00	70,51	UC0175-D	HML	UC0075-D	HML	8.689
AU4-H2500CS	H-2500 CS	25,00	85,00	UC0176-D	HML	UC0076-D	ML	9.360
AU4-H3000CC	H-3000 CC	30,00	85,00	UC0177-D	HML	UC0077-D	HML	10.040
AU4-H2700CS	H-2700 CS	27,00	92,20	UC0178-D	HML	UC0078-D	ML	10.201
AU4-H3200CC	H-3200 CC	32,00	92,20	UC0179-D	HML	UC0079-D	HML	10.363
AU4-H2900CS	H-2900 CS	29,00	102,30	UC0180-D	HML	UC0080-D	ML	10.363

Las Unidades Condensadoras se suministran siempre con Termistor,
PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA - FILTRO - VISOR DE LÍQUIDO YA MONTADOS


UNIDADES CONDENSADORAS AIRE - SERIE AU 1/2 a 32 HP

CAPACIDAD FRIGORÍFICA

R-134a

Código	Modelo	Aplicación	Capacidad Frigorífica con aire a +32°C (W) Temperatura evaporación °C					
			C		S			B
			+ 5	0	- 5	- 10	- 15	- 20
UC0101-D	AU-H40CC	HML	1.810	1.480	1.200	960	750	570
UC0102-D	AU2-H40CC	HML	1.830	1.500	1.210	960	750	570
UC0103-D	AU-H75CC	HML	2.500	2.050	1.660	1.320	1.020	770
UC0104-D	AU-H75CS	HML	3.310	2.760	2.280	1.840	1.470	1.140
UC0105-D	AU-H100CC	HML	3.310	2.760	2.280	1.840	1.470	1.140
UC0106-D	AU2-H100CC	HML	3.420	2.840	2.330	1.880	1.490	1.160
UC0107-D	AU-H100CS	HML	3.830	3.190	2.620	2.120	1.700	1.330
UC0108-D	AU2-H100CS	HML	3.920	3.250	2.660	2.160	1.720	1.350
UC0109-D	AU-H150CC	HML	3.890	3.230	2.650	2.140	1.710	1.340
UC0110-D	AU2-H150CC	HML	3.920	3.250	2.660	2.150	1.720	1.350
UC0111-D	AU-H150CS	HML	4.520	3.770	3.100	2.510	2.010	1.570
UC0112-D	AU2-H150CS	HML	4.580	3.810	3.130	2.540	2.020	1.580
UC0113-D	AU-H180CC	HML	4.620	3.840	3.150	2.550	2.030	1.580
UC0114-D	AU2-H180CC	HML	4.640	3.860	3.160	2.560	2.030	1.590
UC0115-D	AU-H180CS	HML	5.060	4.210	3.450	2.780	2.210	1.720
UC0116-D	AU2-H180CS	HML	5.090	4.230	3.460	2.790	2.220	1.720
UC0117-D	AU-H200CC	HML	5.060	4.210	3.450	2.780	2.210	1.720
UC0118-D	AU2-H200CC	HML	5.090	4.230	3.460	2.790	2.220	1.720
UC0119-D	AU-H200CS	HML	5.780	4.820	3.970	3.220	2.560	2.000
UC0120-D	AU2-H200CS	HML	5.820	4.850	3.990	3.230	2.570	2.000
UC0121-D	AU-H220CC	HML	5.780	4.820	3.970	3.220	2.560	2.000
UC0122-D	AU2-H220CC	HML	5.820	4.850	3.990	3.230	2.570	2.000
UC0123-D	AU-H220CS	HML	6.330	5.320	4.410	3.600	2.880	2.260
UC0124-D	AU2-H220CS	HML	6.820	5.670	4.660	3.770	3.000	2.340
UC0125-D	AU-H250CC	HML	6.900	5.730	4.700	3.800	3.020	2.360
UC0126-D	AU2-H250CC	HML	6.820	5.670	4.660	3.770	3.000	2.340
UC0127-D	AU-H250CS	HML	7.080	5.980	4.980	4.080	3.280	2.580
UC0128-D	AU2-H250CS	HML	7.750	6.470	5.330	4.320	3.450	2.690
UC0129-D	AU-H280SB	HML	7.210	6.080	5.050	4.120	3.290	2.570
UC0130-D	AU2-H280SB	HML	7.280	6.140	5.090	4.150	3.310	2.580
UC0131-D	AU-H280CC	HML	7.890	6.570	5.400	4.380	3.490	2.720
UC0132-D	AU2-H280CC	HML	7.770	6.480	5.340	4.330	3.460	2.700
UC0133-D	AU-H280CS	HML	8.070	6.710	5.500	4.430	3.500	2.700
UC0134-D	AU2-H280CS	HML	7.930	6.610	5.430	4.380	3.470	2.680
UC0135-D	AU-H290CS	HML	8.480	7.040	5.760	4.620	3.630	2.780
UC0136-D	AU2-H290CS	HML	8.320	6.930	5.670	4.560	3.590	2.760
UC0137-D	AU-H300CC	HML	8.840	7.300	5.940	4.750	3.710	2.840
UC0138-D	AU2-H300CC	HML	8.750	7.240	5.890	4.710	3.690	2.820
UC0139-D	AU-H300CS	HML	9.230	7.680	6.280	5.040	3.960	3.030
UC0140-D	AU2-H300CS	HML	9.050	7.550	6.190	4.980	3.920	3.000

Todas las potencias frigoríficas son con temperaturas del gas aspirado a +20°C y con subenfriamiento de líquido.


UNIDADES CONDENSADORAS AIRE - SERIE AU 1/2 a 32 HP

CAPACIDAD FRIGORÍFICA

R-134a

Código	Modelo	Aplicación	Capacidad Frigorífica con aire a +32°C (W) Temperatura evaporación °C					
			C		S			B
			+ 5	0	- 5	- 10	- 15	- 20
UC0141-D	AU-H350CC	HML	9.530	7.890	6.430	5.150	4.030	3.070
UC0142-D	AU2-H350CC	HML	9.560	7.910	6.450	5.160	4.040	3.080
UC0143-D	AU-H350SB	HML	9.910	8.300	6.850	5.560	4.430	3.460
UC0144-D	AU2-H350SB	HML	9.700	8.150	6.750	5.490	4.390	3.430
UC0145-D	AU-H380CC	HML	10.240	8.540	7.020	5.680	4.510	3.510
UC0146-D	AU2-H380CC	HML	10.270	8.560	7.040	5.690	4.520	3.520
UC0147-D	AU-H390CS	HML	11.140	9.340	7.720	6.270	4.980	3.870
UC0148-D	AU2-H390CS	HML	10.860	9.140	7.580	6.170	4.920	3.830
UC0149-D	AU-H392CS	HML	12.110	10.170	8.400	6.820	5.430	4.220
UC0150-D	AU2-H392CS	HML	12.670	10.580	8.700	7.030	5.570	4.320
UC0151-D	AU-H403CC	HML	11.950	9.910	8.100	6.530	5.170	4.000
UC0152-D	AU2-H403CC	HML	11.820	9.810	8.040	6.490	5.140	3.980
UC0153-D	AU-H403CS	HML	13.050	10.930	9.030	7.340	5.850	4.540
UC0154-D	AU2-H403CS	HML	13.590	11.330	9.310	7.530	5.980	4.630
UC0155-D	AU-H503CC	HML	13.770	11.460	9.400	7.590	6.020	4.660
UC0156-D	AU2-H503CC	HML	14.160	11.730	9.590	7.730	6.110	4.720
UC0157-D	AU-H503CS	HML	16.130	13.540	11.230	9.180	7.390	5.830
UC0158-D	AU2-H503CS	HML	16.700	13.960	11.530	9.390	7.530	5.930
UC0159-D	AU2-H743CC	HML	16.690	13.950	11.520	9.390	7.530	5.920
UC0160-D	AU-H550CB	HML	18.630	15.650	12.950	10.550	8.430	6.610
UC0161-D	AU2-H550CB	HML	18.640	15.650	12.960	10.550	8.440	6.620
UC0162-D	AU2-H750CC	HML	20.280	16.850	13.810	11.150	8.860	6.910
UC0163-D	AU2-H750CS	HML	22.850	19.180	15.860	12.890	10.300	8.060
UC0164-D	AU2-H850CC	HML	24.450	20.310	16.620	13.390	10.600	8.220
UC0165-D	AU2-H850CB	HML	26.950	22.520	18.550	15.030	11.970	9.350
UC0166-D	AU2-H860CS	HML	29.810	24.680	20.150	16.200	12.800	9.910
UC0167-D	AU2-H1000CC	HML	23.950	19.920	16.330	13.170	10.430	8.100
UC0168-D	AU2-H1000CS	HML	29.000	24.390	20.210	16.500	13.230	10.410
UC0169-D	AU2-H1500CC	HML	29.000	24.390	20.210	16.500	13.230	10.410
UC0170-D	AU2-H1500CS	HML	32.210	27.240	22.720	18.660	15.070	11.950
UC0171-D	AU2-H2000CC	HML	35.030	29.160	23.920	19.300	15.300	11.910
UC0172-D	AU2-H1600CS	HML	37.570	31.520	26.070	21.230	17.000	13.350
UC0173-D	AU4-H2200CC	HML	39.520	32.820	26.890	21.710	17.240	13.460
UC0174-D	AU2-H1800CS	HML	39.990	33.790	28.170	23.150	18.740	14.920
UC0175-D	AU4-H2400CC	HML	42.210	35.300	29.150	23.750	19.080	15.110
UC0176-D	AU4-H2500CS	HML	51.490	43.280	35.870	29.250	23.390	18.240
UC0177-D	AU4-H3000CC	HML	53.410	44.450	36.440	29.370	23.220	17.960
UC0178-D	AU4-H2700CS	HML	56.430	46.820	38.260	30.710	24.120	18.420
UC0179-D	AU4-H3200CC	HML	55.910	46.410	37.920	30.430	23.930	18.350
UC0180-D	AU4-H2900CS	HML	61.250	51.230	42.210	34.190	27.130	20.990

Todas las potencias frigoríficas son con temperaturas del gas aspirado a +20°C y con subenfriamiento de líquido.


UNIDADES CONDENSADORAS AIRE - SERIE AU 1/2 a 32 HP

CAPACIDAD FRIGORÍFICA

R-404A

Código	Modelo	Aplic.	Capacidad Frigorífica con aire a +32°C (W) Temperatura evaporación °C								
			C		S			B			X
			+ 5	0	- 5	- 10	- 15	- 20	- 25	- 30	- 40
UC0001-D	AU-H40CC	HML	2.590	2.220	1.880	1.580	1.310	1.060	850	670	380
UC0002-D	AU2-H40CC	HML	3.130	2.690	1.940	1.620	1.330	1.080	860	680	390
UC0003-D	AU-H75CC	HML	3.300	2.860	2.440	2.060	1.720	1.410	1.140	910	530
UC0004-D	AU-H75CS	ML				2.770	2.340	1.940	1.580	1.250	720
UC0005-D	AU-H100CC	HML			3.280	2.800	2.360	1.950	1.580	1.250	710
UC0006-D	AU2-H100CC	HML		4.070	3.490	2.950	2.470	2.030	1.640	1.290	740
UC0007-D	AU-H100CS	ML					2.740	2.290	1.870	1.490	860
UC0009-D	AU2-H100CS	ML				3.450	2.910	2.410	1.950	1.550	880
UC0010-D	AU-H150CC	HML			3.980	3.400	2.870	2.370	1.920	1.520	850
UC0008-D	AU2-H150CC	HML		4.730	4.080	3.480	2.920	2.410	1.950	1.540	860
UC0011-D	AU-H150CS	ML					3.190	2.650	2.160	1.730	1.000
UC0012-D	AU2-H150CS	ML				3.870	3.260	2.700	2.200	1.750	1.020
UC0013-D	AU-H180CC	HML	6.190	5.410	4.660	3.970	3.320	2.740	2.210	1.740	950
UC0014-D	AU2-H180CC	HML	6.220	5.430	4.680	3.980	3.330	2.740	2.210	1.740	960
UC0015-D	AU-H180CS	ML				4.350	3.670	3.040	2.470	1.960	1.120
UC0016-D	AU2-H180CS	ML			5.110	4.370	3.680	3.050	2.480	1.960	1.120
UC0017-D	AU-H200CC	HML	6.700	5.880	5.090	4.350	3.660	3.030	2.460	1.940	1.080
UC0018-D	AU2-H200CC	HML	6.740	5.910	5.110	4.370	3.680	3.040	2.460	1.950	1.080
UC0019-D	AU-H200CS	ML					4.130	3.440	2.800	2.230	1.280
UC0020-D	AU2-H200CS	ML					4.150	3.450	2.810	2.240	1.290
UC0021-D	AU-H220CC	HML	7.360	6.500	5.670	4.880	4.130	3.430	2.780	2.200	1.220
UC0022-D	AU2-H220CC	HML	7.410	6.540	5.700	4.900	4.140	3.440	2.790	2.210	1.220
UC0023-D	AU-H220CS	ML			6.090	5.260	4.460	3.730	3.050	2.430	1.390
UC0024-D	AU2-H220CS	ML			6.870	5.830	4.880	4.020	3.250	2.570	1.460
UC0025-D	AU-H250CC	HML	9.450	8.190	7.020	5.940	4.960	4.080	3.300	2.600	1.450
UC0026-D	AU2-H250CC	HML	9.140	7.950	6.840	5.820	4.870	4.020	3.250	2.570	1.430
UC0027-D	AU-H250CS	ML				5.820	4.940	4.110	3.360	2.680	1.550
UC0028-D	AU2-H250CS	ML			7.680	6.520	5.450	4.480	3.610	2.850	1.620
UC0029-D	AU-H280SB	ML				6.000	5.110	4.280	3.500	2.780	1.580
UC0030-D	AU2-H280SB	ML				6.040	5.140	4.300	3.510	2.800	1.590
UC0031-D	AU-H280CC	HML	10.440	9.060	7.770	6.580	5.490	4.510	3.630	2.840	1.550
UC0032-D	AU2-H280CC	HML	10.070	8.780	7.560	6.430	5.380	4.430	3.570	2.800	1.520
UC0033-D	AU-H280CS	ML			8.170	6.930	5.790	4.750	3.820	3.000	1.670
UC0034-D	AU2-H280CS	ML			7.940	6.760	5.660	4.670	3.770	2.960	1.650
UC0035-D	AU-H290CS	ML			8.970	7.660	6.450	5.340	4.330	3.440	1.990
UC0036-D	AU2-H290CS	ML			8.690	7.450	6.300	5.230	4.260	3.390	1.960
UC0037-D	AU-H300CC	HML	13.270	11.430	9.730	8.180	6.780	5.530	4.430	3.470	1.970
UC0038-D	AU2-H300CC	HML	12.990	11.210	9.570	8.070	6.700	5.470	4.390	3.440	1.960
UC0039-D	AU-H300CS	ML				8.110	6.860	5.700	4.650	3.710	2.180
UC0040-D	AU2-H300CS	ML				7.870	6.680	5.580	4.570	3.660	2.160

Todas las potencias frigoríficas son con temperaturas del gas aspirado a +20°C y con subenfriamiento de líquido.


UNIDADES CONDENSADORAS AIRE - SERIE AU 1/2 a 32 HP

CAPACIDAD FRIGORÍFICA

R-404A

Código	Modelo	Aplic.	Capacidad Frigorífica con aire a +32°C (W) Temperatura evaporación °C									
			C		S			B			X	
			+ 5	0	- 5	- 10	- 15	- 20	- 25	- 30	- 40	
UC0041-D	AU-H350CC	HML	13.600	11.770	10.100	8.560	7.170	5.920	4.810	3.830	2.230	
UC0042-D	AU2-H350CC	HML	13.750	11.890	10.180	8.630	7.220	5.960	4.830	3.850	2.240	
UC0043-D	AU-H350SB	ML					7.400	6.190	5.090	4.100	2.450	
UC0044-D	AU2-H350SB	ML					7.200	6.050	4.990	4.030	2.430	
UC0045-D	AU-H380CC	HML		12.640	10.910	9.310	7.830	6.500	5.300	4.240	2.510	
UC0046-D	AU2-H380CC	HML		12.780	11.020	9.390	7.890	6.540	5.330	4.260	2.530	
UC0047-D	AU-H390CS	ML					8.120	6.840	5.660	4.590	2.810	
UC0048-D	AU2-H390CS	ML					7.860	6.660	5.530	4.500	2.780	
UC0049-D	AU-H392CS	ML						7.740	6.370	5.120	2.990	
UC0050-D	AU2-H392CS	ML						8.230	6.720	5.350	3.090	
UC0051-D	AU-H403CC	HML	16.590	14.270	12.130	10.200	8.470	6.930				
UC0052-D	AU2-H403CC	HML	16.160	13.940	11.890	10.030	8.340	6.850				
UC0053-D	AU-H403CS	ML				10.720	9.150	7.670	6.310	5.070	2.980	
UC0054-D	AU2-H403CS	ML			13.540	11.590	9.780	8.130	6.630	5.290	3.080	
UC0055-D	AU-H503CC	HML	18.620	16.310	14.120	12.050	10.120	8.340	6.730	5.290	2.910	
UC0056-D	AU2-H503CC	HML	19.920	17.310	14.870	12.600	10.510	8.620	6.920	5.410	2.960	
UC0057-D	AU-H503CS	ML			15.880	13.720	11.680	9.780	8.040	6.470	3.890	
UC0058-D	AU2-H503CS	ML			16.840	14.440	12.210	10.160	8.310	6.660	3.980	
UC0059-D	AU2-H743CC	HML	22.270	19.540	16.930	14.470	12.180	10.080	8.170	6.480	3.740	
UC0060-D	AU-H550CB	ML						11.160	9.130	7.290	4.200	
UC0061-D	AU2-H550CB	ML						11.690	9.500	7.550	4.310	
UC0062-D	AU2-H750CC	HML	28.200	24.480	21.010	17.800	14.880	12.230	9.870	7.790	4.410	
UC0063-D	AU2-H750CS	ML				18.620	15.810	13.200	10.830	8.700	5.170	
UC0064-D	AU2-H850CC	HML		28.230	24.260	20.590	17.240	14.200	11.500	9.130	5.330	
UC0065-D	AU2-H850CB	ML						15.810	12.980	10.430	6.230	
UC0066-D	AU2-H860CS	HML	40.610	35.110	30.020	25.360	21.130	17.350	14.000	11.080	6.440	
UC0067-D	AU2-H1000CC	HML	33.170	28.950	24.980	21.270	17.850	14.730	11.910	9.410	5.350	
UC0068-D	AU2-H1000CS	ML			29.610	25.550	21.710	18.130	14.850	11.890	6.980	
UC0069-D	AU2-H1500CC	HML	43.420	37.680	32.380	27.520	23.090	19.090	15.520	12.340	7.090	
UC0070-D	AU2-H1500CS	ML			32.410	28.160	24.080	20.230	16.650	13.380	7.860	
UC0071-D	AU2-H2000CC	HML	47.600	41.750	36.200	30.980	26.130	21.680	17.660	14.060	8.140	
UC0072-D	AU2-H1600CS	ML			38.440	33.030	27.970	23.290	19.020	15.190	8.850	
UC0073-D	AU4-H2200CC	HML	55.600	48.370	41.630	35.400	29.690	24.510	19.870	15.770	9.070	
UC0074-D	AU2-H1800CS	ML			41.150	35.630	30.380	25.470	20.940	16.850	10.000	
UC0075-D	AU4-H2400CC	HML	59.550	52.090	45.070	38.520	32.480	26.960	21.990	17.560	10.280	
UC0076-D	AU4-H2500CS	ML			50.470	43.530	37.010	30.950	25.380	20.350	11.860	
UC0077-D	AU4-H3000CC	HML	70.090	61.260	52.930	45.140	37.950	31.390	25.450	20.150	11.320	
UC0078-D	AU4-H2700CS	ML			56.250	47.940	40.300	33.360	27.120	21.560	12.380	
UC0079-D	AU4-H3200CC	HML	74.920	65.390	56.390	47.990	40.210	33.090	26.650	20.880	11.240	
UC0080-D	AU4-H2900CS	ML			60.170	51.810	43.960	36.690	30.030	24.020	13.950	

Todas las potencias frigoríficas son con temperaturas del gas aspirado a +20°C y con subenfriamiento de líquido.


UNIDADES CONDENSADORAS AIRE - SERIE AU 1/2 a 32 HP
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código (UC___-D)	Unidad	Compresor	Desp. Vol. m³/h	Carga Aceite Kg.	Amp. máx.	Ventiladores				Válv. asp. mm. soldar	Válv. líq. soldar	Rec. líq. l.
						Nº	W Total	Ø mm.	Caudal m³/h			
UC0001/0101	AU-H40CC	H-40 CC	2,89	1,0	1,8	1	190	350	2.480	12	1/2"	2,3
UC0002/0102	AU2-H40CC	H-40 CC	2,89	1,0	1,8	2	160	300	2.670	12	1/2"	2,3
UC0003/0103	AU-H75CC	H-75 CC	3,86	1,0	2,4	1	190	350	2.480	12	1/2"	2,3
UC0004/0104	AU-H75CS	H-75 CS	5,30	1,0	2,4	1	190	350	2.480	16	1/2"	2,3
UC0005/0105	AU-H100CC	H-100 CC	5,30	1,0	2,9	1	190	350	2.480	16	1/2"	2,3
UC0006/0106	AU2-H100CC	H-100 CC	5,30	1,0	2,9	2	160	300	2.670	16	1/2"	2,3
UC0007/0107	AU-H100CS	H-100 CS	6,75	1,0	2,9	1	190	350	2.480	16	1/2"	2,3
UC0009/0108	AU2-H100CS	H-100 CS	6,75	1,0	2,9	2	160	300	2.670	16	1/2"	2,3
UC0010/0109	AU-H150CC	H-150 CC	6,75	1,0	3,4	1	190	350	2.480	16	1/2"	2,3
UC0008/0110	AU2-H150CC	H-150 CC	6,75	1,0	3,4	2	160	300	2.670	16	1/2"	2,3
UC0011/0111	AU-H150CS	H-150 CS	7,71	1,0	3,4	1	190	350	2.480	16	1/2"	2,3
UC0012/0112	AU2-H150CS	H-150 CS	7,71	1,0	3,4	2	160	300	2.670	16	1/2"	2,3
UC0013/0113	AU-H180CC	H-180 CC	7,71	1,0	4,4	1	190	350	2.480	16	1/2"	2,3
UC0014/0114	AU2-H180CC	H-180 CC	7,71	1,0	4,4	2	160	300	2.670	16	1/2"	2,3
UC0015/0115	AU-H180CS	H-180 CS	8,47	1,0	4,4	1	190	350	2.480	16	1/2"	2,3
UC0016/0116	AU2-H180CS	H-180 CS	8,47	1,0	4,4	2	160	300	2.670	16	1/2"	2,3
UC0017/0117	AU-H200CC	H-200 CC	8,47	1,0	6,0	1	190	350	2.480	16	1/2"	2,3
UC0018/0118	AU2-H200CC	H-200 CC	8,47	1,0	6,0	2	160	300	2.670	16	1/2"	2,3
UC0019/0119	AU-H200CS	H-200 CS	9,88	1,0	4,4	1	190	350	2.480	18	1/2"	2,3
UC0020/0120	AU2-H200CS	H-200 CS	9,88	1,0	4,4	2	160	300	2.670	18	1/2"	2,3
UC0021/0121	AU-H220CC	H-220 CC	9,88	1,0	6,0	1	190	350	2.480	18	1/2"	2,3
UC0022/0122	AU2-H220CC	H-220 CC	9,88	1,0	6,0	2	160	300	2.670	18	1/2"	2,3
UC0023/0123	AU-H220CS	H-220 CS	10,85	1,0	6,0	1	190	350	2.480	18	1/2"	2,3
UC0024/0124	AU2-H220CS	H-220 CS	10,85	1,0	6,0	2	380	350	5.300	18	1/2"	3,9
UC0025/0125	AU-H250CC	H-250 CC	10,85	1,0	7,3	1	450	450	5.550	18	1/2"	3,9
UC0026/0126	AU2-H250CC	H-250 CC	10,85	1,0	7,3	2	380	350	5.300	18	1/2"	3,9
UC0027/0127	AU-H250CS	H-250 CS	12,17	1,0	6,0	1	190	350	2.275	18	1/2"	2,3
UC0028/0128	AU2-H250CS	H-250 CS	12,17	1,0	6,0	2	380	350	5.300	18	1/2"	3,9
UC0029/0129	AU-H280SB	H-280 SB	13,23	1,0	7,3	1	190	350	2.275	18	1/2"	2,3
UC0030/0130	AU2-H280SB	H-280 SB	13,23	1,0	7,3	2	160	300	2.510	18	1/2"	2,3
UC0031/0131	AU-H280CC	H-280 CC	12,17	1,0	6,0	1	450	450	5.550	18	1/2"	3,9
UC0032/0132	AU2-H280CC	H-280 CC	12,17	1,0	6,0	2	380	350	5.300	18	1/2"	3,9
UC0033/0133	AU-H280CS	H-280 CS	13,23	1,0	7,3	1	450	450	5.550	18	1/2"	3,9
UC0034/0134	AU2-H280CS	H-280 CS	13,23	1,0	7,3	2	380	350	5.300	18	1/2"	3,9
UC0035/0135	AU-H290CS	H-290 CS	14,74	1,4	7,5	1	450	450	5.550	22	1/2"	3,9
UC0036/0136	AU2-H290CS	H-290 CS	14,74	1,4	7,5	2	380	350	5.300	22	1/2"	3,9
UC0037/0137	AU-H300CC	H-300 CC	14,74	1,4	9,4	1	450	450	5.540	22	5/8"	5,7
UC0038/0138	AU2-H300CC	H-300 CC	14,74	1,4	9,4	2	380	350	5.940	22	5/8"	5,7
UC0039/0139	AU-H300CS	H-300 CS	15,94	1,4	7,5	1	450	450	5.550	28	1/2"	3,9
UC0040/0140	AU2-H300CS	H-300 CS	15,94	1,4	7,5	2	380	350	5.300	28	1/2"	3,9


UNIDADES CONDENSADORAS AIRE - SERIE AU 1/2 a 32 HP
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código (UC___-D)	Unidad	Compresor	Desp. Vol. m³/h	Carga Aceite Kg.	Amp. máx.	Ventiladores			Válv. asp. mm. soldar	Válv. líq. soldar	Rec. líq. l.	
						Nº	W Total	Ø mm.				Caudal m³/h
UC0041/0141	AU-H350CC	H-350 CC	15,94	1,4	9,4	1	450	450	5.540	28	5/8"	5,7
UC0042/0142	AU2-H350CC	H-350 CC	15,94	1,4	9,4	2	380	350	5.940	28	5/8"	5,7
UC0043/0143	AU-H350SB	H-350 SB	17,53	1,4	7,5	1	450	450	5.550	28	1/2"	3,9
UC0044/0144	AU2-H350SB	H-350 SB	17,53	1,4	7,5	2	380	350	5.300	28	1/2"	3,9
UC0045/0145	AU-H380CC	H-380 CC	17,53	1,4	9,4	1	450	450	5.540	28	5/8"	5,7
UC0046/0146	AU2-H380CC	H-380 CC	17,53	1,4	9,4	2	380	350	5.940	28	5/8"	5,7
UC0047/0147	AU-H390CS	H-390 CS	19,53	1,4	9,4	1	450	450	5.550	28	1/2"	3,9
UC0048/0148	AU2-H390CS	H-390 CS	19,53	1,4	9,4	2	380	350	5.300	28	1/2"	3,9
UC0049/0149	AU-H392CS	H-392 CS	23,31	1,4	11,3	1	450	450	5.550	28	1/2"	3,9
UC0050/0150	AU2-H392CS	H-392 CS	23,31	1,4	11,3	2	380	350	5.940	28	5/8"	5,7
UC0051/0151	AU-H403CC	H-403 CC	19,98	2,0	10,5	1	450	450	5.540	28	5/8"	5,7
UC0052/0152	AU2-H403CC	H-403 CC	19,98	2,0	10,5	2	900	450	10.270	28	5/8"	5,7
UC0053/0153	AU-H403CS	H-403 CS	22,83	2,0	10,5	1	450	450	5.550	28	1/2"	3,9
UC0054/0154	AU2-H403CS	H-403 CS	22,83	2,0	10,5	2	380	350	5.940	28	5/8"	5,7
UC0055/0155	AU-H503CC	H-503 CC	22,83	2,0	12,9	1	450	450	5.540	28	5/8"	5,7
UC0056/0156	AU2-H503CC	H-503 CC	22,83	2,0	12,9	2	900	450	10.270	28	5/8"	5,7
UC0057/0157	AU-H503CS	H-503 CS	26,44	2,0	12,9	1	450	450	5.540	35	5/8"	5,7
UC0058/0158	AU2-H503CS	H-503 CS	26,44	2,0	12,9	2	900	450	10.270	35	3/4"	7,6
UC0059/0159	AU2-H743CC	H-743 CC	26,44	2,0	16,7	2	900	450	10.270	35	3/4"	7,6
UC0060/0160	AU-H550CB	H-550 CB	33,47	2,0	12,9	1	450	450	5.540	35	5/8"	5,7
UC0061/0161	AU2-H550CB	H-550 CB	33,47	2,0	12,9	2	900	450	10.270	35	3/4"	7,6
UC0062/0162	AU2-H750CC	H-750 CC	33,47	2,0	16,7	2	900	450	11.700	35	3/4"	7,6
UC0063/0163	AU2-H750CS	H-750 CS	38,26	2,0	16,7	2	900	450	10.270	35	3/4"	7,6
UC0064/0164	AU2-H850CC	H-850 CC	38,26	2,0	16,7	2	900	450	11.700	35	3/4"	7,6
UC0065/0165	AU2-H850CB	H-850 CB	45,67	2,0	16,7	2	900	450	11.700	35	3/4"	7,6
UC0066/0166	AU2-H860CS	H-860 CS	45,67	2,0	23,0	2	1.200	500	13.660	35	7/8"	15,0
UC0067/0167	AU2-H1000CC	H-1000 CC	38,65	2,5	22,0	2	900	450	11.700	35	3/4"	7,6
UC0068/0168	AU2-H1000CS	H-1000 CS	48,82	2,5	25,0	2	900	450	11.700	42	7/8"	15,0
UC0069/0169	AU2-H1500CC	H-1500 CC	48,82	2,5	34,0	2	1.200	500	13.660	42	7/8"	15,0
UC0070/0170	AU2-H1500CS	H-1500 CS	56,95	2,5	34,0	2	900	450	11.700	42	7/8"	15,0
UC0071/0171	AU2-H2000CC	H-2000 CC	56,95	2,5	38,0	2	1.200	500	13.660	42	7/8"	15,0
UC0072/0172	AU2-H1600CS	H-1600 CS	62,92	2,5	34,0	2	1.200	500	13.660	42	7/8"	15,0
UC0073/0173	AU4-H2200CC	H-2200 CC	62,92	2,5	38,0	4	1.800	450	23.040	42	7/8"	15,0
UC0074/0174	AU2-H1800CS	H-1800 CS	70,51	2,5	38,0	2	1.200	500	13.660	42	7/8"	15,0
UC0075/0175	AU4-H2400CC	H-2400 CC	70,51	2,5	45,0	4	1.800	450	23.040	42	7/8"	15,0
UC0076/0176	AU4-H2500CS	H-2500 CS	85,00	3,5	45,0	4	1.800	450	23.040	42	7/8"	15,0
UC0077/0177	AU4-H3000CC	H-3000 CC	85,00	3,5	56,0	4	1.800	450	21.970	42	7/8"	19,0
UC0078/0178	AU4-H2700CS	H-2700 CS	92,20	3,5	48,0	4	1.800	450	21.970	42	7/8"	19,0
UC0079/0179	AU4-H3200CC	H-3200 CC	92,20	3,5	60,0	4	1.800	450	21.970	42	7/8"	19,0
UC0080/0180	AU4-H2900CS	H-2900 CS	102,30	3,5	56,0	4	1.800	450	21.970	42	7/8"	19,0


UNIDADES CONDENSADORAS AIRE - SERIE AU 1/2 a 32 HP
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código (UC__-D)	Unidad Tipo	Dimensiones y Anclajes (Figuras Página 100)							Peso Neto kg
		L	P	H	A	B	C	D	
UC0001/0101	AU-H40CC	590	700	470	15	560	50	600	57
UC0002/0102	AU2-H40CC	950	700	425	15	920	50	600	68
UC0003/0103	AU-H75CC	590	700	470	15	560	50	600	58
UC0004/0104	AU-H75CS	590	700	470	15	560	50	600	62
UC0005/0105	AU-H100CC	590	700	470	15	560	50	600	63
UC0006/0106	AU2-H100CC	950	700	425	15	920	50	600	69
UC0007/0107	AU-H100CS	590	700	470	15	560	50	600	63
UC0009/0108	AU2-H100CS	950	700	425	15	920	50	600	69
UC0010/0109	AU-H150CC	590	700	470	15	560	50	600	64
UC0008/0110	AU2-H150CC	950	700	425	15	920	50	600	71
UC0011/0111	AU-H150CS	590	700	470	15	560	50	600	65
UC0012/0112	AU2-H150CS	950	700	425	15	920	50	600	71
UC0013/0113	AU-H180CC	590	700	520	15	560	50	600	68
UC0014/0114	AU2-H180CC	950	700	425	15	920	50	600	73
UC0015/0115	AU-H180CS	590	700	520	15	560	50	600	68
UC0016/0116	AU2-H180CS	950	700	425	15	920	50	600	73
UC0017/0117	AU-H200CC	590	700	520	15	560	50	600	69
UC0018/0118	AU2-H200CC	950	700	425	15	920	50	600	74
UC0019/0119	AU-H200CS	590	700	520	15	560	50	600	69
UC0020/0120	AU2-H200CS	950	700	425	15	920	50	600	74
UC0021/0121	AU-H220CC	590	700	520	15	560	50	600	70
UC0022/0122	AU2-H220CC	950	700	425	15	920	50	600	75
UC0023/0123	AU-H220CS	590	700	520	15	560	50	600	70
UC0024/0124	AU2-H220CS	1.200	700	525	15	1.170	50	600	93
UC0025/0125	AU-H250CC	950	700	675	15	920	50	600	88
UC0026/0126	AU2-H250CC	1.200	700	525	15	1.170	50	600	93
UC0027/0127	AU-H250CS	590	700	520	15	560	50	600	70
UC0028/0128	AU2-H250CS	1.200	700	525	15	1.170	50	600	93
UC0029/0129	AU-H280SB	590	700	520	15	560	50	600	72
UC0030/0130	AU2-H280SB	950	700	425	15	920	50	600	77
UC0031/0131	AU-H280CC	950	700	675	15	920	50	600	88
UC0032/0132	AU2-H280CC	1.200	700	525	15	1.170	50	600	93
UC0033/0133	AU-H280CS	950	700	675	15	920	50	600	89
UC0034/0134	AU2-H280CS	1.200	700	525	15	1.170	50	600	95
UC0035/0135	AU-H290CS	950	700	675	15	920	50	600	100
UC0036/0136	AU2-H290CS	1.200	700	525	15	1.170	50	600	107
UC0037/0137	AU-H300CC	950	700	825	15	920	50	600	110
UC0038/0138	AU2-H300CC	1.200	700	675	15	1.170	50	600	115
UC0039/0139	AU-H300CS	950	700	675	15	920	50	600	100
UC0040/0140	AU2-H300CS	1.200	700	525	15	1.170	50	600	108


UNIDADES CONDENSADORAS AIRE - SERIE AU 1/2 a 32 HP
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código (UC__-D)	Unidad Tipo	Dimensiones y Anclajes (Figuras Página 100)							Peso Neto kg
		L	P	H	A	B	C	D	
UC0041/0141	AU-H350CC	950	700	825	15	920	50	600	110
UC0042/0142	AU2-H350CC	1.200	700	675	15	1.170	50	600	115
UC0043/0143	AU-H350SB	950	700	675	15	920	50	600	100
UC0044/0144	AU2-H350SB	1.200	700	525	15	1.170	50	600	108
UC0045/0145	AU-H380CC	950	700	825	15	920	50	600	111
UC0046/0146	AU2-H380CC	1.200	700	675	15	1.170	50	600	116
UC0047/0147	AU-H390CS	950	700	675	15	920	50	600	108
UC0048/0148	AU2-H390CS	1.200	700	525	15	1.170	50	600	110
UC0049/0149	AU-H392CS	950	700	675	15	920	50	600	108
UC0050/0150	AU2-H392CS	1.200	700	675	15	1.170	50	600	118
UC0051/0151	AU-H403CC	950	1.000	825	15	920	50	900	128
UC0052/0152	AU2-H403CC	1.200	1.000	725	15	1.170	50	900	152
UC0053/0153	AU-H403CS	950	1.000	675	15	920	50	900	128
UC0054/0154	AU2-H403CS	1.200	1.000	675	15	1.170	50	900	142
UC0055/0155	AU-H503CC	950	1.000	825	15	920	50	900	141
UC0056/0156	AU2-H503CC	1.200	1.000	725	15	1.170	50	900	155
UC0057/0157	AU-H503CS	950	1.000	825	15	920	50	900	144
UC0058/0158	AU2-H503CS	1.200	1.000	725	15	1.170	50	900	154
UC0059/0159	AU2-H743CC	1.200	1.000	725	15	1.170	50	900	157
UC0060/0160	AU-H550CB	950	1.000	825	15	920	50	900	160
UC0061/0161	AU2-H550CB	1.200	1.000	725	15	1.170	50	900	176
UC0062/0162	AU2-H750CC	1.660	1.000	825	15	1.630	50	900	202
UC0063/0163	AU2-H750CS	1.200	1.000	725	15	1.170	50	900	178
UC0064/0164	AU2-H850CC	1.660	1.000	825	15	1.630	50	900	204
UC0065/0165	AU2-H850CB	1.660	1.000	825	15	1.630	50	900	200
UC0066/0166	AU2-H860CS	1.660	1.000	980	15	1.630	50	900	229
UC0067/0167	AU2-H1000CC	1.660	1.000	825	15	1.630	50	900	225
UC0068/0168	AU2-H1000CS	1.660	1.000	825	15	1.630	50	900	228
UC0069/0169	AU2-H1500CC	1.660	1.000	980	15	1.630	50	900	261
UC0070/0170	AU2-H1500CS	1.660	1.000	825	15	1.630	50	900	231
UC0071/0171	AU2-H2000CC	1.660	1.000	980	15	1.630	50	900	265
UC0072/0172	AU2-H1600CS	1.660	1.000	980	15	1.630	50	900	264
UC0073/0173	AU4-H2200CC	1.660	1.000	1.500	15	1.630	50	900	295
UC0074/0174	AU2-H1800CS	1.660	1.000	980	15	1.630	50	900	264
UC0075/0175	AU4-H2400CC	1.660	1.000	1.500	15	1.630	50	900	350
UC0076/0176	AU4-H2500CS	1.660	1.000	1.500	15	1.630	50	900	355
UC0077/0177	AU4-H3000CC	1.660	1.000	1.500	15	1.630	50	900	357
UC0078/0178	AU4-H2700CS	1.660	1.000	1.500	15	1.630	50	900	357
UC0079/0179	AU4-H3200CC	1.660	1.000	1.500	15	1.630	50	900	357
UC0080/0180	AU4-H2900CS	1.660	1.000	1.500	15	1.630	50	900	357



UNIDADES CONDENSADORAS AIRE - SERIE AU 1/2 a 32 HP

DIMENSIONES

