


UNIDADES CONDENSADORAS CENTRÍFUGAS - HAC

Modelo	Compresor Modelo	Pot. HP	Desp. m³/h	Aplicación						€
				Código	R-134a	Código	R-404A	Código	R-407C	
HAC-40 CC	H-40 CC	0,4	2,89	UC4350-D	S/ALTA	UC4351-D	ALTA	UC4352-D	ALTA	3.188
HAC-75 CC	H-75 CC	0,75	3,86	UC4355-D	S/ALTA	UC4356-D	ALTA	UC4357-D	ALTA	3.223
HAC-75 CB	H-75 CC	0,75	3,86	UC4360-D	ALTA	UC4361-D	BAJA			3.197
HAC-100 CC	H-100 CC	1	5,3	UC4365-D	S/ALTA	UC4366-D	ALTA	UC4367-D	ALTA	3.234
HAC-100 CB	H-100 CC	1	5,3	UC4370-D	ALTA	UC4371-D	BAJA			3.208
HAC-150 CC	H-150 CC	1,5	6,75	UC4375-D	S/ALTA	UC4376-D	ALTA	UC4377-D	ALTA	3.268
HAC-150 CB	H-150 CC	1,5	6,75	UC4380-D	ALTA	UC4381-D	BAJA			3.246
HAC-180 CC	H-180 CC	2	7,71	UC4385-D	S/ALTA	UC4386-D	ALTA	UC4387-D	ALTA	3.395
HAC-180 CB	H-180 CC	2	7,71	UC4390-D	ALTA	UC4391-D	BAJA			3.260
HAC-200 CC	H-200 CC	2	8,46	UC4395-D	S/ALTA	UC4396-D	ALTA	UC4397-D	ALTA	3.445
HAC-200 CB	H-200 CC	2	8,46	UC4400-D	ALTA	UC4401-D	BAJA			3.379
HAC-220 CC	H-220 CC	2,5	9,88	UC4405-D	S/ALTA	UC4406-D	ALTA	UC4407-D	ALTA	4.121
HAC-220 CB	H-220 CC	2,5	9,88	UC4410-D	ALTA	UC4411-D	BAJA			3.579
HAC-280 CC	H-280 CC	3	12,2	UC4415-D	S/ALTA	UC4416-D	ALTA	UC4417-D	ALTA	4.384
HAC-280 CB	H-280 CC	3	12,2	UC4420-D	ALTA	UC4421-D	BAJA			3.629
HAC-300 CS	H-300 CS	3	15,94	UC4425-D	ALTA	UC4426-D	BAJA			3.923
HAC-350 CC	H-350 CC	3,5	15,94	UC4430-D	S/ALTA	UC4431-D	ALTA	UC4432-D	ALTA	4.859
HAC-380 CC	H-380 CC	4	17,53	UC4435-D	S/ALTA	UC4436-D	ALTA	UC4437-D	ALTA	5.083
HAC-390 CS	H-390 CS	4	19,53	UC4440-D	ALTA	UC4441-D	S/BAJA			4.623
HAC-392 CS	H-392 CS	4	23,31	UC4445-D	ALTA	UC4446-D	S/BAJA			4.934
HAC-503 CC	H-503 CC	5	22,8	UC4450-D	S/ALTA	UC4451-D	ALTA	UC4452-D	ALTA	6.707
HAC-503 CS	H-503 CS	5	26,4	UC4455-D	ALTA	UC4456-D	BAJA			5.464
HAC-743 CC	H-743 CC	7,5	26,4	UC4460-D	S/ALTA	UC4461-D	ALTA	UC4462-D	ALTA	7.010
HAC-750 CC	H-750 CC	7,5	32,54	UC4465-D	S/ALTA	UC4466-D	ALTA	UC4467-D	ALTA	7.383
HAC-750 CS	H-750 CS	7,5	38,65	UC4470-D	ALTA	UC4471-D	BAJA			6.075
HAC-1000 CC	H-1000 CC	10	38,65	UC4475-D	S/ALTA	UC4476-D	ALTA	UC4477-D	ALTA	8.549
HAC-1000 CS	H-1000 CS	10	48,8	UC4480-D	ALTA	UC4481-D	BAJA			8.110
HAC-1500 CC	H-1500 CC	15	48,8	UC4485-D	S/ALTA	UC4486-D	ALTA	UC4487-D	ALTA	11.229
HAC-1500 CS	H-1500 CS	15	56,95	UC4490-D	ALTA	UC4491-D	BAJA			9.236


UNIDADES CONDENSADORAS CENTRÍFUGAS - HAC
Características Técnicas

Código (UC__-D)	Unidad	Desp. m³/h	Carga aceite Kg	Amp. máx.	Ventiladores (presión disponible 15mm.)					Válv. asp. mm.	Válv. líq. líq.	Rec. líq. líq.	Dimensiones			Peso neto Kg.
					Nº	CV unit.	r.p.m.	Caudal m³/h	Tens.				Lar. mm.	Anc. mm.	Alto mm.	
UC4350/51/52	HAC-40 CC	2,89	1	1,8	1	1/3	900	1.275	230V I	12	3/8"	3	575	490	1.300	90
UC4355/56/57	HAC-75 CC	3,86	1	2,4	1	1/2	1.400	2.575	230V I	12	3/8"	3	575	490	1.300	91
UC4360/61	HAC-75 CB	3,86	1	2,4	1	1/3	900	1.275	230V I	12	3/8"	3	575	490	1.300	91
UC4365/66/67	HAC-100 CC	5,3	1	2,9	1	1/2	1.400	2.575	230V I	16	3/8"	3	575	490	1.300	97
UC4370/71	HAC-100 CB	5,3	1	2,9	1	1/3	900	1.275	230V I	16	3/8"	3	575	490	1.300	94
UC4375/76/77	HAC-150 CC	6,75	1	3,4	1	1/2	1.400	2.400	230V I	16	3/8"	3	575	490	1.300	105
UC4380/81	HAC-150 CB	6,75	1	3,4	1	1/2	1.400	2.575	230V I	16	3/8"	3	575	490	1.300	97
UC4385/86/87	HAC-180 CC	7,71	1	4,4	1	1/2	1.400	2.100	230V I	16	1/2"	7,2	575	490	1.300	105
UC4390/91	HAC-180 CB	7,71	1	4,4	1	1/2	1.400	2.575	230V I	16	3/8"	3	575	490	1.300	100
UC4395/96/97	HAC-200 CC	8,46	1	6	1	1/2	1.400	2.100	230V I	16	1/2"	7,2	575	490	1.300	115
UC4400/01	HAC-200 CB	8,46	1	6	1	1/2	1.400	2.400	230V I	16	1/2"	7,2	575	490	1.300	115
UC4405/06/07	HAC-220 CC	9,88	1	6	1	1/3	900	2.650	230V I	18	1/2"	7,2	745	825	1.450	116
UC4410/11	HAC-220 CB	9,88	1	6	1	1/2	1.400	2.400	230V I	18	1/2"	7,2	575	490	1.300	111
UC4415/16/17	HAC-280 CC	12,20	1	7,1	1	11/2	900	5.750	400V III	18	1/2"	7,2	745	825	1.450	139
UC4420/21	HAC-280 CB	12,20	1	7,1	1	1/2	1.400	2.400	230V I	18	1/2"	7,2	575	490	1.300	124
UC4425/26	HAC-300 CS	15,94	1,4	7,5	1	1/2	1.400	2.100	230V I	28	1/2"	7,2	575	490	1.300	128
UC4430/31/32	HAC-350 CC	15,94	1,4	9,4	1	11/2	900	5.250	400V III	28	5/8"	15	745	825	1.550	160
UC4435/36/37	HAC-380 CC	17,53	1,4	9,4	1	11/2	900	5.250	400V III	28	5/8"	15	745	825	1.550	162
UC4440/41	HAC-390 CS	19,53	1,4	9,4	1	1/3	900	2.650	230V I	28	5/8"	15	745	825	1.550	130
UC4445/46	HAC-392 CS	23,31	1,4	11,5	1	1/3	900	2.400	230V I	28	5/8"	15	745	825	1.550	150
UC4450/51/52	HAC-503 CC	22,80	2	13,5	2	11/2	900	12.100	400V III	28	5/8"	15	1.345	825	1.450	195
UC4455/56	HAC-503 CS	26,40	2	13,5	1	11/2	900	5.750	400V III	35	5/8"	15	745	825	1.450	185
UC4460/61/62	HAC-743 CC	26,40	2	17,5	2	11/2	900	12.100	400V III	35	5/8"	15	1.345	825	1.450	210
UC4465/66/67	HAC-750 CC	32,54	2,5	17	2	11/2	900	11.500	400V III	35	5/8"	15	1.345	825	1.450	270
UC4470/71	HAC-750 CS	38,65	2,5	17	1	11/2	900	5.250	400V III	35	5/8"	15	745	825	1.450	225
UC4475/76/77	HAC-1000 CC	38,65	2,5	20	2	11/2	900	10.500	400V III	35	3/4"	19	1.345	825	1.450	270
UC4480/81	HAC-1000 CS	48,80	2,5	30	2	11/2	900	12.100	400V III	42	3/4"	19	1.345	825	1.450	225
UC4485/86/87	HAC-1500 CC	48,80	2,5	30	2	11/2	900	10.500	400V III	42	3/4"	26	2.110	795	1.600	295
UC4490/91	HAC-1500 CS	56,95	3	34	2	11/2	900	10.500	400V III	42	3/4"	26	1.345	825	1.450	300