



## UNIDADES CONDENSADORAS

### ALTA TEMPERATURA (Compresor Danfoss)

**R-12**

Modelo	HP	Capacidad W Temp. evaporación			Conexiones		Calderín			
		- 10°C	- 5°C	0°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Aire		Agua	
							Código	€	Código	€
FR-6B	1/6	240	300	370	1/4"	3/8"	UC0256	334	UC0257	410
FR-7,5B	1/5	280	340	420	1/4"	3/8"	UC0262	343	UC0263	416
FR-8,5B	1/4	300	380	470	1/4"	3/8"	UC0268	354	UC0269	417
FR-10B	1/4	340	420	520	1/4"	3/8"	UC0274	360	UC0275	425
FR-11B	1/3	420	520	640	1/4"	3/8"	UC0280	390	UC0281	407
SC-10B	1/3	400	490	625	1/4"	3/8"	UC0286	426	UC0287	486
SC-12B	1/3	520	630	790	1/4"	3/8"	UC0292	440	UC0293	498
SC-15B	3/8	620	760	925	1/4"	3/8"	UC0298	512	UC0299	555
SC-18B	1/2	720	870	1.075	1/4"	3/8"	UC0304	536	UC0305	601
SC-21B	3/4	840	1.010	1.230	1/4"	3/8"	UC0310	602	UC0311	675


Modelo	HP	Capacidad W Temp. evaporación			Conexiones		Capilar			
		- 10°C	- 5°C	0°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Aire		Agua	
							Código	€	Código	€
FR-6B	1/6	240	300	370	1/4"	3/8"	UC0259	294	UC0260	374
FR-7,5B	1/5	280	340	420	1/4"	3/8"	UC0265	306	UC0266	377
FR-8,5B	1/4	300	380	470	1/4"	3/8"	UC0271	308	UC0272	380
FR-10B	1/4	340	420	520	1/4"	3/8"	UC0277	316	UC0278	384
FR-11B	1/3	420	520	640	1/4"	3/8"	UC0283	346	UC0284	410
SC-10B	1/3	400	490	625	1/4"	3/8"	UC0289	383	UC0290	447
SC-12B	1/3	520	630	790	1/4"	3/8"	UC0295	396	UC0296	459
SC-15B	3/8	620	760	925	1/4"	3/8"	UC0301	468	UC0302	515
SC-18B	1/2	720	870	1.075	1/4"	3/8"	UC0307	492	UC0308	562
SC-21B	3/4	840	1.010	1.230	1/4"	3/8"	UC0313	563	UC0314	637

### ALTA TEMPERATURA (Compresor Danfoss)

**R-22**

Modelo	HP	Capacidad W Temp. Evaporación		Conexiones		Calderín			
		- 10°C	+ 5°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Aire		Agua	
						Código	€	Código	€
TL-4D	1/5	265	485	1/4"	3/8"	UC0320	318	UC0321	393
FR-6D	1/4	410	780	1/4"	3/8"	UC0326	338	UC0327	406
FR-7,5D	1/3	465	865	1/4"	3/8"	UC0332	361	UC0333	420
SC-10D	1/2	725	1.270	1/4"	3/8"	UC0338	436	UC0339	479
SC-12D	5/8	895	1.495	1/4"	3/8"	UC0344	467	UC0345	523
SC-15D	3/4	1.125	1.894	3/8"	3/8"	UC0350	594	UC0351	630

Modelo	HP	Capacidad W Temp. Evaporación		Conexiones		Capilar			
		- 10°C	+ 5°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Aire		Agua	
						Código	€	Código	€
TL-4D	1/5	265	485	1/4"	3/8"	UC0323	284	UC0324	356
FR-6D	1/4	410	780	1/4"	3/8"	UC0329	294	UC0330	367
FR-7,5D	1/3	465	865	1/4"	3/8"	UC0335	318	UC0336	380
SC-10D	1/2	725	1.270	1/4"	3/8"	UC0341	394	UC0342	440
SC-12D	5/8	895	1.495	1/4"	3/8"	UC0347	424	UC0348	483
SC-15D	3/4	1.125	1.894	3/8"	3/8"	UC0353	532	UC0354	580



## UNIDADES CONDENSADORAS

**ALTA TEMPERATURA (Compresor Danfoss)**

**R-404A/R-507**

Modelo	HP	Capacidad W Temp. Evaporación		Conexiones		Calderín			
		- 10°C	+ 5°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Aire		Agua	
						Código	€	Código	€
TL-4DL	1/5	235	410	1/4"	3/8"	UC2750	324	UC2751	380
FR-6DL	1/4	372	615	1/4"	3/8"	UC2756	330	UC2757	386
SC-10DL	1/3	612	1.030	1/4"	3/8"	UC2762	434	UC2763	518
SC-12DL	1/2	732	1.280	1/4"	3/8"	UC2768	446	UC2769	525
SC-15DL	5/8	915	1.605	1/4"	3/8"	UC2774	660	UC2775	716


Modelo	HP	Capacidad W Temp. Evaporación		Conexiones		Capilar			
		- 10°C	+ 5°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Aire		Agua	
						Código	€	Código	€
TL-4DL	1/5	235	410	1/4"	3/8"	UC2753	282	UC2754	342
FR-6DL	1/4	372	615	1/4"	3/8"	UC2759	288	UC2760	342
SC-10DL	1/3	612	1.030	1/4"	3/8"	UC2765	390	UC2766	462
SC-12DL	1/2	732	1.280	1/4"	3/8"	UC2771	404	UC2772	474
SC-15DL	5/8	915	1.605	1/4"	3/8"	UC2777	608	UC2778	666

**ALTA TEMPERATURA (Compresor Danfoss)**

**R-134a**

Modelo	HP	Capacidad W Temp. evaporación			Conexiones		Calderín			
		- 25°C	- 10°C	+ 5°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Aire		Agua	
							Código	€	Código	€
TL-4G	1/10	60	145	292	1/4"	3/8"	UC0360	336	UC0361	424
TL-5G	1/8	80	190	361	1/4"	3/8"	UC0366	337	UC0367	426
FR-6G	1/6	92	235	472	1/4"	3/8"	UC0372	297	UC0373	387
FR-7,5G	1/5	110	278	541	1/4"	3/8"	UC0378	314	UC0379	395
FR-8,5G	1/4	135	321	602	1/4"	3/8"	UC0384	321	UC0385	396
FR-10G	1/4	148	334	671	1/4"	3/8"	UC0390	326	UC0391	398
FR-11G	1/3	182	410	805	1/4"	3/8"	UC0396	352	UC0397	420
SC-10G	1/3	172	392	792	1/4"	3/8"	UC0402	385	UC0403	432
SC-12G	1/3	190	502	1.004	1/4"	3/8"	UC0408	396	UC0409	462
SC-15G	3/8	239	605	1.200	1/4"	3/8"	UC0414	458	UC0415	513
SC-18G	1/2	294	703	1.415	1/4"	3/8"	UC0420	478	UC0421	555
SC-21G	3/4	351	835	1.623	1/4"	3/8"	UC0426	534	UC0427	601

Modelo	HP	Capacidad W Temp. evaporación			Conexiones		Capilar			
		- 25°C	- 10°C	+ 5°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Aire		Agua	
							Código	€	Código	€
TL-4G	1/10	60	145	292	1/4"	3/8"	UC0363	299	UC0364	386
TL-5G	1/8	80	190	361	1/4"	3/8"	UC0369	301	UC0370	390
FR-6G	1/6	92	235	472	1/4"	3/8"	UC0375	263	UC0376	352
FR-7,5G	1/5	110	278	541	1/4"	3/8"	UC0381	275	UC0382	320
FR-8,5G	1/4	135	321	602	1/4"	3/8"	UC0387	276	UC0388	341
FR-10G	1/4	148	334	671	1/4"	3/8"	UC0393	282	UC0394	360
FR-11G	1/3	182	410	805	1/4"	3/8"	UC0399	343	UC0400	390
SC-10G	1/3	172	392	792	1/4"	3/8"	UC0405	412	UC0406	412
SC-12G	1/3	190	502	1.004	1/4"	3/8"	UC0411	353	UC0412	426
SC-15G	3/8	239	605	1.200	1/4"	3/8"	UC0417	415	UC0418	473
SC-18G	1/2	294	703	1.415	1/4"	3/8"	UC0423	435	UC0424	516
SC-21G	3/4	351	835	1.623	1/4"	3/8"	UC0429	494	UC0430	582



## UNIDADES CONDENSADORAS

### BAJA TEMPERATURA (Compresor Danfoss)

**R-22**

Modelo	HP	Capacidad W Temp. Evaporación		Conexiones		Calderín			
		- 25°C	- 10°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Aire		Agua	
						Código	€	Código	€
SC-12CX	1/3	450	920	1/4"	3/8"	UC0180	470		
SC-15CM	3/8	570	1.155	1/4"	3/8"	UC0435	524	UC0436	570
SC-18CM	1/2	650	1.350	1/4"	3/8"	UC0441	564	UC0442	620

Modelo	HP	Capacidad W Temp. Evaporación		Conexiones		Capilar			
		- 25°C	- 10°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Aire		Agua	
						Código	€	Código	€
SC-12CX	1/3	450	920	1/4"	3/8"	UC0182	427		
SC-15CM	3/8	570	1.155	1/4"	3/8"	UC0438	482	UC0439	530
SC-18CM	1/2	650	1.350	1/4"	3/8"	UC0444	524	UC0445	580

### BAJA TEMPERATURA (Compresor Danfoss)

**R-404A**

Modelo	HP	Capacidad W Temp. Evaporación		Conexiones		Calderín			
		- 25°C	- 10°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Aire		Agua	
						Código	€	Código	€
SC-12CL	1/3	610	1.200	1/4"	3/8"	UC0450	423	UC0451	520
SC-15CL	3/8	730	1.450	1/4"	3/8"	UC0456	448	UC0457	555
SC-18CL	1/2	855	1.670	1/4"	3/8"	UC0462	545	UC0463	601

Modelo	HP	Capacidad W Temp. Evaporación		Conexiones		Capilar			
		- 25°C	- 10°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Aire		Agua	
						Código	€	Código	€
SC-12CL	1/3	610	1.200	1/4"	3/8"	UC0453	380	UC0454	450
SC-15CL	3/8	730	1.450	1/4"	3/8"	UC0459	406	UC0460	466
SC-18CL	1/2	855	1.670	1/4"	3/8"	UC0465	506	UC0466	566

### BAJA TEMPERATURA (Compresor L'Unite Hermetique)

**R-404A/R-507**

Modelo	HP	Int. A	Cil. cm³	Capacidad W Temp. evap.		Conexiones		Aire			
				- 25°C	- 35°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Calderín		Capilar	
								Código	€	Código	€
CAE2417 Z	3/8	2,25	11,30	410	240	1/4"	3/8"	UC2260	394	UC2262	354
CAE2420 Z	3/8	3,56	12,54	500	290	1/4"	3/8"	UC2264	382	UC2266	342
CAE2424 Z	1/2	2,92	15,00	650	400	1/4"	3/8"	UC2268	500	UC2270	
CAJ2428 Z	1/2	4,01	15,20	630	370	3/8"	1/2"	UC2280	535	UC2282	
CAJ2432 Z	5/8	3,27	18,30	750	450	3/8"	1/2"	UC2284	578	UC2286	
CAJ2446 Z	3/4	3,98	26,15	980	550	3/8"	1/2"	UC2288	616	UC2290	
CAJ2464 Z	1 1/4	5,53	34,45	1.390	770	3/8"	5/8"	UC2296	652	UC2298	CONSULTAR

### BAJA TEMPERATURA (Compresor L'Unite Hermetique)

Trifásicas 400/440 V. - 50/60 Hz.

**R-404A/R-507**

Modelo	HP	Int. A	Cil. cm³	Capacidad W Temp. evap.		Conexiones		Aire Calderín	
				- 25°C	- 35°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Código	€
TAJ2464 Z	1 1/4	2,25	34,45	1.390	770	3/8"	5/8"	UC2300	CONSULTAR
TFH2480 Z	1 3/4	2,70	53,20	2.200	980	3/8"	5/8"	UC2304	1.105
TFH2511 Z	2 1/2	3,40	74,25	2.950	1.480	3/8"	5/8"	UC2306	1.468



**UNIDADES CONDENSADORAS**

**ALTA TEMPERATURA (Compresor L´Unite Hermetique)**

**R-404A/R-507**

Modelo	HP	Int. A	Cil. cm <sup>3</sup>	Capacidad W Temp. Evaporación			Conexiones		Aire			
				0°C	- 5°C	- 10°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Calderín		Capilar	
									Código	€	Código	€
AEZ4425 Z	1/5	2,06	4,50	430	360	290	1/4"	3/8"	UC2325	300	UC2327	252
AEZ4430 Z	1/4	2,55	5,70	590	500	410	1/4"	3/8"	UC2329	304	UC2331	256
AEZ9440 Z	1/3	2,61	7,55	780	660	550	1/4"	3/8"	UC2337	352	UC2339	314
CAE4450 Z	3/8	4,06	9,40	970	820	680	1/4"	3/8"	UC2350	372	UC2352	330
CAE9450 Z	3/8	3,21	9,40	950	820	680	1/4"	3/8"	UC2354	400	UC2356	360
CAE9460 Z	1/2	3,97	11,3	1.120	960	800	1/4"	3/8"	UC2358	410	UC2360	370
CAE9470 Z	1/2	4,54	13,3	1.440	1.230	1.030	1/4"	3/8"	UC2362	414	UC2364	374
CAJ9480 Z	5/8	4,68	15,2	1.620	1.390	1.180	3/8"	1/2"	UC2375	600	UC2377	CONSULTAR
CAJ9510 Z	3/4	5,85	18,3	1.970	1.690	1.430	3/8"	1/2"	UC2383	624	UC2385	
CAJ9513 Z	1	7,45	24,2	2.370	2.030	1.720	3/8"	5/8"	UC2391	658	UC2393	
CAJ4517 Z	1 1/4	7,76	25,95	3.030	2.570	2.130	3/8"	5/8"	UC2399	692	UC2401	
CAJ4519 Z	1 1/2	10,5	34,45	3.800	3.240	2.730	3/8"	5/8"	UC2407	840	UC2409	

**ALTA TEMPERATURA (Compresor L´Unite Hermetique)**

**R-404A/R-507**

Trifásicas 400/440 V. - 50/60 Hz.

Modelo	HP	Int. A	Cil cm <sup>3</sup>	Capacidad W Temperatura Evaporación			Conexiones		Aire Calderín	
				0°C	- 5°C	- 10°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Código	€
TFH4531Z	2 1/2	5,56	56,65	5.990	5.090	4.230	1/2"	5/8"	UC2442	1.395
TFH4540Z	3	7,14	74,25	7.010	5.980	5.020	1/2"	5/8"	UC2444	1.590
TAG4546Z	4	7,45	90,20	8.880	7.380	6.010	5/8"	7/8"	UC2446	2.122
TAG4553Z	4 1/2	8,10	100,70	9.340	7.780	6.360	5/8"	7/8"	UC2448	2.700
TAG4561Z	5	9,02	112,5	10.880	9.040	7.350	5/8"	1 1/8"	UC2450	CONS.
TAG4568Z	6	10,50	124,4	12.540	10.480	8.510	5/8"	2 1/8"	UC2452	
TAG4573Z	6 1/2	11,40	134,8	12.700	10.720	8.880	5/8"	3 1/8"	UC2454	



**ALTA TEMPERATURA (Compresor L´Unite Hermetique)**

**R-404A/R-507**

Trifásicas 400/440 V. - 50/60 Hz.


Modelo	HP	Int. A	Cil. cm <sup>3</sup>	Capacidad W Temp. Evaporación			Conexiones		Aire			
				0°C	- 5°C	- 10°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Calderín		Capilar	
									Código	€	Código	€
TAJ9480 Z	5/8	2,01	15,20	1.620	1.390	1.180	3/8"	1/2"	UC2379	CONSULTAR	UC2381	CONSULTAR
TAJ9510 Z	3/4	2,37	18,30	1.970	1.690	1.430	3/8"	1/2"	UC2387		UC2389	
TAJ9513 Z	1	2,72	24,20	2.370	2.030	1.720	3/8"	5/8"	UC2395		UC2397	
TAJ4517 Z	1 1/4	3,11	25,95	3.030	2.570	2.130	3/8"	5/8"	UC2403		UC2405	
TAJ4519 Z	1 1/2	4,26	34,45	3.800	3.240	2.730	3/8"	5/8"	UC2411		UC2413	

**ALTA TEMPERATURA (Compresor L´Unite Hermetique)**

**R-134a**

Trifásicas 400/440 V. - 50/60 Hz.

Modelo	HP	Int. A	Cil. cm <sup>3</sup>	Capacidad W Temp. Evaporación			Conexiones		Aire			
				0°C	- 5°C	- 10°C	Línea Líquido	Línea Aspiración	Calderín		Capilar	
									Código	€	Código	€
TAJ4461 Y	1/2	1,58	18,30	1.160	970	760	1/4"	1/2"	UC2204	CONS.	UC2206	CONS.
TAJ4492 Y	3/4	1,75	25,95	1.740	1.440	1.180	3/8"	1/2"	UC2216		UC2218	
TAJ4511 Y	1 1/4	2,39	32,70	2.140	1.790	1.480	3/8"	5/8"	UC2224		UC2226	
TFH4518 Y	1 1/2	3,66	53,20	3.460	2.820	2.250	3/8"	5/8"	UC2234		1.075	
TFH4525 Y	2	4,05	74,25	4.150	3.640	2.760	3/8"	5/8"	UC2236	1.395		



**UNIDADES CONDENSADORAS**

**ALTA TEMPERATURA (Compresor L'Unite Hermetique)**

**R-134a**

Modelo	HP	Int. A	Cil. cm <sup>3</sup>	Capacidad W			Conexiones		Aire			
				Temp. Evaporación			Línea Líquido	Línea Aspiración	Calderín		Capilar	
				0°C	- 5°C	- 10°C			Código	€	Código	€
AZ 4410 Y	1/10	0,80	2,95	170	130	100	1/4"	1/4"	UC2135	255	UC2137	217
AZ4412 Y	1/8	1,22	3,60	240	200	160	1/4"	1/4"	UC2139	257	UC2141	219
AZ4414 Y	1/6	1,35	4,00	280	230	190	1/4"	3/8"	UC2143	259	UC2145	220
AZ4419 Y	1/5	1,72	5,60	390	320	260	1/4"	3/8"	UC2151	260	UC2153	233
AEZ4425 Y	1/5	2,05	7,55	490	400	320	1/4"	3/8"	UC2164	287	UC2166	248
AEZ3425 Y	1/4	2,05	7,55	490	400	320	1/4"	3/8"	UC2160	277	UC2162	240
AEZ4430 Y	1/4	2,2	8,85	600	500	390	1/4"	3/8"	UC2168	312	UC2170	256
CAE4440 Y	3/8	3,26	12,05	770	640	520	1/4"	3/8"	UC2180	338	UC2182	296
CAE4448 Y	3/8	3,84	14,15	940	780	630	1/4"	3/8"	UC2184	366	UC2186	322
CAE4456 Y	3/8	4,63	16,00	1.030	850	690	1/4"	3/8"	UC2188	376	UC2190	334
CAE4461 Y	1/2	4,67	18,30	1.160	970	760	1/4"	1/2"	UC2200	470	UC2202	430
CAJ4476 Y	1/2	5,42	19,30	1.450	1.190	960	3/8"	1/2"	UC2208	CONS.	UC2210	
CAJ4492 Y	3/4	6,18	25,95	1.740	1.440	1.180	3/8"	1/2"	UC2212	596	UC2214	
CAJ4511 Y	1	6,03	32,70	2.140	1.790	1.480	3/8"	5/8"	UC2220	652	UC2222	
FH4518 Y	1 1/2	8,77	53,20	3.200	2.370	1.650	3/8"	5/8"	UC2228	942	UC2230	

**ALTA TEMPERATURA (Compresor L'Unite Hermetique)**

**R-22**

Modelo	HP	Int. A	Cil. cm <sup>3</sup>	Capacidad W			Conexiones		Aire			
				Temp. Evaporación			Línea Líquido	Línea Aspiración	Calderín		Capilar	
				0°C	- 5°C	- 10°C			Código	€	Código	€
AEZ4425 E	1/5	2,2	4,50	440	370	300	1/4"	3/8"	UC2000	294	UC2002	246
AEZ4430 E	1/4	2,53	5,70	580	480	400	1/4"	3/8"	UC2008	298	UC2010	252
AEZ4440 E	1/3	2,60	7,55	730	590	460	1/4"	3/8"	UC2016	324	UC2018	282
AEZ9440 T	1/3	2,99	7,55	790	670	550	1/4"	3/8"	UC2020	348	UC2022	308
CAE4450 E	3/8	3,87	9,40	990	830	680	1/4"	3/8"	UC2030	367	UC2032	324
CAE9450 E	3/8	2,60	9,40	900	710	550	1/4"	3/8"	UC2034	394	UC2036	354
CAE9460 T	1/2	3,56	11,30	1.160	980	810	1/4"	3/8"	UC2038	406	UC2040	366
CAJ9480 T	5/8	4,21	15,20	1.630	1.390	1.160	3/8"	1/2"	UC2050	600	UC2052	556
CAJ9510 T	3/4	5,06	18,30	1.940	1.640	1.370	3/8"	1/2"	UC2054	614	UC2056	575
CAJ9513 T	1	6,63	24,20	2.370	2.010	1.670	3/8"	5/8"	UC2058	648	UC2060	605
CAJ4517 E	1 1/4	6,54	25,95	2.980	2.500	2.070	3/8"	5/8"	UC2062	678	UC2064	640

**ALTA TEMPERATURA (Compresor L'Unite Hermetique)**

**R-22**

Trifásicas 400/440 V. - 50/60 Hz.

Modelo	HP	Int. A	Cil. cm <sup>3</sup>	Capacidad W			Conexiones		Aire			
				Temp. Evaporación			Línea Líquido	Línea Aspiración	Calderín		Capilar	
				0°C	- 5°C	- 10°C			Código	€	Código	€
TAJ9480 T	5/8	1,92	15,20	1.630	1.390	1.160	3/8"	1/2"	UC2500	CONSULTAR	UC2502	CONSULTAR
TAJ9510 T	3/4	2,17	18,30	1.940	1.640	1.370	3/8"	1/2"	UC2504		UC2506	
TAJ9513 T	1	2,47	24,20	2.370	2.010	1.670	3/8"	5/8"	UC2508		UC2510	
TAJ4517 T	1 1/4	2,87	25,95	2.980	2.500	2.070	3/8"	5/8"	UC2512		UC2514	
TAJ4519 T	1 1/2	3,76	34,45	3.770	3.190	2.640	3/8"	5/8"	UC2516		UC2518	
TFH4524 F	2	4,30	43,50	4.200	3.540	2.910	3/8"	5/8"	UC2520	1.090	UC2522	
TFH4531 F	2 1/2	5,16	56,65	6.160	5.200	4.360	1/2"	5/8"	UC2524	1.245		
TFH4540 F	3	7,28	74,25	7.440	6.170	5.140	1/2"	5/8"	UC2528	1.365		
TAG4546 T	4	7,74	90,20	8.480	7.000	5.570	5/8"	7/8"	UC2532			
TAG4553 T	4 1/2	8,65	100,70	9.750	8.030	6.640	5/8"	7/8"	UC2536			
TAG4561 T	5	10,90	112,50	11.450	9.000	7.610	5/8"	1 1/8"	UC2540			CONSULTAR
TAG4568 T	6	10,70	124,40	12.760	10.660	8.570	5/8"	1 1/8"	UC2544			
TAG4573 T	6 1/2	11,70	134,80	12.630	10.540	8.740	5/8"	1 1/8"	UC2548			