



COMPRESORES HERMÉTICOS

COMPRESORES BAJA TEMPERATURA - Trifásicos 400 V. 50Hz.

R-404A/R-507

Código	Modelo	Código Danfoss	HP	Cilindrada cm ³	Int. A.	Rendimiento W.			€
						-15°C	-25°C	-35°C	
CO3675	NTZ048-4	120F0001	1 3/4	48,00	4,8	2.980	1.730	860	977,30
CO3676	NTZ068-4	120F0002	2	68,00	8,4	4.580	2.620	1.310	1.103,50
CO3677	NTZ096-4	120F0003	3	96,00	10,1	6.110	3.440	1.730	1.334,20
CO3678	NTZ108-4	120F0004	4	108,00	12,1	7.150	4.130	2.050	1.344,90
CO3679	NTZ136-4	120F0005	5	136,00	14,3	8.820	5.230	2.790	1.708,80
CO3680	NTZ215-4	120F0006	7 1/2	215,00	22,3	13.560	8.110	4.280	2.938,20
CO3681	NTZ271-4	120F0007	10	272,00	27,0	18.280	11.040	6.010	3.282,30

Compresores sin conexión (ver cuadro de conexiones).

Rendimiento: T³ Condensación 50°C. Recalentamiento 10 K. Subenfriamiento 0 K.



COMPRESORES ALTA MEDIA TEMPERATURA - Trifásicos 400 V. 50Hz.

R-404A/R-507

Código	Modelo	Código Danfoss	HP	Cilindrada cm ³	Int. A.	Rendimiento W.					€
						0°C	-5°C	-10°C	-15°C	-25°C	
CO3660	MPZ038-4	120F0052	1 3/4	38,12	6,0	4.670	3.770	3.000	1.790	1.340	686,60
CO3661	MPZ048-4	120F0053	2	48,06	7,5	6.010	4.940	4.010	2.470	1.850	768,30
CO3662	MPZ054-4	120F0054	2 1/4	53,86	8,0	6.800	5.550	4.460	2.700	2.000	831,70
CO3663	MPZ061-4	120F0055	3	60,47	9,0	7.500	6.200	5.030	3.110	2.330	891,30
CO3664	MPZ068-4	120F0056	3 1/2	67,89	10,0	8.450	6.990	5.710	3.590	2.730	994,80

Compresores sin conexión (ver cuadro de conexiones).

Rendimiento: T³ Condensación 45°C. Gases aspirados 20°C. Subenfriamiento 0 K.

Gama de temperatura: -25°C. +10°C. Incluido visor de aceite.



ENFRIAMIENTO COMPRESOR: Gases aspirados en alta temperatura de evaporación, con limitaciones indicadas en el catálogo ó ventilación forzada.

GAMA DE TEMPERATURA: R-404A; -30°C. +10°C. y NTZ; -20°C. -45°C.

APLICACIÓN: Capilar y válvula de expansión.

CONEXIONES: Disponen de bases roscadas para acoplar válvulas Rotalock o codo soldar, opcionales con precio aparte.

Los precios no incluyen calefactor de cárter.



COMPRESORES HERMÉTICOS

COMPRESORES ALTA TEMPERATURA

R-134a, R-404A/R-507, R-407C

Trifásicos 400 V. 50 Hz.

Código	Modelo	HP	Cilindrada cm³	Int. A.	Tipo GAS	Rendimiento W.				€
						+ 5°C	0°C	-5°C	-10°C	
CO3600	MTZ18-4	1 1/2	30,23	5	R-134a	2.250	1.720	1.270	890	770,90
					R-404A	3.670	2.880	2.220	1.670	
					R-407C	3.420	2.620	1.930		
CO3601	MTZ22-4	1 3/4	38,12	6	R-134a	2.960	2.250	1.670	1.190	690,00
					R-404A	4.970	3.900	3.000	2.260	
					R-407C	4.500	3.510	2.660		
CO3602	MTZ28-4	2	48,06	7,5	R-134a	3.720	2.830	2.130	1.570	742,70
					R-404A	6.420	5.090	3.960	3.000	
					R-407C	5.840	4.520	3.390		
CO3603	MTZ32-4	2 1/4	53,86	8	R-134a	4.370	3.320	2.470	1.790	804,00
					R-404A	7.250	5.790	4.540	3.490	
					R-407C	6.600	5.210	4.000		
CO3604	MTZ36-4	3	60,47	9	R-134a	5.380	4.250	3.300	2.510	861,60
					R-404A	8.290	6.710	5.340	4.170	
					R-407C	7.510	6.020	4.700		
CO3605	MTZ40-4	3 1/2	67,89	10	R-134a	5.810	4.720	3.770	2.960	961,70
					R-404A	9.280	7.560	6.080	4.810	
					R-407C	8.710	7.020	5.530		
CO3607	MTZ50-4	4	85,64	12	R-134a	7.140	5.470	4.100	2.990	1.074,80
					R-404A	11.340	8.930	6.930	5.290	
					R-407C	10.010	7.750	5.840		
CO3609	MTZ64-4	5	107,71	15	R-134a	9.170	7.020	5.240	3.780	1.359,60
					R-404A	14.540	11.690	9.240	7.160	
					R-407C	12.990	10.100	7.660		
CO3610	MTZ80-4	6 1/2	135,78	18	R-134a	12.130	9.480	7.250	5.380	1.764,20
					R-404A	18.390	14.910	11.890	9.280	
					R-407C	16.600	13.110	10.100		
CO3611	MTZ100-4	8	171,26	22	R-134a	13.780	10.630	8.020	5.880	2.394,00
					R-404A	22.100	17.800	14.100	10.900	
					R-407C	20.300	15.700	11.900		
CO3612	MTZ125-4	10	215,44	27	R-134a	16.940	13.080	9.840	7.150	2.710,00
					R-404A	28.600	22.900	18.100	14.000	
					R-407C	26.900	21.300	16.500		
CO3614	MTZ160-4	13	271,55	36	R-134a	23.140	18.230	14.120	10.720	3.190,10
					R-404A	36.100	29.200	23.300	18.300	
					R-407C	34.200	27.400	21.600		

Los precios son SIN CONEXIONES (válvulas o codos soldar, opcionales).

Gama de T³: R-134a= -15°C. +20°C.; R-404A= -25°C. +10°C.

Rendimiento: T³ Condensación +55°C. Recalentamiento 11,1 K. subenfriamiento líquido 8,3 K.



COMPRESORES HERMÉTICOS

COMPRESORES ALTA TEMPERATURA - Trifásicos 400 V. 50 Hz. R-22

Código	Modelo	HP	Cilindrada cm ³	Rendimiento W				€
				+ 5°C	0°C	-5°C	-10°C	
CO3500	MT-18-4	1 1/2	30,00	3.880	3.010	2.280	1.690	679,50
CO3501	MT-22-4	1 3/4	37,50	5.350	4.260	3.310	2.490	724,40
CO3502	MT-28-4	2	47,20	7.220	5.920	4.750	3.730	779,70
CO3503	MT-32-4	2 1/4	53,00	7.880	6.380	5.080	3.950	844,10
CO3504	MT-36-4	3	60,70	9.090	7.500	6.070	4.800	904,70
CO3505	MT-40-4	3 1/2	67,89	9.980	8.210	6.630	5.220	1.009,80
CO3508	MT-50-4	4	85,64	11.990	9.560	7.510	5.810	1.128,60
CO3512	MT-64-4	5	107,71	15.390	12.410	9.840	7.640	1.427,40
CO3516	MT-80-4	6 1/2	135,78	19.070	15.520	12.420	9.720	1.852,40
CO3518	MT-100-4	8	171,26	23.140	18.570	14.650	11.330	2.513,70
CO3519	MT-125-4	10	215,44	30.170	24.410	19.470	15.260	2.845,40
CO3521	MT-160-4	13	271,55	37.900	30.650	24.440	19.190	3.349,50



Los precios son SIN CONEXIONES (válvulas o codos soldar, opcionales según tabla).

Gama de T³: MT-18 a MT-40 de -15°C. a -10°C. MT-50 a MT-160 de +15°C- a -15°C. Con T³ Condensación +55°C.

CONEXIONES NO INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL COMPRESOR

Modelo Compresor	Conexiones para tubos Ø			Juego de Válvulas de Servicio		
				Modelo	Código	€
MT/MTZ-18/22/28	Asp.	(1")	1/2	V06	CO3700	87,20
	Comp.	(1")	3/8	V01		
MT/MTZ-32/40 LT/LTZ-22/28 NTZ-48/68	Asp.	(1 1/4")	5/8	V09	CO3701	90,60
	Comp.	(1")	1/2	V06		
MT/MTZ-44/72 LT/LTZ-40/44 NTZ-96/108	Asp.	(1 3/4")	7/8	V07	CO3702	154,10
	Comp.	(1 1/4")	3/4	V04		
MT/MTZ-80/160 LT/LTZ-50/100 NTZ-136/215/275 SM/SZ-84/125	Asp.	(1 3/4")	7/8	V02	CO3704	176,20
	Comp.	(1 1/4")	3/4	V04		
SM/SZ-160/175/185	Asp.	(2 1/4")	1 3/8	V08	CO3703	266,70
	Comp.	(1 3/4")	7/8	V07		
MT/MTZ/LTZ/NTZ	Resistencia Cártier (7773001)				CO3730	30,50

ACEITES

Código	Tipo de Aceite	Aplicación	Envase litros	Código Danfoss	€
CO3712	160P	MT ó LT ó SH (R-22/R-12/R-502)	2	7754001	41,10
CO3713			5	7754002	78,70
CO3710	160PZ	MTZ (R-404A/R-507/R-134a/R-407C)	1	7754019	68,80
CO3711			2	7754020	121,90
CO3716	160Z	LTZ ó NTZ (R-404A/R-507)	2	7754026	126,10





COMPRESORES HERMÉTICOS ROTATIVOS SCROLL

COMPRESORES ALTA Y MEDIA TEMPERATURA - Trifásicos 400 V. 50Hz.

R-404A/R-507

Código	Modelo	Código Danfoss	HP	Cilindrada cm ³	Int. A.	Rendimiento W.				€
						+5°C	0°C	-5°C	-10°C	
CO3692	MFZ166-4	MFZ166A4BI	10	166,60	29	29.060	24.210	20.030	16.440	3.706,00
CO3693	MFZ250-4	MSZ250A4BI	15	249,90	35	44.260	36.920	30.590	25.160	4.367,70

COMPRESORES BAJA TEMPERATURA - Trifásicos 400 V. 50Hz.

Con inyección de líquido.

R-404A/R-507

Código	Modelo	Código Danfoss	HP	Cilindrada cm ³	Int. A.	Rendimiento W.				€
						-15°C	-20°C	-25°C	-30°C	
CO3690	LFZ166-4	LFZ166A4BI	10	166,60	29	14.740	11.910	9.530	7.550	3.970,70
CO3691	LFZ250-4	LFZ250A4BI	15	249,90	35	22.790	18.430	14.780	11.750	4.632,50

Capacidad T³. Condensación +45°C. Recalentamiento 10K. Subenfriamiento 0 K.



COMPRESORES ALTA TEMPERATURA

AIRE ACONDICIONADO Y BOMBA DE CALOR Trifásicos 400 V. 50Hz.

R-134a/R-407C

Código	Modelo	Código Danfoss	HP	Cilindrada cm ³	Int. A.	Tipo Gas	Rendimiento W.				€
							+10°C	+5°C	0°C	-5°C	
CO3635	SZ084-4(1)	SZ084-4VI	7	114,50	11,1	R-134a	14.900	12.190	9.830	7.790	2.549,40
						R-407C	21.000	17.230	13.970	11.180	
CO3636	SZ090-4(1)	SZ090-4VI	7,5	120,50	12,4	R-134a	15.810	13.020	10.570	8.440	2.695,30
						R-407C	22.140	18.180	14.760	11.820	
CO3637	SZ100-4(1)	SZ100-4VI	8	127,20	13,0	R-134a	16.840	13.930	11.380	9.160	2.889,70
						R-407C	23.420	19.250	15.640	12.540	
CO3638	SZ110-4(1)	SZ110-4VI	9	144,20	14,6	R-134a	19.100	15.740	12.820	10.280	3.069,30
						R-407C	26.670	21.970	17.880	14.360	
CO3639	SZ115-4(2)	SZ115-4RI	9,5	155,00	14,8	R-134a	21.080	17.380	14.120	11.290	3.168,90
						R-407C	29.130	24.010	19.540	15.670	
CO3640	SZ120-4(1)	SZ120-4VI	10	166,60	16,6	R-134a	22.080	18.130	14.700	11.750	3.205,20
						R-407C	31.030	25.610	20.900	16.830	
CO3641	SZ125-4(2)	SZ125-4RI	10	166,60	16,0	R-134a	22.460	18.510	15.050	12.020	3.423,70
						R-407C	30.990	25.550	20.790	16.670	
CO3642	SZ160-4(2)	SZ160-4RAI	13	216,60	21,5	R-134a	29.260	24.040	19.490	15.560	3.909,40
						R-407C	41.820	34.500	28.180	22.760	
CO3643	SZ175-4(2)	SZ175-4RI	14	233,00	22,1	R-134a	31.090	25.550	20.710	16.530	4.152,70
						R-407C	43.360	35.840	29.290	23.620	
CO3644	SZ185-4(2)	SZ185-4RI	15	249,90	24,1	R-134a	33.090	27.190	22.040	17.590	4.443,50
						R-407C	46.590	38.510	31.470	25.380	

Conexiones NO incluidas en el precio del compresor, a escoger según tablas.

Gama T³ R-134a evap. Con T³ Condensación +30/40°C. de +15°C. a -10°C.

Con T³ Condensación +50°C. de +15°C. a -10°C.

Conexiones: (1) Soldar.

(2) Disponen de bases roscadas para acoplar válvulas rotalock o codos soldar.

Visor de aceite incluido en el precio. Aplicación: Con capilar y válvula de expansión





COMPRESORES HERMÉTICOS ROTATIVOS SCROLL

COMPRESORES DE RECAMBIO - ALTA TEMPERATURA

AIRE ACONDICIONADO Y BOMBA DE CALOR Trifásicos 230/400 V. 50Hz.

R-22

Código	Modelo	Código Danfoss	HP	Cilindrada cm ³	Rendimiento W.				€
					+ 10°C	+ 5°C	0°C	- 5°C	
CO3785	SM084-4 (1)	SM084-4VI	7	114,50	23.410	19.480	16.000	12.940	2.549,40
CO3786	SM090-4 (1)	SM090-4VI	7,5	120,50	24.890	20.830	17.250	14.100	2.695,30
CO3787	SM100-4 (1)	SM100-4VI	8	127,20	26.430	22.130	18.320	14.980	2.889,70
CO3788	SM110-4 (1)	SM110-4VI	9	144,20	29.580	24.830	20.600	16.870	3.069,30
CO3790	SM115-4 (2)	SM115-4RI	9,5	155,00	31.450	26.270	21.710	17.730	3.168,90
CO3789	SM120-4 (1)	SM120-4VI	10	166,60	34.270	28.840	23.980	19.660	3.205,20
CO3791	SM125-4 (2)	SM125-4RI	10	166,60	33.820	28.240	23.340	19.060	3.423,70
CO3792	SM160-4 (2)	SM160-4RAI	13	216,60	44.330	37.250	30.980	25.460	3.909,40
CO3793	SM175-4 (2)	SM175-4RI	14	233,00	47.630	40.040	33.340	27.440	4.152,70
CO3794	SM185-4 (2)	SM185-4RI	15	249,90	51.600	43.380	36.120	29.730	4.443,50

RENDIMIENTOS: T^a condensación +50°C. Subenfriamiento líquido 8,3 K. Recalentamiento 11 K.

Gama T^a R-22 evap. Con T^a Condensación +30/40°C. de +15°C. a -15°C. Con +50°C. de +15°C. a -10°C.

Conexiones: (1) Soldar. (2) Disponen de bases roscadas para acoplar válvulas rotalock o codos soldar.

Visor de aceite incluido en el precio. Aplicación: Con capilar y válvula de expansión

CONEXIONES OPCIONALES

Modelo Compressor	Conexiones para tubos Ø			Válvulas de Servicio		
				Modelo	Código	€
SZ/SM (E) 84/125	Asp.	(1 3/4")	1 1/8	V02	CO3704	176,20
	Comp.	(1 1/4")	3/4	V04		
SZ/SM (E) 160/185	Asp.	(2 1/4")	1 3/8	V08	CO3703	266,70
	Comp.	(1 3/4")	7/8	V07		



ACEITES

Código	Tipo de Aceite	Aplicación	Envase litros	€
CO3712	SM-160P	SM-... R-22	2	41,10
CO3713			5	78,70





COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL

HRH, HLH, HLJ - COMPRESORES SCROLL

R-410A

Código GF	Código Danfoss	Modelo	Peso Kg.	Tipo Voltaje	Rendimiento W					€	
					-10°C	-5°C	0°C	+5°C	+10°C		
CO0600	120U1166	HRH031U5LP6	31	220 V. - I - 50 Hz.	4.410	5.610	6.850	8.100	9.330	845,00	
CO0601	120U1171	HRH032U5LP6	31		4.480	5.700	6.960	8.230	9.470	907,00	
CO0602	120U1176	HRH036U5LP6	31		5.160	6.560	8.020	9.480	10.910	947,00	
CO0603	120U1181	HRH038U5LP6	32		5.440	6.920	8.450	9.990	11.500	910,00	
CO0604	120U1186	HRH040U5LP6	32		5.950	7.570	9.250	10.940	12.580	960,00	
CO0605	120U1326	HRH051U5LP6	37		7.490	9.530	11.640	13.760	15.830	1.068,00	
CO0606	120U1331	HRH054U5LP6	37		7.800	9.920	12.120	14.320	16.480	1.084,00	
CO0607	120U1336	HRH056U5LP6	37		8.080	10.280	12.550	14.840	17.080	1.049,80	
CO0608	120U1191	HRH031U4LP6	31	400 V. - III - 50 Hz.	4.410	5.610	6.850	8.100	9.330	910,00	
CO0609	120U1196	HRH032U4LP6	31		4.480	5.700	6.960	8.230	9.470	997,00	
CO0610	120U1201	HRH036U4LP6	31		5.160	6.560	8.020	9.480	10.910	1.009,00	
CO0611	120U1206	HRH038U4LP6	32		5.440	6.920	8.450	9.990	11.500	984,80	
CO0612	120U1211	HRH040U4LP6			5.950	7.570	9.250	10.940	12.580	1.027,00	
CO0613	120U1356	HRH041U4LP6	37		5.850	7.440	9.080	10.740	12.360	1.056,30	
CO0614	120U1361	HRH044U4LP6	37		6.330	8.050	9.830	11.630	13.380	1.072,50	
CO0615	120U1366	HRH049U4LP6	37		7.040	8.960	10.940	12.940	14.890	1.088,75	
CO0616	120U1371	HRH051U4LP6			7.490	9.530	11.640	13.760	15.830	1.175,00	
CO0617	120U1376	HRH054U4LP6			7.800	9.920	12.120	14.320	16.480	1.192,00	
CO0618	120U1381	HRH056U4LP6	37		8.080	10.280	12.550	14.840	17.080	1.166,80	
CO0619	120U2052	HLH061T4LC6	37		8.990	11.040	13.300	15.870	18.840	1.200,00	
CO0620	120U1391	HLH068T4LC6	37		10.000	12.290	14.810	17.670	20.970	1.225,30	
CO0621	120U1396	HLJ072T4LC6	37		10.430	12.820	15.440	18.420	21.870	1.436,00	
CO0622	120U1401	HLJ083T4LC6	37		11.820	14.520	17.490	20.870	24.780	1.614,00	
CO0623	120U1341	HLH068T5CL6	37		220 V. I 50 hZ.	10.000	12.290	14.810	17.670	20.970	1.137,50
CO0624	120U1346	HLJ072T5LC6	37			10.430	12.820	15.440	18.420	21.870	1.241,50
CO0625	120U1351	HLJ083T5LC6	37	11.820		14.520	17.490	20.870	24.780	1.394,30	



Compresor completo suministrado en embalaje individual con carga de aceite, conexiones soldadas, sin igualación de aceite, sin visor de aceite.

(1) Condiciones de prueba ARI: Temp. Condensación= 45°C. Recalentamiento= 11,1 K, Subenfriamiento= 8,3 K, 50 Hz. Diseñados para funcionar sin asistencia si se trabaja dentro de la tensión nominal definida, es suficiente un cableado PSC con condensador de funcionamiento, por tanto no se requiere relé y condensador de arranque en versiones monofásicas. Otras tensiones y frecuencias CONSULTAR.



COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL

HRP, HLP, HCP - COMPRESORES SCROLL

R-407C

Código GF	Código Danfoss	Modelo	Peso Kg.	Tipo Voltaje	Rendimiento W								€
					-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	+5°C	+10°C		
CO0630	120U2019	HRP034T5LP6	33,3	220 V. - I - 50 Hz.	2.710	3.540	4.490	5.610	6.920	8.450	10.230	840,00	
CO0631	120U0961	HRP038T5LP6	33,3		3.010	3.930	4.990	6.230	7.690	9.390	11.360	865,00	
CO0632	120U1929	HRP040T5LP6	34,3		3.140	4.090	5.200	6.500	8.020	9.790	11.840	888,30	
CO0633	120U0976	HRP045T5LP6	34,3		3.730	4.750	5.970	7.430	9.130	11.110	13.380	890,50	
CO0634	120U0986	HRP047T5LP6	34,3		3.870	4.940	6.220	7.740	9.510	11.570	13.930	934,50	
CO0635	120U1596	HRP058T5LP6	43,4		4.700	5.990	7.540	9.380	11.530	14.030	16.910	1.010,80	
CO0636	120U1606	HRP060T5LP6	43,4		4.850	6.180	7.780	9.670	11.890	14.470	17.440	1.047,90	
CO0637	120U2024	HRP034T4LP6	33,1	400 V. - III - 50 Hz.	2.770	3.550	4.4170	5.560	6.830	8.310	10.010	921,90	
CO0638	120U1006	HRP038T4LP6	33,1		3.060	3.910	4.920	6.120	7.520	9.150	11.020	929,50	
CO0640	120U1016	HRP040T4LP6	33,1		3.180	4.070	5.130	6.380	7.850	9.540	11.500	949,20	
CO0641	120U1026	HRP042T4LP6	33,3		3.350	4.280	5.400	6.710	8.250	10.040	12.090	968,50	
CO0642	120U1036	HRP045T4LP6	33,8		3.730	4.750	5.970	7.430	9.130	11.110	13.380	988,00	
CO0643	120U1046	HRP047T4LP6	33,8		3.870	4.940	6.220	7.740	9.510	11.570	13.930	1.038,50	
CO0644	120U1656	HRP048T4LP6	39,5		3.870	4.950	6.240	7.760	9.530	11.600	13.970	1.046,50	
CO0645	120U1691	HRP054T4LP6	41,9		4.380	5.590	7.030	8.750	10.760	13.090	15.770	1.102,50	
CO0646	120U1726	HRP060T4LP6	42,1		4.850	6.180	7.780	9.670	11.890	14.470	17.440	1.164,50	
CO0647	120U1631	HLP072T5LP6	42,0		220 V. I 50 Hz.	5.780	7.390	9.320	11.600	14.270	17.360	20.900	1.192,80
CO0648	120U1641	HLP075T5LP6	42,2	6.260		7.990	10.060	12.510	15.380	18.710	22.530	1.358,50	
CO0649	120U1651	HLP081T5LP6	42,5	6.440		8.210	10.340	12.860	15.810	19.230	23.150	1.355,30	
CO0650	120U1756	HLP072T4LC6	42,3	400 V. - III - 50 Hz.	5.780	7.390	9.320	11.600	14.270	17.360	20.900	1.326,00	
CO0651	120U1766	HLP075T4LC6	42,3		6.260	7.990	10.060	12.510	15.380	18.710	22.530	1.400,80	
CO0652	120U1781	HLP081T4LC6	42,4		6.440	8.210	10.340	12.860	15.810	19.230	23.150	1.492,10	
CO0653	120U0601	HCP094T4LC6	46,4		7.470	9.530	12.000	14.920	18.350	22.320	26.880	2.120,00	
CO0654	120U0376	HCP109T4LC6	47,8		8.700	11.100	13.980	17.390	21.380	26.000	31.310	2.331,00	
CO0655	120U0401	HCP120T4LC6	48,1		9.500	12.120	15.260	18.980	23.340	28.380	34.180	2.543,10	



Compresor suministrado en embalaje individual con carga de aceite, conexiones soldadas, sin igualación de aceite, sin visor de aceite.

(1) Condiciones de prueba ARI: Temp. Condensación= 45°C. Recalentamiento= 11,1 K, Subenfriamiento= 8,3 K, 50 Hz. Diseñados para funcionar sin asistencia si se trabaja dentro de la tensión nominal definida, es suficiente un cableado PSC con condensador de funcionamiento, por tanto no se requiere relé y condensador de arranque en versiones monofásicas. Otras tensiones y frecuencias CONSULTAR.