



EVAPORADORES ANGULARES DE TIRO FORZADO - TIPO PEL

PASO DE ALETAS: 3,5 / 7 mm. DIFERENCIADO

Sin desescarche	Código	EV3600	EV3601	EV3609	EV3602	EV3603
	€	134,91	142,26	159,45	191,33	203,60
Desescarche eléctrico	Código	EV3615	EV3616	EV3624	EV3617	EV3618
	€	179,07	188,88	205,55	235,49	250,20
Modelo		PELN 11	PELN 12	PELN 13	PELN 21	PELN 22
Capacidad ΔT _i 8 K (ENV 328-SC2)	kW	0,36	0,42	0,51	0,68	0,79
Caudal de aire	m ³ /h	300	270	370	590	530
Proyección de aire	m	3,3	3,0	3,2	5,1	4,5
Superficie	m ²	1,7	2,6	2,8	2,8	4,1
Motoventiladores 1.300 r.p.m.	N x Ø 200	1	1	1	2	2
	Amp./220V	0,22	0,22	0,22	0,44	0,44
	P. Abs. kW.	0,03	0,03	0,03	0,06	0,06
Desescarche	kW.	0,22	0,22	0,38	0,38	0,38
Vol. Int. Batería	dm ³	0,44	0,66	0,73	0,73	1,10
Peso neto	Kg.	4	4	5	6	6
Referencia croquis		a	a	a	b	b
Dimensiones mm.	A	270	270	470	470	470
	B	190	190	190	190	190
	C	120	120	120	120	120
	D	410	410	610	610	610
	E	435	435	435	435	435
Conexiones	Entrada	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10
	Salida	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10
Desagüe		1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M

PASO DE ALETAS: 3,5 / 7 mm. DIFERENCIADO

Sin desescarche	Código	EV3604	EV3605	EV3606	EV3607	EV3608
	€	228,12	247,75	289,46	316,44	392,48
Desescarche eléctrico	Código	EV3619	EV3620	EV3621	EV3622	EV3623
	€	277,19	299,26	343,42	375,31	456,26
Modelo		PELN 23	PELN 24	PELN 31	PELN 32	PELN 42
Capacidad ΔT _i 8 K (ENV 328-SC2)	kW	0,95	1,12	1,32	1,53	2,23
Caudal de aire	m ³ /h	680	610	890	780	1.190
Proyección de aire	m	4,7	4,3	5,3	4,7	7,1
Superficie	m ²	4,2	6,1	5,7	8,3	11,1
Motoventiladores 1.300 r.p.m.	N x Ø 200	2	2	3	3	4
	Amp./220V	0,44	0,44	0,66	0,66	0,88
	P. Abs. kW.	0,06	0,06	0,09	0,09	0,12
Desescarche	kW.	0,52	0,52	0,68	0,68	0,90
Vol. Int. Batería	dm ³	1,09	1,61	1,42	2,02	3,05
Peso neto	Kg.	8	8	12	12	15
Referencia croquis		b	b	c	c	d
Dimensiones mm.	A	710	710	970	970	1.310
	B	190	190	190	190	190
	C	120	120	120	120	120
	D	850	850	1.110	1.110	1.450
	E	435	435	435	435	435
Conexiones	Entrada	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE
	Salida	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Desagüe		1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M



EVAPORADORES ANGULARES DE TIRO FORZADO - TIPO PEL

PASO DE ALETAS: 4,5 / 9 mm. DIFERENCIADO

Sin desescarche	Código	EV3630	EV3631	EV3639	EV3632	EV3633
	€	134,91	142,26	159,44	191,33	203,60
Desescarche eléctrico	Código	EV3645	EV3646	EV3654	EV3647	EV3648
	€	179,07	188,88	205,55	235,49	250,20
Modelo		PELB 11	PELB 12	PELB 13	PELB 21	PELB 22
Capacidad ΔT _i 8 K (ENV 328-SC2)	kW	0,33	0,37	0,47	0,62	0,72
Caudal de aire	m ³ /h	320	290	390	630	560
Proyección de aire	m	3,6	3,3	3,5	5,5	4,9
Superficie	m ²	1,3	1,9	2,2	2,2	3,2
Motoventiladores 1.300 r.p.m.	N x Ø 200	1	1	1	2	2
	Amp./220V	0,22	0,22	0,22	0,44	0,44
	P. Abs. kW.	0,03	0,03	0,03	0,06	0,06
Desescarche	kW.	0,22	0,22	0,38	0,38	0,38
Vol. Int. Batería	dm ³	0,44	0,66	0,73	0,73	1,10
Peso neto	Kg.	4	4	5	6	6
Referencia croquis		a	a	a	b	b
Dimensiones mm.	A	270	270	470	470	470
	B	190	190	190	190	190
	C	120	120	120	120	120
	D	410	410	610	610	610
	E	435	435	435	435	435
Conexiones	Entrada	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10
	Salida	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10
Desagüe		1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M

PASO DE ALETAS: 4,5 / 9 mm. DIFERENCIADO

Sin desescarche	Código	EV3634	EV3635	EV3636	EV3637	EV3638
	€	228,12	247,75	289,46	316,44	392,48
Desescarche eléctrico	Código	EV3649	EV3650	EV3651	EV3652	EV3653
	€	277,19	299,26	343,42	375,31	456,26
Modelo		PELB 23	PELB 24	PELB 31	PELB 32	PELB 42
Capacidad ΔT _i 8 K (ENV 328-SC2)	kW	0,87	1,02	1,20	1,39	2,05
Caudal de aire	m ³ /h	720	650	950	830	1.270
Proyección de aire	m	5,2	4,7	5,9	5,2	7,8
Superficie	m ²	3,3	4,8	4,5	6,5	8,7
Motoventiladores 1.300 r.p.m.	N x Ø 200	2	2	3	3	4
	Amp./220V	0,44	0,44	0,66	0,66	0,88
	P. Abs. kW.	0,06	0,06	0,09	0,09	0,12
Desescarche	kW.	0,52	0,52	0,68	0,68	0,90
Vol. Int. Batería	dm ³	1,09	1,61	1,42	2,02	3,05
Peso neto	Kg.	8	8	12	12	15
Referencia croquis		b	b	c	c	d
Dimensiones mm.	A	710	710	970	970	1.310
	B	190	190	190	190	190
	C	120	120	120	120	120
	D	850	850	1.110	1.110	1.450
	E	435	435	435	435	435
Conexiones	Entrada	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE	1/2" SAE
	Salida	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Desagüe		1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M



EVAPORADORES ANGULARES DE TIRO FORZADO - TIPO PEL

