


**EVAPORADORES GAMA COMERCIAL - SERIE FRM**
**PASO DE ALETAS: 4,2 mm.**
**R-404A**

Modelo		FRM 110	FRM 145	FRM 170	FRM 240	FRM 260	FRM 320
Capacidad Tc=0°C ΔT <sub>1</sub> = 8K (ENV 328 cond. 2) - W		1.200	1.900	2.500	3.200	3.900	5.000
Superficie	m <sup>2</sup>	4,6	9,3	13,9	13,9	18,5	27,8
Volumen interior	dm <sup>3</sup>	1,0	2,1	3,1	2,9	3,9	5,8
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	1.500	1.430	1.370	2.920	2.860	2.740
Proyección de aire	m	12	12	11	14	14	13
Motoventiladores 230V//50Hz 1.350 r.p.m.	Nº x Ø	1 x 300	1 x 300	1 x 300	2 x 300	2 x 300	2 x 300
	A	0,38	0,38	0,38	0,76	0,76	0,76
	W	80	80	80	160	160	160
Desescarche Eléctrico	Bandeja num.	1	1	1	1	1	1
	Batería num.	1	2	2	2	2	2
	Total	2	3	3	3	3	3
	Potencia W	1.100	1.650	1.650	3.300	3.300	3.300
Conexiones	Entrada	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Salida mm	16	16	16	22	22	22
Peso neto	Kg.	19	21	23	34	36	39
Sin Desescarche	€	710	815	920	1.150	1.240	1.420
	Código	EV6000	EV6001	EV6002	EV6003	EV6004	EV6005
Desescarche Eléctrico	€	785	940	1.045	1.305	1.395	1.575
	Código	EV6020	EV6021	EV6022	EV6023	EV6024	EV6025

**PASO DE ALETAS: 4,2 mm.**
**R-404A**

Modelo		FRM 455	FRM 510	FRM 580	FRM 860	FRM 1140
Capacidad Tc=0°C ΔT <sub>1</sub> = 8K (ENV 328 cond. 2) - W		5.900	7.300	9.200	13.900	17.500
Superficie	m <sup>2</sup>	28,7	31,5	47,2	70,8	86,0
Volumen interior	dm <sup>3</sup>	5,9	6,5	9,8	14,4	17,4
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	4.380	5.580	5.380	8.070	10.440
Proyección de aire	m	14	14	14	15	16
Motoventiladores 230V//50Hz 1.350 r.p.m.	Nº x Ø	3 x 300	2 x 400	2 x 400	3 x 400	4 x 400
	A	1,14	1,50	1,50	2,25	3,00
	W	240	320	320	480	640
Desescarche Eléctrico	Bandeja num.	1	1	1	1	1
	Batería num.	2	2	3	3	3
	Total	3	3	4	4	4
	Potencia W	5.100	4.200	5.600	8.400	10.200
Conexiones	Entrada	1/2"	5/8"	5/8"	7/8"	7/8"
	Salida mm	22	28	28	35	35
Peso neto	Kg.	52	46	54	79	98
Sin Desescarche	€	1.650	1.740	2.000	2.940	3.510
	Código	EV6006	EV6007	EV6008	EV6009	EV6010
Desescarche Eléctrico	€	1.837	1.908	2.207	3.192	3.794
	Código	EV6026	EV6027	EV6028	EV6029	EV6030

La capacidad indicada corresponde a la potencia sensible del evaporador (superficie seca).


**EVAPORADORES GAMA COMERCIAL - SERIE FRB**

PASO DE ALETAS: 7 mm.

**R-404A**

Modelo		FRB 100	FRB 160	FRB 200	FRB 270	FRB 330	FRB 405	FRB 505	FRB 790
Capacidad Tc=0°C ΔT <sub>1</sub> = 8K (ENV 328 cond. 2) - W		1.800	2.900	3.700	4.600	5.800	7.100	10.700	13.400
Superficie	m <sup>2</sup>	7,6	11,4	15,1	17,5	21,7	28,9	43,3	52,6
Volumen interior	dm <sup>3</sup>	2,5	3,5	4,7	5,3	6,6	8,8	13,0	15,7
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	1.380	2.840	2.760	4.350	5.600	5.480	8.220	10.640
Proyección de aire	m	11	14	13	14	14	14	16	16
Motoventiladores 230V/II/50Hz 1.350r.p.m.	Nº x Ø	1 x 300	2 x 300	2 x 300	3 x 300	2 x 400	2 x 400	3 x 400	4 x 400
	A	0,38	0,76	0,76	1,14	1,50	1,50	2,25	3,00
	W	80	160	160	240	320	320	480	640
Desescarche Eléctrico	Bandeja num.	1	1	1	1	1	1	1	1
	Batería num.	2	2	2	2	2	3	3	3
	Total	3	3	3	3	3	4	4	4
	Potencia W	1.650	3.300	3.300	5.100	4.200	5.600	8.400	10.200
Conexiones	Entrada	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
	Salida mm	16	22	22	22	28	28	35	35
Peso neto	Kg.	22	35	36	50	45	51	74	92
Sin Desescarche	€	870	1.200	1.325	1.590	1.715	1.900	2.810	3.350
	Código	EV6090	EV6091	EV6092	EV6093	EV6094	EV6095	EV6096	EV6097
Desescarche Eléctrico	€	995	1.355	1.480	1.777	1.883	2.107	3.062	3.634
	Código	EV6100	EV6101	EV6102	EV6103	EV6104	EV6105	EV6106	EV6107

La capacidad indicada corresponde a la potencia sensible del evaporador (superficie seca).