EVAPORADORES CENTRÍFUGOS - SERIE FC

PASO DE ALETAS: 4,2 mm. **R-404A**

Modelo		FCM 950	FCM 1290	FCM 1780	FCM 2430	FCM 2550	FCM 3850
Capacidad nominal Tc=0ºC ΔT_1 =8K W	100 Pa	**14.176**	**22.896**	**25.808**	**34.344**	**38.712**	**53.408**
	150 Pa	13.336	21.568	23.968	32.352	35.952	49824
	200 Pa	12.112	19.872	21.824	29.808	32.736	45.504
Caudal de aire m^3/h	100 Pa	**6.460**	**12.580**	**12.130**	**18.870**	**18.195**	**24.830**
	150 Pa	5.960	11.510	10.980	17.265	16.470	22.630
	200 Pa	5.260	10.200	9.710	15.300	14.565	20.090
Superficie	m^2	88	112	149	168	223	315
Volumen interior	dm^3	17,3	21,1	28,1	31,0	41,3	57,5
Ventiladores Centrífugos 230/400V/3/50Hz 900 r.p.m.	Nº x Ø	1 x 12/12	2 x 12/12	2 x 12/12	3 x 12/12	3 x 12/12	4 x 12/12
	A	4	8	8	12	12	16
	W	1.100	2.200	2.200	3.300	3.300	4.400
Desescarche Eléctrico	Bandeja nº	2	2	2	2	2	2
	Batería nº	6	4	6	4	6	6
	Total	8	6	8	6	8	8
	W	8.000	10.200	13.600	15.300	20.400	28.800
Conexiones	Entrada mm.	16	16	22	22	22	22
	Salida mm	35	42	54	54	54	54
Peso neto	Kg.	126	196	212	283	307	414
Sin Desescarche	€	**3.450**	**4.890**	**5.515**	**6.935**	**7.700**	**10.460**
	Código	**EV7210**	**EV7211**	**EV7212**	**EV7213**	**EV7214**	**EV7215**
Desescarche Eléctrico	€	**3.840**	**5.281**	**6.002**	**7.408**	**8.291**	**11.170**
	Código	**EV7220**	**EV7221**	**EV7222**	**EV7223**	**EV7224**	**EV7225**