



EVAPORADORES ESTÁTICOS - SERIE E

Características generales:

Batería fabricada en tubo de cobre Ø 0,5 pulgadas aleateado en aluminio.

Paso de aletas: 12 mm.

Bandejas de goteo de tipo persiana: Fabricadas en plástico especial con doble canal para evitar condensaciones externas.

Distribuidor de líquido tipo Venturi en los siete modelos superiores.

Aplicación: Cámaras de conservación.

Instalados en el techo o en una pared.

Para cámaras con temperaturas inferiores a 0°C se pueden suministrar con sistema de descongelación eléctrica.

Modelo		E-5-8	E-5-11	E-7-11	E-7-14	E-9-14
Capacidad	$\Delta T 13^{\circ}C - W$	710	980	1.370	1.740	2.240
Superficie m ²		7,1	9,8	13,7	17,5	22,5
Volumen interior dm ³		1,20	1,60	2,25	2,80	3,60
Resistencias	W.	1.200	1.800	1.800	2.200	3.300
Dimensiones	A mm.	370	370	518	518	666
	A 1mm.	450	450	630	630	720
	L mm.	800	1.100	1.100	1.400	1.400
	LT mm.	910	1.210	1.210	1.510	1.510
	LB mm.	1.000	1.300	1.300	1.600	1.600
Conexiones	Entrada Ø Pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Salida Ø Pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
Sin Desescarche	Código	EV0650	EV0651	EV0652	EV0653	EV0654
	€	466	537	649	773	885
Desescarche Eléctrico	Código	EV0665	EV0666	EV0667	EV0668	EV0669
	€	566	649	749	914	1.103

Modelo		E-9-18	E-12-18	E-12-21	E-14-21	E-14-24
Capacidad	$\Delta T 13^{\circ}C - W$	2.920	3.970	4.640	5.420	6.180
Superficie m ²		29,3	39,9	46,5	54,3	62,0
Volumen interior dm ³		4,55	6,10	7,05	8,20	9,30
Resistencias	W.	3.750	3.750	4.800	4.800	7.200
Dimensiones	A mm.	666	888	888	1.036	1.036
	A 1mm.	720	990	990	1.080	1.080
	L mm.	1.800	1.800	2.100	2.100	2.400
	LT mm.	1.910	1.910	2.210	2.210	2.510
	LB mm.	2.000	2.000	2.300	2.300	2.600
Conexiones	Entrada Ø Pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Salida Ø Pulg.	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
Sin Desescarche	Código	EV0655	EV0656	EV0657	EV0658	EV0659
	€	1.056	1.315	1.386	1.551	1.681
Desescarche Eléctrico	Código	EV0670	EV0671	EV0672	EV0673	EV0674
	€	1.292	1.551	1.723	1.888	2.094

