



EVAPORADORES PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS MOD. C

Modelo		C5 x 2 900	C5 x 2 1200	C5 x 2 1500	C5 x 2 1700	C5 x 2 1900	C5 x 2 2300	C5 x 2 2500
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 13°C	563	750	938	1.063	1.188	1.438	1.563
Dimensiones	LT mm.	900	1.200	1.500	1.700	1.900	2.300	2.500
Código		EV1500	EV1501	EV1502	EV1503	EV1504	EV1505	EV1506
Precio	€	158,76	211,68	264,60	299,88	335,16	405,72	441,00

Modelo		C7 x 2 900	C7 x 2 1200	C7 x 2 1500	C7 x 2 1700	C7 x 2 1900	C7 x 2 2300	C7 x 2 2500
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 13°C	788	1.050	1.313	1.488	1.663	2.013	2.188
Dimensiones	LT mm.	900	1.200	1.500	1.700	1.900	2.300	2.500
Código		EV1510	EV1511	EV1512	EV1513	EV1514	EV1515	EV1516
Precio	€	222,26	296,35	370,44	419,83	469,22	568,01	617,40

Modelo		C9 x 2 900	C9 x 2 1200	C9 x 2 1500	C9 x 2 1700	C9 x 2 1900	C9 x 2 2300	C9 x 2 2500
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 13°C	1.013	1.350	1.688	2.125	2.358	2.588	2.813
Dimensiones	LT mm.	900	1.200	1.500	1.700	1.900	2.300	2.500
Código		EV1520	EV1521	EV1522	EV1523	EV1524	EV1525	EV1526
Precio	€	285,77	381,02	476,28	539,78	603,29	730,59	793,80

Modelo		C12 x 2 900	C12 x 2 1200	C12 x 2 1500	C12 x 2 1700	C12 x 2 1900	C12 x 2 2300	C12 x 2 2500
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 13°C	1.350	1.800	2.250	2.550	2.850	3.450	3.750
Dimensiones	LT mm.	900	1.200	1.500	1.700	1.900	2.300	2.500
Código		EV1530	EV1531	EV1532	EV1533	EV1534	EV1535	EV1536
Precio	€	381,02	508,03	635,04	719,71	804,38	973,73	1.058,40

Modelo		C14 x 2 900	C14 x 2 1200	C14 x 2 1500	C14 x 2 1700	C14 x 2 1900	C14 x 2 2300	C14 x 2 2500
Capacidad	Cal/h. $\Delta\tau$ 13°C	1.575	2.100	2.625	2.975	3.325	4.025	4.375
Dimensiones	LT mm.	900	1.200	1.500	1.700	1.900	2.300	2.500
Código		EV1540	EV1541	EV1542	EV1543	EV1544	EV1545	EV1546
Precio	€	444,53	592,70	740,88	839,66	938,45	1.136,02	1.234,80

	€
Precio por metro lineal de dos tubos:	35,28

CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Aplicación en cámaras de conservación y cámaras con temperaturas inferiores a 0°C con desescarche eléctrico. Construidos con tubo de cobre de 16 mm. Ø., aleta de aluminio continua y paso de aletas uniforme a 15 mm.

