



## PROPlus CUADROS ELECTRÓNICOS PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS

### PROPlus. Cuadros electrónicos de control. Cámaras frigoríficas positivas o negativas. Desescarche por aire limpio o resistencias.

PROPlus es la solución electrónica completa, en un solo equipo, para gestionar cámaras frigoríficas, tanto positivas como negativas, en combinación con:

- Unidades condensadoras estándar.
- Grupos de condensación carrozadas.
- O como cuadro de servicio en sistemas descentralizados.

Características generales:

- Entradas : 3 sondas NTC (1 Incluida).
- Rango de temperatura: -50,0 a +99,9°C.
- Salidas: 6 relés (COMP. DEFROST, FAN, LIGHT, ALARM Y AUX.)
- Visualización: Pantalla gráfica LCD multidioma.
- RTC. Reloj en tiempo real.
- 2 entradas digitales configurables.
- Señalización de alarmas: buzzer (alarma acústica interne) y relé.
- Grado de protección: IP65.
- Dimensiones: 230 x 230 x 90 mm.

Ventajas:

- Menús intuitivos y textos de ayuda que facilitan la programación en pantalla LCD.
- Facilidad de acceso a la protección magnetotérmica, gracias a su disposición frontal.
- Elevado grado de protección IP65 para instalación en ambientes húmedos.
- Amplia funcionalidad para poder gestionar instalaciones con Unidades Condensadoras monofásicas, estándar y carrozadas.
- Facilitan el conexionado para instalaciones con control distribuido.
- Ideales para la protección y el control en instalaciones existentes que sufran ampliaciones de servicios.

### PROPlus AKO-15640. Para unidad condensadora y evaporador monofásicos.

Cuadro electrónico con protección magnetotérmica general 16A, para el control de cámaras frigoríficas con los siguientes elementos:

- Alimentación 230 V.I.
- Compresor/solenoides de líquido.
- Ventiladores de evaporador monofásicos.
- Desescarche aire/tiempo o eléctrico (hasta 2.500W. 230V.I).

Facilidad de instalación gracias a su nuevo regletero para el conexionado.

Código	Modelo	Ud. Cond. 230V. I	Desescarche 230V. I	Vent./Evap. 230V. I	€
AK0288	AKO-15640	11,5A	2.500 W.	2,2A	200,74



### PROPlus AKO-15643. Para unidad condensadora monofásica y evaporador con resistencias trifásicas.

Cuadro electrónico con protección magnetotérmica para maniobra y resistencias, para el control de cámaras con los siguientes elementos:

- Alimentación 400 V./III
- Compresor/solenoides de líquido.
- Ventiladores de evaporador monofásicos.
- Desescarche aire/tiempo o eléctrico (hasta 6.500W. 400V./III)

Código	Modelo	Ud. Cond. 230V. I	Desescarche 400V. III	Vent./Evap. 230V. I	€
AK0287	AKO-15643	4A	6.500 W.	2A	428,34

