

DESHUMIDIFICADORES - DOMÉSTICOS

Capacidades de 10 a 30 l. / 24 h.

DH1250 - DH716 - DH720 E - DH730:

Los excesos de humedad generan moho, oxidación o condensación de agua en las ventanas, muebles y paredes.

Todos estos fenómenos pueden llegar a causar grandes desperfectos, además pueden provocar problemas de salud

y favorecer la proliferación de microorganismos y gérmenes.

Todos estos inconvenientes pueden minimizarse mediante el uso de un deshumidificador.

IODEUM

Este aparato controla la humedad y la calidad del aire:

Capacidad deshumidificación 12 l./día.

Capacidad humidificación 0,42 l/h.

Caudal de aire 150 m³/h.

Modelo	DH 1250	DH 716	DH 716E	DH720E	DH 730
Capacidad de extracción* l/24h.	10	16	16	20	30
Velocidad del ventilador	1	1	2	2	1
Tª de servicio °C.	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Humidostato	analógico	analógico	digital	digital	analógico
Desescarche automático	si	sí	sí	sí	sí
Tensión eléctrica V./Hz.	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Consumo máximo W.	180	360	300	350	500
Tipo de compresor	alternativo	alternativo	alternativo	alternativo	alternativo
Refrigerante	R-134a	R-410A	R-134a	R-134a	R-410A
Desagüe permanente	si	sí	sí	sí	sí
Nivel sonoro dB(A)	35	37	37	38	48
Capacidad del depósito l.	4	4	6,5	6,5	6
Dim. altoxanchoxfondo mm.	570x310x220	582x362x270	582x362x270	582x362x270	585x380x320
Peso Kg.	11	13,3	15	16,5	15,5
Código	HD0013	HD0015	HD0016	HD0017	HD0006
€	174,70	218,40	228,50	238,60	309,10

* A 30°C. - 80% HR



DESHUMIDIFICADORES - CONSOLAS
Capacidades de 43 a 75 l. / 24 h.
D850E - D950E - D1000

Aparatos de alto rendimiento para aplicaciones profesionales.

Los modelos D850E y D950E están provistos de humidostato electrónico incorporado.

 Aplicaciones: Piscinas cubiertas, gimnasios, vestuarios, salas de informática, museos, etc.
y en cualquier area en la que existan problemas de humedad.

Modelo	D 850E	D 950E
Capacidad de extracción* l/24h.	43	65
Caudal de aire m³/h.	500	680
Tª de servicio °C.	10-35	10-35
Tensión eléctrica V./Hz.	220/50	220/50
Consumo máximo W.	900	1.200
Refrigerante	R-407C	R-407C
Nivel sonoro dB(A)	50	52
Depósito condensados	NO	NO
Dim. altoxanchoxfondo mm.	690x670x290	690x670x290
Peso Kg.	39	44
Código	HD0018	HD0007
€	1.974,00	2.268,00



* A 30°C. - 80% HR

Capacidades de 132 a 264 l. / 24 h.
MDH 75A - MDH 125A - MDH 175A

Aparatos de alto rendimiento para aplicaciones profesionales.

 Aplicaciones: Piscinas cubiertas, gimnasios, vestuarios, salas de informática, museos, etc.
y en cualquier area en la que existan problemas de humedad.

Modelo	MDH 75A	MDH 125A	MDH 175A
Capacidad de extracción* l/24h.	132	195	264
Caudal de aire m³/h.	800	1.000	1.000
Tª de servicio °C.	0-35	0-35	0-35
Tensión eléctrica V./Hz.	230/50	230/50	230/50
Consumo máximo W.	1.280	1.830	2.800
Refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A
Depósito condensados	NO	NO	NO
Dim. altoxanchoxfondo mm.	673x905x243	673x1.288x243	673x1.672x243
Peso Kg.	32	45	50
Código	HD0020	HD0021	HD0022
€	2.355,20	2.856,00	3.741,35



* A 30°C. - 80% HR

DESHUMIDIFICADORES - CONSOLAS COMERCIALES
Capacidades de 16 a 50 l. / 24 h.

Aparatos de cuidada estética aptos para ser instalados en cualquier ambiente. Tipo móvil.

Modelo	DH 730	NADER	DH 3550	DH 6105
Capacidad de extracción* l/24h.	30	50	50	105
Caudal de aire m³/h.	300	600	250	500
Tº de servicio ºC.	5-35	2-35	5-35	5-35
Velocidades de ventilador	1	2	2	2
Tensión eléctrica V./Hz.	230/50	230/50	230/50	230/50
Consumo máximo W.	500	610	1.030	1.160
Refrigerante	R-410A	R-407C	R-407C	R-410A
Nivel sonoro dB(A)	48	55	55	54
Depósito condensados litros	6	12	6,5	NO
Desagüe permanente	Sí	Sí	Sí	Sí
Dim. altoxanchoxfondo mm.	585x380x320	582x597x381	603x350x355	990x540x410
Peso Kg.	15,5	40	25	50
Código	HD0006	HD0024	HD0008	HD0023
€	309,10	1.844,65	579,60	885,35

* A 30ºC. - 80% HR





DESHUMIDIFICADORES - CONSOLAS COMERCIALES

Capacidades de 26 a 870 l. / 24 h.

FDC32 - FD36 - FD80 : Robustos, móviles y de funcionamiento autónomo. Aplicaciones comerciales, industriales y de secado.

HORIZON 110 - FD240 - FD360 - FD520 - FD750 - FD980 : Instalación fija, funcionamiento libre o canalizable para grandes volúmenes.

Modelo	FDC 32	FD 36	FD 80	HORIZON 110	FD 240	FD 360	FD 520	FD 750	FD 980
Capacidad de extracción* l/24h.	26	36	80	90	188	300	40	600	870
Caudal de aire m³/h.	380	450	1.000	1.110**	2.300**	3.500**	4.600**	6.200**	8.500**
Tª de servicio °C.	7-35	0,5-35	0,5-35	7-35	7-35***	7-35***	7-35***	7-35***	7-35***
Tensión eléctrica V./Hz.	230/50	230/50	230/50	230/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Consumo máximo W.	580	780	1.350	1.550	350	3.950	580	11.000	13.000
Refrigerante	R-134a	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C
Depósito condensados l.	9	9	15	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Nivel sonoro dB(A)	43	49	52	56	57	61	NO	NO	NO
Dimensiones alto mm.	660	750	875	516	490	710	810	1.600	1.600
Dimensiones ancho mm.	330	370	550	656	980	1.180	1.400	2.000	2.000
Dimensiones fondo mm.	320	340	405	516	680	900	960	1.300	1.300
Peso Kg.	27	38	46	48	96	150	190	230	320
Código	HD0011	HD0025	HD0026	HD0027	HD0028	HD0009	HD0029	HD0030	HD0031
€	529,20	1.318,80	1.999,20	1.999,20	4.808,15	7.229,04	9.450,00	15.716,40	18.921,80

* A 30°C. - 80% HR / ** Funcionamiento libre - *** Versión D Temperatura de servicio 0,5 - 35°C.



HUMIDIFICADORES EVAPORATIVOS
B120 - B250 - PCMH45 - B500

Humidificadores evaporativos, tipo sobremesa o consola, de funcionamiento autónomo, no proyectan partículas calcáreas, no precisan instalación, sólo una toma de corriente.

Aplicaciones: Oficinas, salas de música, librerías, museos, salas de arte, bodegas, salas de informática, laboratorios, etc...

Modelo	B 120	B 250	PCMH45	B 500
Alimentación eléctrica V./Hz.	230/50	230/50	230/50	230/50
Potencia absorbida W.	25	50	70	125
Caudal de aire m³/h.	130	300/500	500	800
Capacidad del depósito l.	11	25	30	50
Capacidad humidificación l/h.	0,95 a 25°C 20% HR	1,2 a 23°C 45% HR	1,88 a 21°C 30% HR	2,5 a 25°C 20% HR
Nivel sonoro dB(A)	34	30-40	36-43-47	32-44
Refrigerante	R-410A	R-407C	R-407C	R-410A
Dim. altoxanchoxfondo mm.	291x466x266	600x670x300	790x795x450	620x755x365
Peso Kg.	3,4	20	12,4	24
Código	HD0010	HD0004	HD0012	HD0040
€	272,15	1.651,45	831,60	CONSULTAR


HumiPac:

Humidificador evaporativo para montaje bajo techo. Bajo coste operativo.

Controlador integrado para: Selección punto de consigna HR.

Ciclos de limpieza. Ahorro energético.

Posibilidad de conexión a BMS.

Contactos para control remoto y señalización de alarmas.

Estructura humidificador en acero inoxidable 316/S.

Esterilización de agua por dosificación de iones de plata.

Funcionamiento silencioso. Fácil acceso para mantenimiento.

Aplicaciones: Humidificador en oficinas y grandes espacios de hasta 400 m².

Eliminación de carga electrostática.

Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 250x800 x1.000 mm.

Peso aprox. 45 Kg. Conexiones 230V/50Hz.

Consumo 300 Watts. Caudales: 300-440-570 m³.

Código	Modelo	€
HD0050	HumiPac	10.511,75
HD0051	Kit Rejillas	1.856,40

HumEvap MC3:

El humidificador evaporativo más higiénico del mercado.

Panel evaporativo ignífugo de alto rendimiento (75 a 95%).

Estructura de acero inoxidable.

Bajo mantenimiento y mínimo consumo energético.

Diseño modular adaptable a UTA o conducto.

Regulación digital de la humedad, limpieza y purgas.

Tratamiento automático del agua por iones de plata para evitar crecimiento bacteriano.

Versiones: Control por micro procesador MC3

Por circulación continua de agua. Agua perdida.

Modelo	€
HumiEvap MC3	CONSULTAR



HUMIDIFICADORES CENTRÍFUGOS

HI707 - HR15 - HR50 - CEZIO

Humidificadores centrífugos robustos y de fácil mantenimiento.

Instalación simple, basta una toma de corriente y una conexión a la red de agua o a un depósito.

Aptos para desinfección química y desodorización.

Libres de gotas ya que el pulverizador centrífugo proporciona una niebla que es rápidamente absorbida por el ambiente.

Bajo consumo de energía.

Aplicaciones: Laboratorios, cámaras de conservación, granjas, cultivo de stas y flores, imprentas y textil, etc.

Modelo	HI707	HR15	HR50	CEZIO
Alimentación eléctrica V./Hz.	230/50	230/50	230/50	230/50
Potencia absorbida W.	77	90	90	90
Capacidad humidificación máxima l/h.	0,8	1,5	3 a 5	3 a 7
Presión de agua de alimentación Kg/m ²	1,5	<5	<5	<5
Temperatura de servicio °C.	0-50	0-50	0-50	0-50
Dimensiones alto mm.	370	470	480	455
Dimensiones ancho mm.	270	310	370	389
Dimensiones fondo mm.	270	310	370	389
Peso Kg.	3,8	6,2	7,2	7,7
Código	HD0002	HD0041	HD0042	HD0043
€	361,20	378,00	663,60	818,15

